

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1748353491377__din_27.05.2025__

Obiectul achiziției: Aparare cu aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot nr.1					
Aparate de aer condiționat 12000(Btu/h), inclusiv montarea	Perfetto 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat - caracteristici Putere, BTU min.12000 Suprafața încăperii, m2 min.35 Clasă energoeficientă A+ Încălzire la C -15...+24 Diapozonul temperaturilor de funcționare, răcire, C -15...+43 Compresor Inverter Putere la răcire, kW 3,5 Nivel zgomot, dB Max.24 Hladagent R32 Lungime maximă trasa, m 20 Înălțime cădere maximă, m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4X3/8 Dimensiune bloc intern, mm 790x275x200 Dimensiune bloc extern, mm 848x596x320 Greutatea bloc intern, kg Min.9 kg	Perfetto 12 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -/21 dB; Bloc Interior: Dimensiuni

				Greutatea bloc extern, kg Min.31 kg Regimuri de bază Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Regim uscare Da Regimuri adăugătoare Modul Auto, Modul Turbo, Modul Sleep Putere de încălzire kW 3,6 Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteză ventilator Da Consum energie electrică la răcire, kW 1,4 Consum energie electrică la încălzire, kW 1,5 Garanție Min.2 ani Condiții adiționale Deservirea în Republica Moldova	- 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 16 m2 – 35 m2 Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Garanție Min.2 ani Livrarea Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret
--	--	--	--	--	---

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__Adresa: __mun.Chisinau__str,Vadul lui Voda 68__