

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1620821305797	din 12.05.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Cererea ofertelor de prețuri	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Cositoare gazon cu unghi zeroîntoarcere Cod CPV <u>16600000-1</u>	Toro TimeCutter Titan XS4850, cod 74887	Statele Unite ale Americii	The Toro Company	Conform caietului de sarcini anexat	Unghi de întoarcere (Raza de viraj) zero - perfect pentru tunsul gazonului cu precizie în jurul pomilor, grupuri de flori sau alte obstacole. Manetele de comandă sunt intuitive și ușor de folosit, pentru a deplasa mașina înainte trebuie actionate ambele manete în fata, pentru a deplasa înapoi trebuie actionate ambele manete pe sens invers iar pentru a întoarce manetele trebuie actionate în sensuri opuse. Nu este necesar finisaj ulterior cu altă motocosoitoare Prin viteză și capacitatea unică de manevrare, rezultă o productivitate mare la tăiere, reducând cu 80% timpul de tuns în comparație cu tractoarele obișnuite de tuns gazon. (reduce durata de cosit la o treime) Reciclare prin mulcificare Nu necesită colectare pt. iarba tăiată - materialul tăiat este mărunțit în cele mai mici particule și imprastiat pe suprafața gazonului (îngrășamint vegetal).	

Acționarea hidrolică profesională
 al roților de propulsie permite un
 transfer foarte intens de putere. De
 aici rezultă o mare performanță de
 tuns, putere de propulsie și un
 confort excepțional la condus.
 Sistem My Ride - platforma
 banchetei de operator pe arcuri și
 amortizor -reglabil în funcție de
 greutate.
 Motor: Toro OHV 2-Cilindrii - 708
 cm³, reglarea turatilor și a puterii
 acestuia prin intermediul pedalei de
 accelerație
 Putere: 24,5 Cp | 18,3 kW
 Pompare motor: electrica, prin
 comutatorul de contact utilizat
 pentru pornirea și oprirea motorului,
 cu trei poziții
 Latime de tuns: 122 cm | 3 Cutite
 Înălțime de tuns: 38 – 114 mm (13-
 relay în 13 dimensiuni) Sistem de
 ridicare a punții cu o pedală de
 picior- pedala poate fi utilizată
 pentru a ridica scurt puntea pentru a
 evita lovirea obstacolelor
 Tipuri de tuns 3 Tipuri :Tuns cu
 evacuare –Mulțificare –Colectare
 (Optional kit colector)
 Viteza de tuns: Max 14 Km/h-
 reglabila în 3 trepte
 Reglarea înălțimii de tuns: prin stift
 pentru fixarea înălțimii tăierii,
 utilizat împreună cu pedala pentru a
 bloca masa de tuns în poziția de
 înălțime de tăiere dorită.
 Propulsie: Hidraulic –Dual
 Hydrostat cu sistem de racire / 2
 motoare hidraulice.
 Manetă frână de parcare- maneta de
 frână acționează frâna de mână pe
 roțile motoare.
 Ambreaj cutite: Electromagnetic cu
 acționarea acestora prin comutator
 de comandă care pomește și oprește
 sursa de alimentare a lamelor de
 tuns.

