



DECLARATIA DE PERFORMANTA

Saint-Gobain - Building Glass Europe

Tour Saint Gobain - 12 place de l'Iris
92400 Courbevoie - France
19/3/2020

EN 1096-4:2018

Sticla peliculizata

Pentru utilizarea in cladiri si lucrari de constructii

SGG PLANITHERM XN F2 4 mm

M105526

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751

Caracteristici esentiale

AVCP
Systems

Performante

Pentru utilizarea referitoare la siguranta in cazul incendiilor:

Rezistenta la foc	1	NPD
Reactia la foc	3,4	A1
Performante la actiunea focului exterior	3,4	NPD

pentru utilizarea ca vitraj antiglont si antiexplozie

Rezistenta la armele de foc	1	NPD
Rezistenta la explozii	1	NPD

Pentru utilizari care pot prezenta riscuri de "siguranta in utilizare" si supuse unor astfel de reglementari

Rezistenta la efracție	3	NPD
Rezistenta la impactul cu pendulul	3	NPD
Rezistenta la diferente de temperatura si schimbari bruste de temperatura	K	4
Rezistenta la vant, zapada, incarcare permanenta si impusa	N/mm ²	4

pentru utilizarea in reducerea zgomotelor

Izolare fonica, reducerea sunetului propagat direct prin aer	dB	3
--	----	---

Pentru utilizari legate de conservarea energiei

Emisivitate ϵ_s	3	0.03
Valoarea U - Coeficient de transmisie termica	W/(m ² .K)	3
Transmisia luminoasa τ_v	3	0.90
Reflexia luminoasa ρ_s/ρ_v	3	0.05 / 0.04
Transmisia energiei solare τ_s	3	0.67
Reflexia energiei solare ρ_s/ρ_v	3	0.23 / 0.26
Valoarea g - transmisia energiei solare totale	3	0.68
Durabilitate	3	NPD

NPD : Performanta nedeterminata

1. Identification number of the certification body.

Performanta produsului este in conformitate cu performantele declarate**Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului****Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:**

Fabrice Desmons

International Product Strategy Director Building Glass

19/3/2020

Courbevoie - France