

Specificații tehnice pentru achiziționarea blocurilor pentru echipamentele de telemecanică Granit Micro.

1. Modul KHIII5 (controller - stocare - gateway) - 4 buc.

	Componenta	Descriere (configurația minimală)
	Procesor	ARM Cortex 600MHz
	Memorie	128M DDR3
		256M Nand Flash
		SD support
	Interfață rețea LAN	Integrata, min. 2 x Ethernet 100 Mbps
	Interfață serială	RS485 (2buc)
		RS232 (1buc)
		USB 2.0 (1buc)
	Sistem de operare	Linux
	Gabaritele	25 x 100 x 160
	Constructiv	Modulul este conceput pentru a fi încorporat în construcția Гранит микро (НПП “Промэкс” - г.Житомир)

2. Modul ИБП3 (sursă de alimentare neîntreruptă) - 1 buc.

	Specificații	Descriere
	U_{in} (VAC)	~220V ± 15% (50Hz)
	U_{out} (VDC) / I_{out} (VDC)	+ (24±0.24)V / 0.7A
		+ (5±0.1)V / 3.0A
		- (5±0.1)V / 0.1A
		+ (15±0.1)V / 0.1A
		- (15±0.1)V / 0.1A
	Pragul de protecție după curent	Ieșire +24V → 1.5A Ieșire +5V → 3.5A
	Amplitudinea ondulației tensiunii de ieșire	2%
	P_{in nom}	44 VA
	Randamentul minim	80%
	Gabaritele	50 x100 x 160
	Constructiv	Modulul este conceput pentru a fi încorporat în construcția Гранит микро (НПП “Промэкс” - г.Житомир)

Termen de livrare – pana la 60 zile calendaristice.

În ofertă este necesară indicarea obligatorie a termenului de livrare a echipamentelor și a termenului de garanție. Livrarea echipamentelor se va face pe adresa: Chișinău, Ciocana 8.