

Specificații tehnice F4.1.

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1571302848209](#) din 24.10.2019

Denumirea procedurii de achiziție: **COP Achiziționarea autobuzului (utilaj nou)**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1							
341210 00-1	(repetat) Achiziționarea autobuzului (vehicul nou), conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți	GAZ A63R42	Rusia	GAZ	1. Clasă autobuzului – A sau B (transport pasager) 2. Numărul de uși - 2 3. Numărul de locuri – 18+1 4. Amplasarea volanului – din stânga 5. Anul producerii – 2019 (automobil nou) 6. Culoarea autobuzului – alb 7. Masa totală – 4250 (kg) + / - 50 (kg) 8. Dimensiunile de gabarit - Lungime de la 6050 (mm) – până la 6100 (mm) - Lățimea (pe cabină) de la 2500 (mm) – până la 2550 (mm) - Înălțimea (pe cabină) de la 2700 (mm) – până la 2750 (mm) - Dimensiunile interne ale caroseriei: a) Înălțimea – 1900 (mm) +/- 50 (mm) 9. Distanța între axe – 3725 (mm) + / - 25 (mm) 10. Formula roților – 4 x 2 11. Consumul de combustibil în regim de deplasare urban – nu mai mult de 9 (litre) pe 100 km 12. Capacitatea rezervorului de combustibil – nu mai puțin de 60(litre) 13. Sistem de încălzire pre start (предпусковой подогреватель-отопитель) 14. Motor - Tipul alimentării – diesel, cu turbosuflantă și răcitor aerului suflat (дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувного воздуха) - Așezarea cilindrilor – în linie - Număr de cilindri – 4	1. Clasă autobuzului – B (transport pasager) 2. Numărul de uși - 2 3. Numărul de locuri – 18+1 4. Amplasarea volanului – din stânga 5. Anul producerii – 2019 (automobil nou) 6. Culoarea autobuzului – alb 7. Masa totală – 4300 (kg) 8. Dimensiunile de gabarit - Lungime 6088 (mm) - Lățimea (pe cabină) 2530 (mm) - Înălțimea (pe cabină) 2720 (mm) - Dimensiunile interne ale caroseriei: - Înălțimea – 1900 (mm) 9. Distanța între axe – 3745 (mm) 10. Formula roților – 4 x 2 11. Consumul de combustibil în regim de control – 8.5 l pe 100 km (60km/h) 12. Capacitatea rezervorului de combustibil – 64 (litre) 13. Sistem de încălzire pre start (предпусковой подогреватель-отопитель) 14. Motor - Tipul alimentării – diesel, cu turbosuflantă și răcitor aerului suflat (дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувного воздуха) - Așezarea cilindrilor – în linie - Număr de cilindri – 4	EC RU E-RU. MT02. 00115. P14

				<ul style="list-style-type: none"> - Volumul de lucru a cilindrilor – de la 2,70 (litre) – până la 2,90 (litre) - Puterea motorului – nu mai puțin de 85 (kW) / 115 (c.p.) / 3200 (rotațiilor pe minut) - Emisie de gaz – minim Euro-4 <p>15. Transmisie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cutie de conducere – mecanică - Numărul de transmisii – 5 trepte înainte și 1 treaptă înapoi - Tipul transmisiei (tracțiune) – din spate - Raza minimă de întoarcere – nu mai mult de 6,6 (metri) <p>16. Perioada de garanție – cel puțin 36 luni sau 150000 km de parcurgere Termen de garanție, pe trusa medicala, stingător, triunghi și vesta reflectorizanta, de la 12 luni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Volumul de lucru a cilindrilor – d 2,781(litre) - Puterea motorului – 110 (kW) / 149 (c.p.) / 3200 (rotațiilor pe minut) - Emisie de gaz –Euro-5 <p>15. Transmisie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cutie de conducere – mecanică - Numărul de transmisii – 5 trepte înainte și 1 treaptă înapoi - Tipul transmisiei (tracțiune) – din spate - Raza minimă de întoarcere – 6,6 m <p>16. Perioada de garanție – 36 luni sau 150000 km de parcurgere Termen de garanție, pe trusa medicala, stingător, triunghi și vesta reflectorizanta - 12 luni.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: 

Numele, prenumele: Serghei Petrov

În calitate de: director

Ofertantul: IM Ravitan SRL

Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62

GAZ A63R42 Автобус ГАЗель NEXT.



Просторный 18-местный автобус ГАЗель Next для внутригородских и пригородных маршрутов. Создан на базе модифицированных узлов автомобиля ГАЗель-Next: усилены задние рессоры, изменены передаточные числа усиленной КПП, установлены передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. Кузов Некста каркасный с навесными оцинкованными панелями. Самые часто заменяемые места кузова: крылья, бамперы и элементы крыши — пластиковые. Комфорт пассажирам обеспечивают удобные сиденья, покрытые

неворсовой тканевой обивкой, и большая площадь остекления с термальным покрытием, защищающим от яркого солнца. Наличие дополнительных отопителей дают возможность создать в салоне подходящую температуру даже в сильный мороз. Кузов покрыт тепло- и шумоизоляцией. Все сиденья оснащены ремнями безопасности.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм	6088x2530x2720
Колесная база, мм	3745
Пассажировместимость, чел	18+1
Высота салона, мм	1900
Полная масса, кг	4300
Масса снаряженного автобуса, кг	3014
Дорожный просвет, мм	170
Минимальный радиус поворота, м	6,6
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при 60 км/ч, л/100 км:	11,5
Максимальная скорость, км/ч:	110
Двигатель	ISF2.8s4R148, Евро 5, дизельный Common Rail, с турбонаддувом и интеркулером
Рабочий объем цилиндров, л	2,781
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	110 (149)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	3200
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м	320
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1600-2700
Сцепление	Одноступенчатое, с гидравлическим приводом
Коробка передач	Механическая, 5-ступенчатая
Шины	бескамерные, 185/75R16C
Подвеска:	
передняя	Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя	Две продольные усиленные полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Рулевое управление	Интегральный рулевой механизм реечного типа
Рабочая тормозная система	Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем и АБС.
Тормозные механизмы:	передних колес Дисковые задних колес Барабанные

Дверь передняя - служебная

Одностворчатая, поворотного типа, с электро-механическим приводом и возможностью аварийного открывания изнутри и снаружи.

Дверь задняя - запасная

Поворотная на накладных петлях с ручным открыванием.

Комплектация: Джойстик КПП, круиз-контроль, теплопоглощающие стекла, ГУР, предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель салона, люк в крыше, ABS, сигнализатор открытого положения двери, комплект ремней безопасности, стабилизаторы поперечной устойчивости - передний и задний, рулевая колонка с регулировкой по высоте, подогрев топливного фильтра тонкой очистки, аудиоподготовка.

Гарантия
Поставка

3 года или 150 000 км
1 день

Владислав Горин
директор по продажам
автомобилей и спецтехники
IM Ravitan SRL

т. 022 855252

моб. 068 050505

e-mail: v.gorin@auto.md

www.motor.md

