



"ECOCHIMIE" S.R.L.
MD-2060, mun. Chişinău
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md
www.ecochimie.md

Specificații tehnice (F4.1)

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

Universitatea de Stat din Moldova
4 octombrie 2021
Elena Calmiș Telefonul de contact 022241240E-mail achizitii.usm@gmail.com
ocds-b3wdp1-MD-1632405282697 din 04.10.2021

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 11. Departament Chimie industrială și ecologică								
203	33696500-0	Ac preparare Windaus	631-7159	Austria	VWR	drept, cu vârf, min.140 mm	Dissecting needle, straight, [lastic handle , cod 631-7159,	ISO, CE Marca
204	33696500-0	Lamele pentru microscopie	51226	China	NRLE Co.	lamel acoperire Microscop, 24 x 24mm, 1000 buc: lamele pentru microscop fabricate din sticla transparenta, destinate utilizarii in laboratoare de analize medicale sau de chimie/biologie, pentru a acoperi preparatele plasate pe lame	Lamele, microscopie, 24x24x0.13-0.16mm, amb-100 buc	ISO, CE Marca
205	33696500-0	Hârtie de indicator universal	19000	China	NRLE Co.	1 bucată = 100 foițe	Hartie indicator pH 0-12, cutie 100 teste	ISO, CE Marca
206	33696500-0	Capsulă de porțelan	MM13000407	Rusia	Minimed	cu fund rotund, Vol. Max. 36 mL, D max. 61 mm, H max.28 mm	Capsula de evaporare din portelan, volum 35ml, D60xH25mm, fund rotund, MM13000407	ISO, CE Marca
207	33696500-0	Ceașcă de evaporare, v=72 ml	038.12.080	Germania	Isolab	cu fund rotund, Vol. max72 mL, D max77 mm, H max33 mm	Capsula de evaporare din portelan, volum 75ml, D80xH30mm, 038.12.080	ISO, CE Marca
208	33696500-0	Ceașcă de evaporare, v=107	MM13000409	Rusia	Minimed	cu fund rotund, Vol. Max 107 mL, D max 81 mm, H max 38 mm	Capsula de evaporare din portelan, volum 100ml, D90xH35mm, fund rotund, MM13000409	ISO, CE Marca
209	33696500-0	Creuzete din porțelan	038.14.M60/M70	Germania	Isolab	vol. max 135 mL, H max 57 mm, D max 75 mm	Creuzeta din portelan, medie, D70xH60mm,D60xH50mm 038.14.M70/M60, Isolab	ISO, CE Marca
210	33696500-0	Creuzet din aluminiu	038.13.S50	Germania	Isolab	creuzet realizat din alumina, cu forma inalta, diametru min. 66 mm, inaltime min 56 mm	038.13.S50 - crucibles - stainless steel - medium form - 63 x 50 mm(H) - 1 - Piece	ISO, CE Marca
211	33696500-0	Pâlnii de filtrare (Ø) 30 mm	041.01.040	Germania	Isolab	palnii de filtrare din sticlă borosilicat, termorezistente, dimensiuni exterioare (Ø) min 30 mm, lungime min 30 mm, unghi 60°, diametru exterior coada (Ø) min 6 mm	Palnie sticla, laborator D=40mm, H=80mm, coada scurta, unghi 60°, diametru exterior coada (Ø) min 6 mm	ISO, CE Marca
212	33696500-0	Pâlnii de filtrare (Ø) 50 mm	041.01.060	Germania	Isolab	palnii de filtrare din sticlă borosilicat, termorezistente, dimensiuni exterioare (Ø) min 50 mm, lungime min 50 mm, unghi 60°, diametru exterior coada (Ø) min 7 mm	Palnie sticla, laborator D=60mm, H=80mm, coada scurta, palnii de filtrare din sticlă borosilicat, termorezistente, dimensiuni exterioare (Ø) 60 mm, lungime 80 mm, unghi 60°, diametru exterior coada (Ø) 7 mm	ISO, CE Marca
213	33696500-0	Pâlnii de filtrare (Ø) 125 mm	041.01.120	Germania	Isolab	palnii de filtrare din sticlă borosilicat, termorezistente, dimensiuni exterioare (Ø) min 125 mm, lungime min 125 mm, unghi 60°, diametru exterior coada (Ø) min 16 mm	Palnie sticla, laborator D=120mm, coada lscurta,	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
214	33696500-0	Site moleculare (Molecular sieve 0.3 nm)	MS/1010/50	Belgia	Acros TFC	particle size: ~8-12 mesh (~1,5-2,5 mm); pore size: 0.3 nm; surface area: BET surf. area 800 m ² /g; pH: 8-11 (in H ₂ O), mp >1600 °C, bulk density: 700-750 kg/m ³	Molecular sieve type 3A, technical, 1.6-2.5mm beads (8-12 mesh), pore size 3 AngstromsCAS: 308080-99-1, amb= 250GR	ISO, CE Marca
215	33696500-0	Tuburi pentru centrifugă	078.02.002	Germania	Isolab	diametrul de 17 mm și lungimea de 120 mm, fabricat din propilenă transparentă pentru vizibilitate ușoară, aseptice	Eprubeta centrifugara volum 15ml, gradata, 17x120mm, DNase/Rnase/Pyrogenic-free, 50buc, 078.02.002	ISO, CE Marca
216	33696500-0	Pahare chimice Berzelius,	610081	Germania	Vitlab	din plastic ușor transparent, gradatii in relief, cu Vol.= 0,25 L	Pahar plastic, 250 ml-50 ml, (gradatie albastra), VITLAB, 610081	ISO, CE Marca
217	33696500-0	Pahare chimice Berzelius,	61803	Germania	Vitlab	din plastic ușor transparent, gradatii in relief, cu Vol.= 0,5 L	Pahar plastic, 500 ml-100 ml, (gradatie rosie), PMP, Vitlab, 61803	ISO, CE Marca
218	33696500-0	Pâlnii de plastic (Ø) 40 mm	041.02.040	Germania	Isolab	material polipropilena, dimensiuni exterioare (Ø) min 40 mm, unghi 60°	Palnie din plastic PP, pt laborator, uz general, D40mm, 041.02.040	ISO, CE Marca
219	33696500-0	Pâlnii de plastic (Ø) 120 mm	041.07.120	Germania	Isolab	dimensiuni exterioare (Ø) min 120 mm, unghi 60°	Palnie din plastic PP, pt laborator, pulbere, prafuri, D120mm, tija scurta 20mm, 041.07.120	ISO, CE Marca
220	33696500-0	Plăci pentru cromatografie subțire	108.01.015	Germania	Isolab	placute Macherey-Nagel ALUGRAM Xtra SIL G cu Silica gel 60, pentru cromatografie TLC, cu dimensiuni de 5*7.5 cm, tip cromatografie strat subțire, material-aluminiu, grosime strat 0.2 mm, dimensiune particule 5 - 17 μm, volumul specific al porilor 0.75 ml/g, suprafata specifica 500 m ² /g, dimensiuni placa (L*I) 5*7.5 cm	Placa TLC, fila aluminiu, 200x200x0.2mm, 25buc, ALUGRAM Xtra SIL G/UV254, 1dimensiuni de 5*7.5 cm, tip cromatografie strat subțire, material-aluminiu, grosime strat 0.2 mm, dimensiune particule 5 - 17 μm, volumul specific al porilor 0.75 ml/g, suprafata specifica 500 m ² /g, dimensiuni placa (L*I) 5*7.5 cm	ISO, CE Marca
221	33696500-0	Indicator de nivel	PVC indicator	Romania	Vannes	materiale: corp: PVC, plutitor: PVC; conexiune: Flanse DN 20 / DN25 PN 6, presiunea de lucru: pana la 6 Bar, temperatura de lucru: pana la 60 °C	Materiale: Corp: PVC, Plutitor: PVC, conexiune: Flanse DN 20 / DN25 PN 6, presiunea de lucru: pana la 6 Bar, temperatura de lucru: până la 60 °C	ISO, CE Marca
222	33696500-0	Pirometru	HA20137	Germania	DDR	pirometru optic monochromatic Pyrolux I	Pirometru optic monochromatic echivalent Pyrolux I	ISO, CE Marca

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu

