



Canon i-SENSYS LBP6030B Технические характеристики





Технические характеристики продукта

[Back to top](#)

- [Общая информация](#)
- [Технические характеристики продукта](#)
- [Аксессуары и принадлежности](#)
- [Поддержка](#)

[Left](#) [Right](#)

[МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ](#)

[РАБОТА С БУМАГОЙ](#)

[ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)

[КОНТРОЛЛЕР](#)

[РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ](#)

[Распечатать характеристики](#)

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати

18 листов/мин, черно-белая (A4)¹

Способ печати

Черно-белая лазерная печать

Качество печати

До 2400 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement)

Разрешение при печати

600 x 600 точек на дюйм

Время разогрева

Прибл. 1 секунда при выходе из режима ожидания

10 с с момента включения питания

Время печати первого листа

Прибл. 7,8 с или менее

Производительность

Не более 5000 страниц в месяц

Поля печати

По 5 мм сверху и снизу, слева и справа

РАБОТА С БУМАГОЙ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Многофункциональный лоток емкостью 150 листов

Лоток приема бумаги

100 листов, лицевой стороной вниз

Типы материалов для печати

Обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка,

этикетка, конверт

Формат материалов для печати

A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Пользовательский

Конв. COM10/Конв. Monarch/Конв. C5/Конв. DL

ширина 76,2 ~ 216 мм x длина 188 ~ 356 мм

Плотность материала для печати

Универсальный лоток:

60-163 г/м

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию

220-240 В перем. тока ($\pm 10\%$), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление

Максимальная: прибл. 870 Вт или менее

Активный режим: в среднем прибл. 330 Вт

Режим ожидания: в среднем прибл. 1,8 Вт или менее

Спящий режим: в среднем прибл. 0,8 Вт или менее

Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,47 кВт/ч в неделю

Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Уровень шума

Акустическая мощность¹:

Активный режим: 6,34 Б или менее

Режим ожидания: без шума

Звуковое давление¹:

В активном режиме: 49,2 дБ(А)

Режим ожидания: без шума

Габариты (Ш x Г x В)

364 мм x 249 мм x 199 мм

Вес

Прибл. 5,0 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10 ~ 30°C

Относительная влажность: 20 ~ 80% (без конденсации)

Панель управления

2 светодиодных индикатора, 2 кнопки управления

КОНТРОЛЛЕР

Память

32 Мб

Языки принтера

UFR II LT

Интерфейс и подключение

USB 2.0 Hi-Speed

Совместимость с операционными системами

Win 8.1(32/64-разрядн.)/Win 8(32/64-разрядн.)/Win 7(32/64-разрядн.)/Win Vista(32/64-разрядн.)/XP(32/64-разрядн.)/Server 2012(32/64-разрядн.)/Server 2012 R2(64-разрядн.)/ Server 2008(32/64-разрядн.) / Server 2008 R2(64-разрядн.)/ 2003 Server (32/64-разрядн.)/ Mac OS X 10.6 ~ /Linux¹ /Citrix (FR2)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи «Всё в одном»

Стандартный : картридж 725 (1 600 страниц¹)²

Отказ от ответственности

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Примечания

¹ Скорость печати может снижаться в зависимости от настроек драйвера принтера, размера и типа бумаги и количество страниц, выводимых на печать

¹ Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296

¹ Распространяется только через Интернет

¹ Согласно стандарту ISO/IEC 19752

² При отгрузке принтер комплектуется начальным картриджем на 700 страниц

или

