

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1783529995312** din **(conform SIA RSAP)**

Obiectul achiziției: **Instalații de climatizare**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
	LOT 1 INSTALAȚII DE CLIMATIZARE						
1.1.	Sistem de climatizare tip casetă, inverter, destinat montajului în plafon suspendat	KANION, INVERTER KCC- 42IR32HFP	China	Kanion Group Co. Limited	Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip casetă, cu unitate interioară și unitate exterioară; • Destinație: climatizarea unei săli de ședințe/conferințe cu suprafață de aproximativ 90 m² și o capacitate de până la 80 de persoane; • Tehnologie: pompă de căldură aer-aer, cu compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 12,0 kW; • Capacitate nominală de încălzire: minimum 13,0 kW; • Alimentare electrică: 380–415 V, 3 faze, 50 Hz (sau 220–240 V, dacă soluția tehnică permite atingerea parametrilor solicitați); • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; • Distribuția aerului: evacuare în 4 direcții;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, tip casetă, 42000 BTU/h Specificații tehnice: -Tip echipament: aparat de aer condiționat tip casetă, cu unitate interioară și unitate exterioară; -Destinație: climatizarea unei săli de ședințe/conferințe cu suprafață de aproximativ 90 m² și o capacitate de până la 80 de persoane; -Tehnologie: pompă de căldură aer-aer, cu compresor Inverter; -Capacitate nominală de răcire: 12100(3520~13200)W; -Capacitate nominală de încălzire: 13500(3810~14950)W; -Alimentare electrică: 50 Hz 220–240 V; -Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; -Distribuția aerului: evacuare în 4 direcții; -Debit de aer: 2000 m³/h; -Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 45 dB(A) la treapta nominală;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
	1	2	3	4	5	6	7
					• Debit de aer: minimum 1.700 m³/h; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 45 dB(A) la treapta nominală; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Temperatură de funcționare: - o răcire: minimum până la +46°C temperatura exterioară; - o încălzire: minimum până la – 15°C temperatura exterioară; • Funcții minime: - o control automat al temperaturii; - o dezumidificare; - o temporizator; - o telecomandă fără fir; - o autodiagnoză; • Filtru de aer lavabil; • panou decorativ pentru unitatea casetă; • telecomandă + posibilitate control WIFI; • kit de montaj; • suporturi și elemente de fixare; • traseu frigorific minim 6ml, conductă de condens și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; • punerea în funcțiune și reglajul instalației. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • garanție minimă: 36 luni; • livrare, montaj, probe de funcționare și instruirea beneficiarului incluse în preț.	Clasa de eficiență energetică: - răcire: A++; - încălzire: A++; Temperatură de funcționare: - răcire: până la +50°C temperatura exterioară; -încălzire: până la –15°C temperatura exterioară; Funcții minime: -control automat al temperaturii; -dezumidificare; -temporizator; -telecomandă fără fir; -autodiagnoză; -Filtru de aer lavabil; -panou decorativ pentru unitatea casetă; -telecomandă + posibilitate control WIFI; -kit de montaj; -suporturi și elemente de fixare; -traseu frigorific minim 6ml, conductă de condens și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; -punerea în funcțiune și reglajul instalației. Cerințe de calitate -produs nou, neutilizat; -conformitate CE; -garanție pentru echipament si servicii de montare: 36 luni; -livrare, montaj, probe de funcționare și instruirea beneficiarului incluse în preț.	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
	1	2	3	4	5	6	7
LOT 2 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 24000 BTU							
2.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete	KANION, INVERTER KWSM- 24IR32HF	China	Kanion Group Limited Co.	Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; • Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 6,2 kW (aproximativ 24.000 BTU/h); • Suprafața recomandată de climatizare: minimum 55–70 m² • Capacitate nominală de încălzire: minimum 6,5 kW; • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32 sau echivalent cu impact redus asupra mediului; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 34 dB(A) în regim silențios; • Domeniu de funcționare: - o răcire: până la minimum +43°C temperatură exterioară; - o încălzire: până la minimum – 15°C temperatură exterioară; • Funcții minime: - o răcire; - o încălzire; - o dezumidificare; - o ventilație; - o mod automat; - o temporizator (Timer); - o dezghețare automată;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, de perete SPLIT , 24000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 6810 (1830 ~ 7800)W; Capacitatea la încălzire: 6870 (1850 ~ 7900)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 2257 (410 ~ 2824)/ 2063 (420 ~ 3005); Suprafața deservită (m²): 70; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 30-45 (în dependenta de setari) Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Temperaturi exterioare admise (răcire) - 20° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Culoarea alba; Debit de aer: 1000 m³/h; Conectivitate: modul Wi-Fi Reglarea direcției fluxului de aer – DA Filtru de aer lavabil și reutilizabil de tip HD Filter, Golden Fin; Temporizator inteligent, cu posibilitatea de programare a pornirii și opririi;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
	1	2	3	4	5	6	7
					• Conectivitate: modul Wi-Fi • Filtru de aer lavabil și reutilizabil; • Telecomandă fără fir inclusă. Accesorii incluse • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă; • kit de montaj; • console pentru unitatea exterioară; • traseu frigorific de minim 4ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; • punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • livrare, montaj și punere în funcțiune incluse; • garanție minimă: 36 luni.	Telecomanda: da; Timer: da Indicație: Afișaj LED; Accesorii incluse -unitate interioară; -unitate exterioară; -telecomandă; -kit de montaj; -console pentru unitatea exterioară; -traseu frigorific de minim 4ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; -punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate -produs nou, neutilizat; -conformitate CE; Termen de garanție : 36 luni	
LOT 3 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 12000 BTU							
3.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete	KANION, INVERTER KWSM- 12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; • Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 3,2 kW (aproximativ 12.000 BTU/h); • Suprafața recomandată de climatizare: minimum 25–35 m2 • Capacitate nominală de încălzire: minimum 3,4 kW;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, , de perete SPLIT , 12000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1000 (290 ~ 1500)/1000 (290 ~ 1720); Suprafața deservită (m2): 30-35; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 25;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
	1	2	3	4	5	6	7
					- Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; - Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; - Clasa de eficiență energetică: - răcire: minimum A++; - încălzire: minimum A+; - Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 35 dB(A) la treapta medie de funcționare; - Domeniu de funcționare: - răcire: minimum -15°C ... +43°C temperatură exterioară; - încălzire: minimum -15°C ... +24°C temperatură exterioară; - Funcții minime: - răcire; - încălzire; - dezumidificare; - ventilație; - autodiagnoză; - Wi-Fi - Filtru de aer lavabil și reutilizabil. Accesorii incluse - unitate interioară; - unitate exterioară; - telecomandă fără fir; - kit complet de montaj; - console pentru unitatea exterioară; - traseu frigorific, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de instalare;	Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Temperaturi exterioare admise (răcire) - 20° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încalzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Culoarea alba; Debit de aer: 600 m3/h; Conectivitate: modul Wi-Fi Reglarea direcției fluxului de aer – DA Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Filtru de aer lavabil și reutilizabil de tip HD Filter, Golden Fin, antibacterian; Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire Da Accesorii incluse -unitate interioară; -unitate exterioară; -telecomandă; -kit de montaj; -console pentru unitatea exterioară; -traseu frigorific, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; -punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate -produs nou, neutilizat;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
	1	2	3	4	5	6	7
					• livrare, montaj, punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. • Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • livrare, montaj și punere în funcțiune incluse în preț; • garanție minimă: 36 luni.	-conformitate CE; Termen de garanție: 36 (luni).	
LOT 4 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 9000 BTU							
4.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete	KANION, INVERTER KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Limited Co.	Specificații tehnice minime Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; Tehnologie: compresor Inverter; Capacitate nominală de răcire: minimum 2,5 kW (aproximativ 9.000 BTU/h); Suprafața recomandată de climatizare: minimum 15–25 m2 Capacitate nominală de încălzire: minimum 2,7 kW; Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic cu impact redus asupra mediului; Clasa de eficiență energetică: răcire: minimum A++; încălzire: minimum A+; Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 40 dB(A) la sarcină nominală; Domeniu de funcționare: răcire: minimum -15°C ... +43°C temperatură exterioară; încălzire: minimum -15°C ... +24°C temperatură exterioară;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, , de perete SPLIT , 9000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 800 (240 ~ 1380)/ 700 (240 ~ 1552); Suprafața deservită (m2): 15-25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 25. Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Tip unitate: Split de perete; Cu indicatorul luminos a temperaturii. Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Temperaturi exterioare admise (răcire) - 20° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
	1	2	3	4	5	6	7
					Funcții minime: răcire; încălzire; dezumidificare; ventilație; autodiagnoză; WIFI Filtru de aer lavabil și reutilizabil; Accesorii incluse unitate interioară; unitate exterioară; telecomandă; kit complet de montaj; console pentru unitatea exterioară; traseu frigorific de min 3ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de instalare; livrare, montaj, punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate produs nou, neutilizat; conformitate CE; livrare, montaj și punere în funcțiune incluse în preț; • garanție minimă: 36 luni.	Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Culoarea alba; Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Debit de aer: 500 m3/h; Conectivitate: modul Wi-Fi Reglarea direcției fluxului de aer – DA Filtru de aer lavabil și reutilizabil de tip HD Filter, Golden Fin, antibacterian; Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire Da Accesorii incluse -unitate interioară; -unitate exterioară; -telecomandă; -kit de montaj; -console pentru unitatea exterioară; -traseu frigorific de minim 3ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; -punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate -produs nou, neutilizat; -conformitate CE; Termen de garanție: 36 (luni).	
LOT 5 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 18000 BTU							
5.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete	KANION, INVERTER KWSM- 18IR32HF	China	Kanion Group Limited Co.	Specificații tehnice minime Tip echipament: aparat de aer condiționat tip Split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; Tehnologie: compresor Inverter; Capacitate nominală de răcire: minimum 5,3 kW (aproximativ 18.000 BTU/h); Capacitate nominală de încălzire: minimum 5,5 kW;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT , 18000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 5200 (1250 ~ 5910)W; Capacitatea la încălzire: 5200 (1250 ~ 6070)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/1374 (340 ~ 2520);	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					Suprafața recomandată pentru climatizare: minimum 45–60 m²; Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazată; Agent frigorific: R32 sau echivalent cu impact redus asupra mediului; Clasa minimă de eficiență energetică: răcire: A++; încălzire: A+; Nivel maxim al presiunii acustice a unității interioare: ≤ 45 dB(A) la sarcină nominală; Domeniu minim de funcționare: răcire: –15°C ... +43°C (temperatura exterioară); încălzire: –15°C ... +24°C (temperatura exterioară); Funcții minime: răcire; încălzire; dezumidificare; ventilație; autodiagnoză; conectivitate Wi-Fi; filtru de aer lavabil și reutilizabil. Accesorii incluse hipamentul va fi livrat complet și va include cel puțin: unitate interioară; unitate exterioară; telecomandă; kit complet de montaj; console pentru fixarea unității exterioare; traseu frigorific de minimum 3 m, conductă pentru evacuarea condensului și cablurile electrice necesare instalării; livrarea, montajul, punerea în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare.	Suprafața deservită (m2): 40-60; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 30-35 Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Temperaturi exterioare admise (răcire) - 20° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Culoarea alba; Debit de aer: 900 m3/h; Conectivitate: modul Wi-Fi Reglarea direcției fluxului de aer – DA Filtru de aer lavabil și reutilizabil de tip HD Filter, Golden Fin; Temporizator inteligent, cu posibilitatea de programare a pornirii și opririi; Telecomanda: da; Timer: da Indicație: Afișaj LED; Accesorii incluse -unitate interioară; -unitate exterioară; -telecomandă; -kit de montaj; -console pentru unitatea exterioară;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
	1	2	3	4	5	6	7
					rințe de calitate produs nou, neutilizat; conformitate cu cerințele aplicabile și marcaj CE; livrarea, montajul și punerea în funcțiune incluse în prețul ofertat; garanție minimă: 36 luni.	-traseu frigorific de minim 3ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; -punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate -produs nou, neutilizat; -conformitate CE; Termen de garanție : 36 luni	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1783529995312 din (conform SIA RSAP)
Obiectul de achiziției: Instalații de climatizare

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri										
	LOT 1 INSTALAȚII DE CLIMATIZARE									
1.1.	42512000-8	Sistem de climatizare tip casetă, inverter, destinat montajului în plafon suspendat	2	bucăți	34650,00	41580,00	69300,00	83160,00	Livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termen de 30 de zile de la solicitare	MD32AG00000022512015310
	TOTAL LOT 1						69300,00	83160,00		
	LOT 2 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 24000 BTU									
2.1.	42512000-8	Aparat de aer condiționat tip split de perete	8	bucăți	17200,00	20640,00	137600,00	165120,00	Livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termen de 30 de zile de la solicitare	MD32AG00000022512015310
	TOTAL LOT 2						137600,00	165120,00		
	LOT 3 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 12000 BTU									
3.1.	42512000-8	Aparat de aer condiționat tip split de perete	8	bucăți	7737,50	9285,00	61900,00	74280,00	Livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va	MD32AG00000022512015310

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									face în termen de 30 de zile de la solicitare	
	TOTAL LOT 3						61900,00	74280,00		
	LOT 4 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 9000 BTU									
4.1.	42512000-8	Aparat de aer condiționat tip split de perete	16	bucăți	7150,00	8580,00	114400,00	137280,00	Livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termen de 30 de zile de la solicitare	MD32AG00 0000022512 015310
	TOTAL LOT 4						114400,00	137280,00		
	LOT 5 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 18000 BTU									
5.1.	42512000-8	Aparat de aer condiționat tip split de perete	4	bucăți	10675,00	12810,00	42700,00	51240,00	Livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termen de 30 de zile de la solicitare	MD32AG00 0000022512 015310
	TOTAL LOT 5						42700,00	51240,00		
	TOTAL, MDL						425900,00	511080,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53