

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea mijloacelor de transport.*

Numărul: CG-04BC/2026;

*	LOT 2	Automobil specializat "SCS-2":					
Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U-te de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	Automobil specializat "SCS - 2"	buc. 1	Tipul caroseriei VAN Motor min. 1950 TDCi Diesel (sau echivalent) Nivel poluare Min. EURO 6 Transmisie Mecanica 6 trepte Puterea (C.P.) min. 150 Numărul de locuri 2+1+3 Tracțiune puntea spate Lungime (mm) min. 5900 Înălțime totală (mm) max. 2600 Lățimea (cu/fara oglinzi) min. 2474/2059 Lungimea compartimentului marfar la podea (mm) min. 2488 Lungimea încărcare la înălțime de la podea (mm) min. 2 227 Masa maximă admisibilă (kg) min. 3300 Volum portbagaj (m3) Min. 8 Pe ușa din spate să fie fixată scara + Deasupra caroseriei să fie dotat cu portbagaj care să includă dispozitiv de transportare și prindere a țevelor, minim lungimea de 5m + Perete despărțitor care separă compartimentul pentru pasageri de mărfuri: + Carburant: Motorina Volumul rezervorului (litri): min. 70 ABS + repartizarea forțelor de frânare Airbag șofer Aer Condiționat Pregătire audio (antena si boxe) Computer de bord Închidere centralizată de pe telecomandă Sistem de ajutor la pornire în pantă Recircularea aerului cald și rece Servodirecție Imobiliser Usa laterală glisantă Volan reglabil pe adâncime Echipament de pornire -20°C Roți de metal cu anvelope R 16 Roata de rezerva Faruri halogen/indicatoare laterale/faruri anti-ceata spate Faruri anticeață față Oglinzi reglabile electric cu încălzire Geamuri față acționate electric Senzor parcare față și spate Sistem audio Radio/ Bluetooth/ USB Culoarea nemetalizată sau metalizată Utilare necesară:	Tipul caroseriei VAN Motor 1997 EcoBlue Diesel Nivel poluare EURO 6.2 Transmisie Mecanica 6 trepte Puterea (C.P.) 165 Numărul de locuri 2+1+3 Tracțiune puntea spate Lungime (mm) 5981 Înălțime totală (mm) 2590 Lățimea (cu/fara oglinzi) 2474/2059 Lungimea compartimentului marfar la podea (mm) 2488 Lungimea încărcare la înălțime de la podea (mm) 2 227 Masa maximă admisibilă (kg) 3500 Volum portbagaj (m3) 8 Pe ușa din spate fixată scara Deasupra caroseriei dotat cu portbagaj care să includă dispozitiv de transportare și prindere a țevelor, cu lungimea de 5m + Perete despărțitor care separă compartimentul pentru pasageri de mărfuri: Carburant: Motorina Volumul rezervorului (litri): 70 ABS + repartizarea forțelor de frânare Airbag șofer Aer Condiționat Multimedia 12" ecran tactil 4 boxe Computer de bord 10 TFT Închidere centralizată de pe telecomandă Sistem de ajutor la pornire în pantă Recircularea aerului cald și rece Servodirecție Imobiliser Usa laterală glisantă Volan reglabil pe adâncime Echipament de pornire -20°C Roți de metal cu anvelope R 16 Roata de rezerva Faruri halogen/indicatoare laterale/faruri anti-ceata spate Faruri anticeață față Oglinzi reglabile electric cu încălzire Geamuri față acționate electric Senzor parcare față și spate Sistem audio Radio/ Bluetooth/ USB Culoarea nemetalizată Alba Utilare necesară: 3 locuri spate – cu organizarea fereastră; Masă tehnică de lucru; Încălzire autonomă; Lăzi specializate pentru instrument;			

		3 locuri spate – cu organizarea fereastră; Masă tehnică de lucru; Încălzire autonomă; Lăzi specializate pentru instrument; Menghină; Iluminare pentru spațiu tehnic – minim necesar pentru asigurarea unui loc de muncă; Suport echilibru butelii – Propan 1 un. (40 litri); Oxigen 1un. (6 m3); Generator – 7,5 kW; 220 V / 380V; Dispozitiv de ventilare în spațiul tehnic; Completat cu stingător, semnal de avariere, trusă medicală, covorașe din cauciuc; Compartimentul tehnic în totalitate, mesele de lucru, lăzile polițite ș.a: necesar de acoperit cu folii din oțel inoxidabil sau aluminiu, cu relief (grosimea min. 1.5 mm); Sistem exterior de fixare a țevelor, inclusive cu scară de acces Termen de garanție: min. 36 de luni	Menghină; Iluminare pentru spațiu tehnic Suport echilibru butelii – Propan 1 un. (40 litri); Oxigen 1un. (6 m3); Generator – 7,5 kW; 220 V / 380V; Dispozitiv de ventilare în spațiul tehnic; Completat cu stingător, semnal de avariere, trusă medicală, covorașe din cauciuc; Compartimentul tehnic în totalitate, mesele de lucru, lăzile polițite ș.a: necesar de acoperit cu folii din oțel inoxidabil sau aluminiu, cu relief (grosimea 1.5 mm); Sistem exterior de fixare a țevelor, inclusive cu scară de acces Termen de garanție: 60 de luni sau 200 000 km			

Data completării: 12.03.2026

Grigoriev Eduard,

in calitate de Director Salon Ford, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

DAAC AUTO S.R.L..