

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1746625568402 din 07.05.2025

Obiectul achiziției: Privind achiziționarea: Echipament multimedia, echipament de redare și montare a sunetului și imaginii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Amplificator Audio	E-400	China	t.amp	AMPLIFICATOR AUDIO: Adâncime redusă de instalare de numai 308 mm Putere: 2x 310 W la 4 Ohm, 2x 155 W la 8 Ohm, 1x 450 W la 8 Ohm bridged (@1 kHz, THD <= 0,1%) Gama de frecvențe: 20 - 20.000 Hz Factor de amortizare: >120 Intrări: XLR, jack (echilibrat) și RCA Ieșiri: Difuzor Twist și posturi de legare Design cu circuit protejat: DC, protecție la scurtcircuit, protecție la supratemperatură Limitator comutabil Tensiune de rețea: 230 V, 50 Hz Dimensiuni (L x P x H): 482 x 317 x 88 mm Dimensiune rack: 19" / 2 RU Greutate: minimum 8,6 kg Garanție, minim luni 24	AMPLIFICATOR AUDIO: Adâncime redusă de instalare de numai 308 mm Putere: 2x 310 W la 4 Ohm, 2x 155 W la 8 Ohm, 1x 450 W la 8 Ohm bridged (@1 kHz, THD <= 0,1%) Gama de frecvențe: 20 - 20.000 Hz Factor de amortizare: >120 Intrări: XLR, jack (echilibrat) și RCA Ieșiri: Difuzor Twist și posturi de legare Design cu circuit protejat: DC, protecție la scurtcircuit, protecție la supratemperatură Limitator comutabil Tensiune de rețea: 230 V, 50 Hz Dimensiuni (L x P x H): 482 x 317 x 88 mm Dimensiune rack: 19" / 2 RU Greutate: 8,6 kg Garanție, 24 luni	
Mixer Audio	QX602MP3	China	Behringer	MIXER AUDIO: - minimum 2 intrări MIC/LINE cu control de ton (HI / LOW) - minimum 2 intrări stereo - Intrare USB cu funcții PLAY/PAUSE, VOL+/NEXT, VOL-/PREV, MODE/BT - alimentare PHANTOM (+48V) - Ieșire principală stânga/dreapta	MIXER AUDIO: - minimum 2 intrări MIC/LINE cu control de ton (HI / LOW) - minimum 2 intrări stereo - Intrare USB cu funcții PLAY/PAUSE, VOL+/NEXT, VOL-/PREV, - alimentare PHANTOM (+48V) - Ieșire principală stânga/dreapta	

				- Ieșiri pentru căști și casetă - Efecte DELAY și REPEAT - Alimentare inclusă - Dimensiuni: 160 x 190 x 55 mm Garanție, minim luni 24	- Ieșiri pentru căști și casetă - Efecte DELAY și REPEAT - Alimentare inclusă Garanție, luni 24	
Boxe	CSB-50BK	China	Show	BOXE: - Putere maxima: 100 W - Selectare putere: 40-20-10 W - Gama de frecventa: 70-20 kHz - Sensibilitate: 92 dB - woofer de minimum 165 mm - Dimensiuni: 325X205X190 mm - Carcasa: plastic ABS negru Garanție, minim luni 24	BOXE: - Putere maxima: 100 W - Selectare putere: 30-15-7.5 W - Gama de frecventa: 80-20 kHz - Sensibilitate: 86 dB - woofer de 165 mm - Dimensiuni: 220 x 165 x 150mm - Carcasa: plastic ABS negru Garanție, luni 24	
Sistem Wireless cu 2 microfoane	ULM302MIC	China	Behringer	SISTEM WIRELESS CU 2 MICROFOANE 470Mhz-960Mhz: Specificații sistem: Interval de frecvență: 470MHz - 960MHz Lățime de bandă: 50 MHz Metoda de modulare: modulație de frecvență FM Interval de modulație: 50MHz Număr de canale: minimum 100CH Distanța dintre canale: 250 kHz Abatere maximă de frecvență: ±100kHz Stabilitatea frecvenței: ±0,005% Interval dinamic: >100dB Distorsiune totală: <0,5% Raport cuprinzător semnal-zgomot: >100dB Răspuns în frecvență: 50 - 18kHz (±3dB) Distanța de recepție: minimum 60 de metri Specificații receptor: Receptor microfon wireless cu două canale Alimentare receptor: 11-15V (12V nominal) (folosind un adaptor >500mA) Putere de intrare: AC 100-240V, 50/60Hz Mod de ieșire (intrare MIC transmițător 50mV/1kHz): Garanție, minim luni 24	Pachet de 2 microfoane ULM300M Wireless receiver ULM300RD Capsule de microfon de calitate pentru voce Receiver wireless 2 canale Conectivitate digitală wireless 2.4 GHz Distanța funcționare: 60 m Buton volum și mute pe microfoane Receiver cu ieșiri audio XLR balansat, Jack 6.3mm nebalansat Garanție 24 luni	
Cablu audio pentru sistem pasiv	LY215	Germania	Klotz	CABLU AUDIO PENTRU SISTEM PASIV Garanție, minim luni 24	CABLU AUDIO PENTRU SISTEM PASIV Garanție, luni 24	
Cablu notebook 1x Jack stereo 3,5mm/2xJack Mono 6.3mm	MY204, NTP3RC, NP2X	Germania	Klotz/Neutrik	CABLU NOTEBOOK 1xJACK STEREO 3.5mm/2xJACK MONO 6.3mm: • Lungime: minimum 5 m • 1x mufă 3,5 mm TRS tată înclinată la 90grade, 2x mufă 6,3 mm TS tată • Secțiunea conductorului: 2x 1x 0,14 mm ² • Jacheta din PVC	CABLU NOTEBOOK 1xJACK STEREO 3.5mm/2xJACK MONO 6.3mm: • Lungime: minimum 5 m • 1x mufă 3,5 mm TRS tată înclinată la 90grade, 2x mufă 6,3 mm TS tată • Secțiunea conductorului: 2x 1x 0,14 mm ² • Jacheta din PVC	

				- Acoperire de 90%. - Diametru (L x H): 4 x 8 mm - Culoare: negru Garanție, minim luni 24	- Acoperire de 90%. - Diametru (L x H): 4 x 8 mm - Culoare: negru Garanție, luni 24	
Cablu semnal mixer-amplificator	AC106, NP2X	Germania	Klotz/Neutr ik	CABLU SEMNAL MIXER – AMPLIFICATOR 2xJACK MONO 6.3mm TS tată Garanție, minim luni 24	CABLU SEMNAL MIXER – AMPLIFICATOR 2xJACK MONO 6.3mm TS tată Garanție, luni 24	
Stativ de masa pentru microfon	S8BB	China	Adam Hall	STATIV DE MASĂ PENTRU MICROFON Garanție, minim luni 24	STATIV DE MASĂ PENTRU MICROFON Garanție, luni 24	
Nuca microfon universală cu clipșa	MSUCLMP	China	Gravity	NUCĂ MICROFON UNIVERSAL CU CLIPSĂ: diametru 20-35 mm Garanție, minim luni 24	NUCĂ MICROFON UNIVERSAL CU CLIPSĂ: diametru 20-35 mm Garanție, luni 24	
Monitoare Audio de Studio	M4M	China	Montarbo	Putere totală sunet (RMS), W 40 Răspuns în frecvență, Hz 66-23000 Raport semnal / zgomot, dB 109 Sistem de boxe Sistema acustica 2.0 Număr de căi 2 Diametru difuzor de frecvențe joase, mm 100 Diametru difuzor de frecvențe înalte, mm 19 Conectori Conectare prin fir Jack (6.3 mm), RCA, Jack (3.5 mm) Dimensiuni și greutate Dimensiuni (LxÎxA), mm 140x202x175 Lățime, mm 140 Înălțime, mm 202 Adâncime, mm 175 Greutate, kg 5.18 Informații generale Culoare negru Garanție, minim luni 24	Putere totală sunet (RMS), W 40 Răspuns în frecvență, Hz 66-23000 Raport semnal / zgomot, dB 109 Sistem de boxe Sistema acustica 2.0 Număr de căi 2 Diametru difuzor de frecvențe joase, mm 100 Diametru difuzor de frecvențe înalte, mm 19 Conectori Conectare prin fir Jack (6.3 mm), RCA, Jack (3.5 mm) Dimensiuni și greutate Dimensiuni (LxÎxA), mm 140x202x175 Lățime, mm 140 Înălțime, mm 202 Adâncime, mm 175 Greutate, kg 5.18 Informații generale Culoare negru Garanție luni 24	
Microfon Shotgun	MKE600	Germania	Sennheiser	Specificatii tehnice: - Caracteristica polară: Super-cardioid / Lobar - Răspuns în frecvență: 40 Hz până la 20 kHz Roll-Off frecvențe joase: da - Cerințe de alimentare: 48 V +/- 4 V (P48, IEC 61938) prin baterie reîncărcabilă XLR-3 sau AA (1,5 / 1,2 V) - Conector de ieșire: 1 x XLR - Temperatura optimă de funcționare: -14 până la 140 ° F (-10 până la 60 ° C) Dimensiuni: - Diametru: 20 mm - Lungime: 256 mm - Greutate: 128 g fără baterie Garanție, minim luni 24	Specificatii tehnice: - Caracteristica polară: Super-cardioid / Lobar - Răspuns în frecvență: 40 Hz până la 20 kHz Roll-Off frecvențe joase: da - Cerințe de alimentare: 48 V +/- 4 V (P48, IEC 61938) prin baterie reîncărcabilă XLR-3 sau AA (1,5 / 1,2 V) - Conector de ieșire: 1 x XLR - Temperatura optimă de funcționare: -14 până la 140 ° F (-10 până la 60 ° C) Dimensiuni: - Diametru: 20 mm - Lungime: 256 mm - Greutate: 128 g fără baterie Garanție, luni 24	

Set lavalier Wireless	Profile Wireless	China	Sennheiser	Raza de transmisie: 250 m Inregistrare pe doua canale Pana la 5 ore de memorie Portabil si compact Durata de viata a bateriei de min 14 ore Garantie, minim luni 24	Raza de transmisie: 250 m Inregistrare pe doua canale Pana la 5 ore de memorie Portabil si compact Durata de viata a bateriei de min 14 ore Garantie, luni 24	
Casti	HD 200 Pro	China	Sennheiser	Căști tip închis, circumaural (care acoperă urechea) pentru a reduce zgomotul ambiental. Difuzoare Perne moi pentru urechi și design ergonomic care asigură potrivire și confort îmbunătățite. Un cablu robust de 2,0 metri, conectat pe o singură parte. Adaptor jack stereo de 6,3 milimetri (1/4 inch) inclus Model de referință pentru căști: https://mediamusic.md/headphones.html/sennheiser-hd-200-pro.html Garantie, minim luni 24	Căști tip închis, circumaural (care acoperă urechea) pentru a reduce zgomotul ambiental. Difuzoare Perne moi pentru urechi și design ergonomic care asigură potrivire și confort îmbunătățite. Un cablu robust de 2,0 metri, conectat pe o singură parte. Adaptor jack stereo de 6,3 milimetri (1/4 inch) inclus Model de referință pentru căști: https://mediamusic.md/headphones.html/sennheiser-hd-200-pro.html Garantie luni 24	
MIXER	Xenyx 1622USB	China	Behringer	16 Canale 4 Intrări de microfon cu alimentare phantom de 48 V, filtru low cut (tăiere joase) la 75 Hz, compresor, EQ pe 3 benzi cu medii parametrice și insert. 4 Intrări stereo EQ pe 3 benzi, LED de peak și comutator Mute pe toate canalele Procesor multi-efecte intern pe 24 biți cu 16 presetări 2 Subgrupe cu ieșire separată 2 căi AUX (1 comutabil pre/post, 1 post) Fadere de 60 mm Intrare și ieșire 2-Track (Tape) Ieșire principală XLR Interfață audio USB integrată (Placă de sunet USB încorporată) Sursă de alimentare internă Dimensiuni (Î x L x A): 90 x 320 x 340 mm Greutate: 3,45 kg Kit de montare în rack de 19" inclus Model de referință tip mixer: https://mediamusic.md/mixer/mixer-analogic-behringer-xenyx-x1622usb.html	16 Canale 4 Intrări de microfon cu alimentare phantom de 48 V, filtru low cut (tăiere joase) la 75 Hz, compresor, EQ pe 3 benzi cu medii parametrice și insert. 4 Intrări stereo EQ pe 3 benzi, LED de peak și comutator Mute pe toate canalele Procesor multi-efecte intern pe 24 biți cu 16 presetări 2 Subgrupe cu ieșire separată 2 căi AUX (1 comutabil pre/post, 1 post) Fadere de 60 mm Intrare și ieșire 2-Track (Tape) Ieșire principală XLR Interfață audio USB integrată (Placă de sunet USB încorporată) Sursă de alimentare internă Dimensiuni (Î x L x A): 90 x 320 x 340 mm Greutate: 3,45 kg Kit de montare în rack de 19" inclus Garantie, luni 24	

				Garanție, minim luni 24		
Microfon vocal	Beta58A	China	Shure	Tip: Microfon dinamic Raspuns in frecventa: 50 - 16,000 Hz Sensibilitate: -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa Diagrama: Supercardioid Greutate NETA: 278 grame(9.92 oz) Model de referință tip microfon https://www.musicshop.md/microfon-vocal-shure-beta-58a Garanție, minim luni 24	Tip: Microfon dinamic Raspuns in frecventa: 50 - 16,000 Hz Sensibilitate: -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa Diagrama: Supercardioid Greutate NETA: 278 grame(9.92 oz) Garanție, luni 24	

Semnat: Semnat electronic, Numele, Prenumele: Carabut Vladislav, În calitate de: Director

Ofertantul: SC “Muzic-Prod” S.R.L.

Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, str-la II Vovinteni 15