

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1754922305781 din 11.08.2025
Obiectul achiziției:	Remorcă -2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Remorca	Volkan 5 T (pneumatic)	Turcia	Volkan	Numărul axelor – 2; Basculare: 3 părți (spate, stânga dreapta); Capacitatea de încărcare: 4500 kg; Volumul caroseriei: 11.7 m ³ ; Suprafața caroseriei: 9.5 m ² ; Înălțimea obloanelor: 530 mm; Grosimea la pereții obloanelor: 3 mm; Tipul obloanelor suplimentare: Plasă; Înălțimea obloanelor suplimentare: 700 mm; Înălțimea interioară totală: 1230 mm; Grosimea podelei: 3 mm; Cu axe speciale cu rezistență sporită: 83x12mm; Dimensiunile anvelopelor: 9.00-16; Greutatea remorcii: 2000kg; Lățimea: 2400 mm; Lungimea: 5800 mm; Înălțimea: 1870 mm;	Numărul axelor – 2; Basculare: 3 părți (spate, stânga dreapta); Capacitatea de încărcare: 5000 kg; Volumul caroseriei: 10,8 m ³ ; Suprafața caroseriei: 9,9 m ² ; Înălțimea obloanelor: 530 mm; Grosimea la pereții obloanelor: 3 mm; Tipul obloanelor suplimentare: Paca Înălțimea obloanelor suplimentare: 300 mm; Înălțimea interioară totală: 830 mm; Grosimea podelei: 3 mm; Cu axe speciale cu rezistență sporită: 83x12mm; Dimensiunile anvelopelor: 9.00-16; Greutatea remorcii: 1950 kg; Lățimea: 2100 mm; Lungimea: 5800 mm;	

				Ecartamentul: 1850 mm; Putere minimă necesară pentru agregare: 30 kw; cu placă rotativă cu rezistență sporită pentru 10000 kg, arcuri lamelare speciale cu rezistență sporită cu 9 lamele, jante speciale cu rezistență sporită cu 6 prezoane; Sistem de frânare: Aer; Cu Frână de parcare; Saboți de parcare metalici: 2; Mânere de închidere/deschidere cu blocare; Cu Sistemul de iluminare.	Înălțimea: 1960 mm; Ecartamentul: 2750 mm; Putere minimă necesară pentru agregare: 30 kw; cu placă rotativă cu rezistență sporită pentru 10000 kg, arcuri lamelare speciale cu rezistență sporită cu 17 lamele, jante speciale cu rezistență sporită cu 6 prezoane; Sistem de frânare: Aer; Cu Frână de parcare; Saboți de parcare metalici: 2; Mânere de închidere/deschidere cu blocare; Cu Sistemul de iluminare.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35