

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1759226841307 din 30.09.2025.
Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de aer condiționat, inclusiv montarea.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparat de aer condiționat (cu funcție de ionizare și lampă UV), Suprafața ≥ 35 mp	Aparat de aer conditionat Cooper&Hunter Nature CH-09FTXAN	China	Cooper&Hunter	Aparatul de aer condiționat trebuie să fie de tip Split. Setul trebuie să includă racordul pentru agentul frigorific, iar alimentarea electrică să fie de 220 V. Performanța de răcire trebuie să fie conform standardului ISO 5151, categorie ≥ T1, cu o capacitate recomandată de 2,5–3,0 kW pentru o cameră de 25 mp. Temperatura aerului trebuie să poată fi reglată de la distanță prin telecomandă, iar fluxul de aer să fie direcționabil pentru confort optim. Este obligatoriu ca aparatul să dispună de funcții de ionizare și lampă UV , pentru purificarea și sterilizarea aerului, prevenind bacterii și virusuri. Agentul	Aparatul de aer condiționat trebuie să fie de tip Split. Setul trebuie să includă racordul pentru agentul frigorific, iar alimentarea electrică să fie de 220 V. Performanța de răcire trebuie să fie conform standardului ISO 5151, categorie ≥ T1, cu o capacitate recomandată de - 3,0 kW pentru o cameră de 25 mp. Temperatura aerului trebuie să poată fi reglată de la distanță prin telecomandă, iar fluxul de aer să fie direcționabil pentru confort optim. Este obligatoriu ca aparatul să dispună de funcții de ionizare și lampă UV , pentru purificarea și sterilizarea aerului, prevenind bacterii și virusuri. Agentul frigorific utilizat trebuie să fie ecologic, conform ISO 817, tip R32. Suprafața acoperită trebuie să fie de 35 mp, iar oferta trebuie să includă și montajul	CE

				frigorific utilizat trebuie să fie ecologic, conform ISO 817, tip R32 sau R410A. Suprafața acoperită trebuie să fie de 35 mp, iar oferta trebuie să includă și montajul echipamentului, precum și garanția acestuia. Compresorul aparatului trebuie să fie de tip inverter, Aparatul trebuie să fie de clasa energetică A sau superioară.	echipamentului, precum și garanția acestuia. Compresorul aparatului trebuie să fie de tip inverter, Aparatul trebuie să fie de clasa energetică A sau superioară. Garantie – 24 luni. Traseul frigorific – 3m.	
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 35 mp	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Fiecare aparat de aer condiționat trebuie să fie de tip Split, format dintr-o unitate interioară și o unitate exterioară. Setul trebuie să includă racordul pentru agentul frigorific, iar alimentarea electrică să fie de 220 V. Performanța de răcire trebuie să fie conform standardului ISO 5151, categorie ≥ T1, cu o capacitate recomandată de 2,5–3,0 kW pentru o cameră de 35 mp. Temperatura aerului trebuie să poată fi reglată de la distanță prin telecomandă, iar fluxul de aer să fie direcționabil pentru confort optim. Compresorul aparatului trebuie să fie de tip inverter, pentru eficiență energetică și menținerea constantă a temperaturii. Aparatul trebuie să fie de clasa energetică A sau superioară, pentru consum	Fiecare aparat de aer condiționat trebuie să fie de tip Split, format dintr-o unitate interioară și o unitate exterioară. Setul trebuie să includă racordul pentru agentul frigorific, iar alimentarea electrică să fie de 220 V. Performanța de răcire trebuie să fie conform standardului ISO 5151, categorie ≥ T1, cu o capacitate recomandată de –3,4 kW pentru o cameră de 35 mp. Temperatura aerului trebuie să poată fi reglată de la distanță prin telecomandă, iar fluxul de aer să fie direcționabil pentru confort optim. Compresorul aparatului trebuie să fie de tip inverter, pentru eficiență energetică și menținerea constantă a temperaturii. Aparatul cu clasa energetică A++, pentru consum redus de energie. Agentul frigorific utilizat trebuie să fie ecologic, conform ISO 817, tip R32. Suprafața acoperită trebuie să fie de 20 mp, iar oferta trebuie să includă și montajul	

				reduc de energie. Agentul frigorific utilizat trebuie să fie ecologic, conform ISO 817, tip R32 sau R410A. Suprafața acoperită trebuie să fie de 20 mp, iar oferta trebuie să includă și montajul echipamentului, precum și garanția acestuia.	echipamentului, precum și garanția acestuia. Garantie – 24 luni. Traseul frigorific – 3m.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.