

Denumirea procedurii de achizitie : Materiale de constructie si produse conexe pentru anul 2025

[illegible]

Lot 15 Bordură	Bordură	MD	RadialPlus	Bordură, B2 100 × 15 × 30 cm	Bordură, B2 100 × 15 × 30 cm	Conform legislației RM
Lotul 17						
Lot 17 Chit pentru lemn	Chit pentru lemn	MD	ChetonGrup	Tip Belinka sau analog Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu, culoare albă. Temperatura de aplicare de la +10°C Timp de uscare 15-20min	Coloriks Chit pentru lemn interior exterior ambalaj 0,9kg	Conform legislației RM
Lotul 18						
Lot 18 Clei PVA	Clei PVA	MD	ChetonGrup	Tip Gama-Color sau analog, Clei PVA Nr.3 (de tip D3) pe baza de apoasa, universal, pentru lucrari interioare. Culoarea alba	Clei PVA-U Universal ambalaj la alergere	Conform legislației RM
Lotul 19						
Lot 19 Spumă poliuretanică	spuma	Turcia	PROFMET	Spuma PU Professional P70+ 1000gr/870ml sau analog. Baza poliuritanica. Pentru interior si exterior. Termorezistenta -40/+90	Spuma poiluretanica profesionala_850ml, vol. expandare 65L Profmet_A1 Termorezistenta -40/+80	Conform legislației RM
Lotul 20						
Lot 20 Silicon	silicon rapid	Turcia/rpc	importator „SupratenSA”	Silicon acrilic ultra rapid tip Super Fast Alb sau analog. Culoare alba. Universal. Timp uscare -20-30min. Ambalaj minim 300 ml	Silicon acrilic ultra rapid tip Super Fast Alb . Culoare alba. Universal. Timp uscare -20- 30min. Ambalaj 300 ml	Conform legislației RM
Lotul 21						
Lot 21 Silicon	Silicon sanitar	Turcia	PROFMET	Silicon sanitar tip Silicone-Sanitary Alb sau analog, ambalaj minim 280 ml, Din material de etanșare flexibil monocomponent bazat pe polisiloxan cu sistem de întărire acetoxi.Termen de valabilitate 24luni. Termorezistenta de la -50pina la +120C°. Temperatura de aplicare de la +5 pana la +40	Silicon sanitar_280 ml, alb Profmet	Conform legislației RM
Lotul 23						
Lo 23 Linocrom standart de tip TKP	TKP 10 N	RU	Tehnonicol	Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m., Tip – hidroizolație în ruluuri	Ghidroizol/Linocrom Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m. Tip – hidroizolație în ruluuri	Conform legislației RM
Lotul 24						
Lot 24 Faianță albă	Faianta	UA	Cersanit	Faianță albă, lucioasă, 250x400 mm, pentru perete Tip Cersanit sau analog.Material argila alba. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuaiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Faianta Light gray/spre alb	Conform legislației RM
Lotul 25						

Lot 25 Gresie sură	Gresie	UA	Cersanit	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea Suprafata mat. Rezistenta la alunecare R10.Rezistenta la abraziune PE14. Grosimea se va concretiza. Livrarea se efectuaază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Gresie sură 400x400mm	Conform legislației RM
Lotul 26						
Lot 26.1 Lenoleum medical	Lenoleum medical		Importator „Bicomplex” SRL	Linoleum medical,antibacterian, culoare omogenă în asortiment la alegerea beneficiarului, lățimea 2 m,grosimea uppor 2 mm Grupa T Clasa 34/43.Antibacterial.Antistatic.Rezistent la foc bfl,	Linoleum medical,antibacterian, culoare omogenă în asortiment la alegerea beneficiarului, lățimea 2 m,grosimea uppor 2 mm Grupa T Clasa 34/43.Antibacterial. Rezistent la foc bfl, culorile la	Conform legislației RM
Lot 26.2 Fir sudură pentru linoleum medical	Fir sudură pu linoleum medical		Importator „Bicomplex” SRL	Fir pentru sudură a linoleumului medical compatibil cu linoleum medical	Fir pentru sudură a linoleumului medical compatibil cu linoleum medical	Conform legislației RM
Lotul 27						
Lot 27 Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	AGT	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se efectuaază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Parchet laminat 12 mm. Clasa de abraziune-33. Grosime (mm) -12. Imitarea materialului-Lemn. Livrarea se efectuaază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Conform legislației RM
Lotul 28						
Lot 28 Vopsea email alchidică	Vopsea Gama Color	MD	Cheton	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – minim 70 - maxim180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de ulei, Timp de uscare – maxim 24 ore. Ambalaj 2.5-3,00 kg. Livrarea se efectuaiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Vopsea alba Gama Color email alchidică 2,7kg (Conforma cerintelor) Livrarea se efectuaiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Conform legislației RM
Lotul 29						
Lot 29 Vopsea email pe bază de apă	Vopsea Gama Color	MD	Cheton	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normat – maxim180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, Timp de uscare – maxim 24 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuaiază pe palet care nu se returnează și se	Vopsea email Gama Color 2,7 kg Consum normat – maxim180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email Timp de uscare – maxim 24 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuaiază pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Conform legislației RM
Lotul 31						

Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1	ULTRA LATEX	MD	Cheton	Bază – acrilică, Consum normal pînă la 0,17 kg/m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Clasa de rezistența la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Vopsea ULTRA LATEX lavabilă p/u lucrări interioare Bază – acrilică, Consum normal DE LA 0,15 kg/m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Rezistentă la spulare umeda. Produsul corespund cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Conform legislației RM
Lotul 32						
Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2	Ultra FASAD	MD	Cheton	Bază – acrilică, Consum normal maxim 0,22 kg/m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior și exterior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Timp de uscare (ore) maxim 12 ore, Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%, Rezistentă la intemperii și razele UV, protejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganisme. Rezistentă la condens, Clasa de rezistența la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarca jos din camion.	Produsul propus este Emulsia Acrilică Albă Gama-Color Ultra FASAD, care îndeplinește următoarele specificații: Bază – acrilică Consum normal maxim – 0,25 kg/m² în funcție de suprafață Culoare – alb Destinație – pentru suprafețe minerale (beton, cărămidă, tencuieli, gips, lemn) Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior și exterior Termen de valabilitate – minim 24 luni de la data fabricației Timp de uscare (ore) – 2-4 ore pentru un strat Se admite diluarea cu apă – până la 10% (cu grund acrilic GamaColor) Rezistentă la intemperii și razele UV – da Protejează suprafața împotriva apariției microorganismelor – da (conține aditivi fungicizi) Rezistentă la condens – da (paropermiabilă) Clasa de rezistență la frecare umedă – nespecificată Produsul corespunde cerințelor legislației RM (HG 914, Legea	Conform legislației RM
Lotul 33						
Lot 33 Coler	Coler	md	ChetinGrup	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment. Pe baza acrilica. Sa fie certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în institutii mrdicale. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj tuburi de 100-150ml.	Coler Coloriks p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment. Pe baza acrilica. certificat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în institutii mrdicale. Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii. Rezistență la abraziune. Hipoalergică. Ambalaj tuburi de 120ml.	Conform legislației RM
Lotul 34						

Lot 34 Diluant	Diluant white spirit	md	ChetinGrup	Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Diluant white spirit Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. ambalaj 0,9l	Conform legislației RM
Lotul 35						
Lot 35.1 Ancora cu dubla expandare cu piulita	Ancora Dubla	RPC/PL	werk-met	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x180mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D12mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 180mm	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x150/12x200mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 12x150/12x200mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D12mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 180mm	Conform legislației RM
Lot 35.2 Ancora cu dubla expandare cu piulita	Ancora Dubla	RPC/PL	werk-met	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M6. Lungimea 100mm	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 10x100mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M6. Lungimea 100mm	Conform legislației RM
Lot 35.3 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	Ancora	RPC/PL	PROFMET	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm	Ancora 10x77mm cu piulita Profmet Ancora de expansiune cu piulita cu flansa Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8.	Conform legislației RM
Lot 35.4 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	Ancora	RPC/PL	PROFMET	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 10x50mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8. Lungimea 50mm	Ancora 10x77mm cu piulita Profmet Ancora de expansiune cu piulita cu flansa Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D10mm Dimensiunea filetului M8.	Conform legislației RM
Lot 35.5 Ancora de expansiune cu piulita cu flansa	Ancora	RPC/PL	PROFMET	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D8mm. Dimensiunea filetului M6. Lungimea 85mm	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 8x85mm. Surub din otel cu un strat de zinc electrolitic de culoare galbenă și un con cu un fir. D8mm. Dimensiunea filetului M6. Lungimea 85mm	Conform legislației RM
Lot 35.6 Șurub p/u lemn	Surub	RPC	PROFMET	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 35mm	Surub 4,2x32 cu cap plat si saiba, pe metal 0,9mm, zincat Profmet	Conform legislației RM
Lot 35.6 Șurub p/u lemn	Surub	RPC	PROFMET	Șurub p/u fier cu capac mare lungimea 25mm	Șurub 4,2x25mm cu cap plat și șaiba,pe metal 0,9mm, fosfatat Profmet	Conform legislației RM

Lot 35.7 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	RPC	CALIGATOR	Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*55 (negre)	Conform legislației RM
Lot 35.8 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	RPC	CALIGATOR	Șurub p/u lemn 3.5*70 (negre)	Șurub p/u lemn 4.2*55 (negre)	Conform legislației RM
Lot 35.9 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	RPC	CALIGATOR	Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*45 (negre)	Conform legislației RM
Lot 35.10 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	RPC	CALIGATOR	Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*35 (negre)	Conform legislației RM
Lot 35.11 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	RPC	CALIGATOR	Șurub p/u lemn 3.25*25 (negre)	Șurub p/u lemn 3.5*25 (negre)	Conform legislației RM
Lot 35.12 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	RPC	CALIGATOR	Șurub p/u lemn 3.5*95 (negre)	Șurub p/u lemn 4,8*102 (negre)	Conform legislației RM
Lot 35.13 Șurub p/u lemn	Șurub p/u lemn	RPC	CALIGATOR	Autofiletant pentru lemn, D93	Autofiletant pentru lemn, D93	Conform legislației RM
Lot 35.14 Șurub p/u metal	Șurub p/u metal	RPC	CALIGATOR	Autofiletant pentru metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 25 mm (negru, p/u metal)	Șurub p/u metal 3.5*25 (negre)	Conform legislației RM
Lot 35.15 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 1	Diblu cap hex	RPC	PROFMET	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 8*60 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KXX. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 12/8 x 60 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Diblu 12/8,0x60 PROFMET cu șurub cap hexagonal	Conform legislației RM
Lot 35.16 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	Diblu cap hex	RPC	PROFMET	Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 10*80 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KXX. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 14/10 x 80 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Diblu 14/10,0x80 PROFMET cu șurub cap hexagonal	Conform legislației RM
Lot 35.17 Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj Tip 2	Diblu cap hex	RPC	PROFMET	Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 Tip Profmet sau analog Diblu KPX-L cu șurub pentru montaj 6*40 diblu alungit în sine și un șurub din oțel cu un cap hexagonal și o șaibă sub baza capului. Model - Hexagon KXX. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 6 x 40 mm. Tip material - Metal/Polipropilenă.	Diblu 10/6x60 PROFMET cu șurub cap hexagonal	Conform legislației RM
Lot 35.18 Diblu montare rapidă 6*40	Diblu mont rapida	RPC	PROFMET	Tip Lider sau analog Din propilepropilena, diametru 6mm, lungimea 40mm Diblu cu șurub SM de expansiune multifuncțional din polipropilenă Tip material Metal/plastic	Diblu montare rapidă 6*40 PRPFMET	Conform legislației RM

Lot 35.19 Diblu SMK 6*40	Diblu mont rapida	RPC	PROFMET	Diblu SMK 6*40 Tip material -Metal/Polipropilenă	Diblu montare rapidă 6*40 PRPFMET	Conform legislației RM
Lot 35.20 Diblu SMK 6*80	Diblu mont rapida	RPC	PROFMET	Diblu SMK 6*80 Tip material -Metal/Polipropilenă	Diblu montare rapidă 6*80 PRPFMET	Conform legislației RM
Lot 35.21 Nituri aluminiu	Nituri aluminiu	RPC	PROFMET	Nituri aluminiu 4.0*10	Nit 4,0x10 cu cap bombat AL/ST_50 buc.	Conform legislației RM
Lot 35.22 Nituri aluminiu	Nituri aluminiu	RPC	PROFMET	Nituri aluminiu 3.0*10	Nit 3,2x10 cu cap bombat AL/ST_50 buc.	Conform legislației RM
Lot 35.23 Sirma de legat	Sirma arsa	UA	ONGROCHIM	Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu suprafata neteda.	Sirma de legat moale arsa 1.2mm. Tratata termic cu suprafata neteda.	Conform legislației RM
Lotul 38						
Lot 38 Pelicula	Pelicula	Turcia	Importator PremProf	Pelicula 100 mic, 3 m latime din polietilena	Pelicula 100 mic, 3 m latime din polietilena	Conform legislației RM
Lotul 39						
Lot 39.1 Bite	Biti PH 2	RPC	PROFMET	Bite PH2 25mm. Material oțelul S2	Biti PH 2/25 - otel S2_2 buc. Profmet	Conform legislației RM
Lot 39.2 Burghiu pentru inox d2	Burghiu	RPC	PROFMET	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu standardul DIN 338 Canal negru, tijă albă 1 buc./set 135°	DIN 338 Burghiu p/u metal EXTRA 2,0x24/49 HSS Profmet_2 buc.	Conform legislației RM
Lot 39.3 Burghiu pentru inox d3	Burghiu	RPC	PROFMET	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 3,0x33/61 HSS-E Profmet_2 buc.	Conform legislației RM
Lot .39.4 Burghiu pentru inox d4	Burghiu	RPC	PROFMET	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 4,0x43/75 HSS-E Profmet_2 buc.	Conform legislației RM
Lot 39.5 Burghiu pentru inox d5	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM

Lot 39.6 Burghiu pentru inox d6	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø6x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø6x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM
Lot 39.7 Burghiu pentru metal 10	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G sau analog Ø10x133mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G sau analog Ø10x133mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM
Lot 39.8 Burghiu pentru metal 11	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø11x142mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM
Lot 39.9 Burghiu pentru metal 12	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø12x151mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø12x151mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM
Lot 39.10 Burghiu pentru metal 2	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø2x49mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø2x49mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM

Lot 39.11 Burghiu pentru metal 3	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø3.2x65mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø3.2x65mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM
Lot 39.12 Burghiu pentru metal 4	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø4.2x75mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø4.2x75mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM
Lot 39.13 Burghiu pentru metal 5	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø5.2x93mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM
Lot 39.14 Burghiu pentru metal 6	Burghiu	RPC	PROFMET	Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 6,0x57/93 HSS-E Profmet	Conform legislației RM
Lot 39.15 Burghiu pentru metal 7	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø7x109mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicate ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM

Lot 39.16 Burghiu pentru metal 8	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø8x117mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM
Lot 39.17 Burghiu pentru metal 9	Burghiu	RPC/Germania	HELLER	Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Burghiu Super-G Ø9x125mm HSS-G Burghiul elicoidal din cobalt HSS cu conținutului de aliaj de cobalt 5% și oțelului HSS (oțel rapid) complet șlefuit. cu standardul DIN 338. Burghiul este de tip N (unghi canal), cu un vârf de 135° despicat ascuțit și toleranță pentru diametru h8.	Conform legislației RM
Lot 39.18 Set burghii p/u lemn	Set burghii	RPC/Germania/P L	GRAPHITE'	Set burghii p/u lemn, spiral 4.0. 5.0. 6.0. 8.0. 10.0 mm. set de 5 buc. 'GRAPHITE' sau analog	Set burghii p/u lemn, spiral 4.0. 5.0. 6.0. 8.0. 10.0 mm. set de 5 buc. 'GRAPHITE'	Conform legislației RM
Lot 39.19 Set burghiu plat p/u lemn	Set burghiu plat	RPC	TOTAL	Set burghiu plat p/u lemn 6-38mm 13 buc. Set de găurit de tip Total sau analog ca preț și calitate. Oțel carbon călit. Mâner hexagonal de 1/4 "cu schimbare rapidă a vârfului pentru schimbarea rapidă a burghiului în mânerele șurubelnițelor. Setul include 13 burghie cu diametrele: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32,38 mm. Sistem de prindere-Hexagonal, diametru de prindere-1/4" (6.3 mm), Lungime minim - 150mm. Husă din stofă rezistentă.	Set burghiu lemn plat 12buc+1 APARTE. Total Set burghiu plat p/u lemn 6-38mm. Set de găurit de tip Total sau analog ca preț și calitate. Oțel carbon călit. Mâner hexagonal de 1/4 "cu schimbare rapidă a vârfului pentru schimbarea rapidă a burghiului în mânerele șurubelnițelor. Setul include 13 burghie cu diametrele: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 32,38 mm. Sistem de prindere-Hexagonal, diametru de prindere-1/4" (6.3 mm), Lungime minim - 150mm. Husă din stofă rezistentă.	Conform legislației RM
Lotul 40						
Lot 40.1 Diamant tăere sticlă	Diamant tăere sticlă	RPC	PROFMET	Diamant tăere sticlă 1/6/240 confectionat din otel. Cap rotativ. 2 fante pentru prindere sticla. Reglarea dimensiunii: 6 nivele.	Diamant cu ulei pentru taiat sticla, grosimea taierii pana la 15mm, maner metalic Profmet	Conform legislației RM
Lot 40.2 Disc pentru faianță și teracota	Disc diamantat	RPC	PROFMET	D125x22,23mm Tip Raider sau analog. Material oțel.	Disc diamantat_continuu_125x1,8x22,23mm Profmet	Conform legislației RM
Lot 40.3 Disc pentru metal	Disc pentru metal	RPC	PROFMET	D230 Tip Lider sau analog. Material oțel.	Disc_230x1,6x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Conform legislației RM
Lot 40.4 Disc pentru metal	Disc pentru metal	RPC	PROFMET	D125 Tip Lider sau analog. Material oțel.	Disc_125x1,2x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Conform legislației RM
Lotul 43						
Lot 43.1 Ciocan	Ciocan	RPC	PROFMET	Ciocan 2-4 kg Capul patrat din otel. Lungimea miner pina la 900mm.	Baros_2,0 kg cu maner din lemn Profmet	Conform legislației RM

Lot 43.2 Menghina cu surub	Menghina cu surub	RPC/PL	VOREL	800 x120 Latime de strangere 120x800 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	Menghină pentru tâmplărie Vorel VOR37112 800 x 120 mm	Conform legislației RM
Lot 43.3 Menghina cu surub	Menghina cu surub	RPC/PL	VOREL	300 x 120 Latime de strangere 120x300 (mm). Material otel. Tip Total sau analog	Presă pentru lemn Vorel 37110 300 x 120 mm	Conform legislației RM
Lot 43.4 Menghina cu surub	Menghina cu surub	RPC/PL	VOREL	200 x 80 Latime de strangere 80x200 (mm). Material otel Tip Total sau analog	Presă pentru lemn Vorel 37106 200 x 80 mm	Conform legislației RM
Lot 43.5 Set dălți pentru lemn	Set dălți	SUA	Milwaukee	Set dălți pentru lemn de tip Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.	Set dălți pentru lemn Milwaukee 4 buc. sau analog. Cu dalta de 25mm, 19mm, 12mm, 8mm. Dalta din otel durabil si de calitate. Miner din materiale ergonomice din două componente.	Conform legislației RM
Lot 43. Fereastră p/lemn	Fereastră p/lemn	RPC	PROFMET	Fereastră p/lemn 400mm Fierastrau manual pentru lemn 400mm Total sau analog. Sa fie dotat cu o panza de otel grosimea 0,9-1,0 mm din foaie de otel, pentru taierea lemnului si cu un maner comod din plastic	Fierastrau pentru lemn 400mm PROFMET	Conform legislației RM
Lotul 44						
Lot 44.1 Perii de vopsit natural 23*3	Perii de vopsit	RPC	PROFMET	Perii de vopsit naturală plăță 23x3 beorol premiu saunsimilar	Pensula 20mm cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Lot 44.2 Perii de vopsit natural 30	Perii de vopsit	RPC	PROFMET	Perii de vopsit naturală plăță 30 Pensula Professional	Pensula 30mm cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Lot 44.3 Perii de vopsit natural 50	Perii de vopsit	RPC	PROFMET	Perii de vopsit naturală plăță 50	Pensula 50mm cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Lot 44.4 Perii de vopsit natural 62	Perii de vopsit	RPC	PROFMET	Pensula Professional 62mm Beorol sau similara	Pensula 60mm cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Lot 44.5 Rulou de vopsit cu mâner tip 1	Rulou de vopsit	RPC	PROFMET	Rulou de vopsit cu mâner 1=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbit des	Trafalet "Multicolor" 15x100-11mm cu maner 6x100mm BAUX	Conform legislației RM
Lot 44.6 Rulou de vopsit cu mâner tip 2	Rulou de vopsit	RPC	PROFMET	Rulou de vopsit cu mâner 1=180mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Trafalet "Multicolor" 48x180-18mm cu maner 8x180mm BAUX	Conform legislației RM
Lot 44.7 Rulou de vopsit cu mâner tip 3	Rulou de vopsit	RPC	PROFMET	Rulou de vopsit cu mâner 1=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm BAUX	Conform legislației RM
Lot 44.8 Rulou de vopsit fără mâner tip 1	Rulou de vopsit	RPC	PROFMET	Rulou de vopsit fără mâner 1=100mm d=15,suport poliamid,fir slăbitdes	Rola trafalet "Multicolor" 15x100-11mm p/u maner - 6mm BAUX	Conform legislației RM
Lot 44.9 Rulou de vopsit fără mâner tip 2	Rulou de vopsit	RPC	PROFMET	Rulou de vopsit fără mâner l=180mm d=45,supor poliamid,fir slăbit mediu	Rola trafalet "Multicolor" 48x180-18mm p/u maner - 8mm BAUX	Conform legislației RM
Lot 44.10 Rulou de vopsit fără mâner tip 3	Rulou de vopsit	RPC	PROFMET	Rulou de vopsit fără mâner 1=250mm d=45,suport poliamid,fir slăbit mediu	Rola trafalet "Multicolor" 48x250-18mm p/u maner - 8mm BAUX	Conform legislației RM
Lot 44.11 Șpaclu inox	Șpaclu inox	RPC	PROFMET	Șpaclu inox zimțat 10x350mm miner plastic	Șpaclu p/u clei_350mm cu dinti_8x8mm	Conform legislației RM
Lot 44.12 Șpaclu inox	Șpaclu inox	RPC	PROFMET	Șpaclu inox 350mm miner plastic	Șpaclu_350mm cu maner din plastic	Conform legislației RM

Lot 44.13 Șpaclu inox	Șpaclu inox	RPC	PROFMET	Șpaclu inox 100mm miner plastic	Spaclu_100mm cu maner din plastic	Conform legislației RM
Lot 44.14 Șpaclu inox	Șpaclu inox	RPC	PROFMET	Șpaclu inox 60mm miner plastic	Spaclu_60mm cu maner din plastic	Conform legislației RM
Lotul 45						
Lot 45 Placaj FSF 12mm	P12mm	RU	United Panel Group	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	Placaj 12mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 12 mm. Suprafata neslefuita.	Conform legislației RM
Lotul 46						
Lot 46 Placaj FSF 6mm	P6mm	RU	United Panel Group	Placaj 6mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 6 mm. Suprafata neslefuita.	Placaj 6mm sortul 2 Placaj FSF(rezistent la umiditate) sort 2/2, 1250*2500* 6 mm. Suprafata neslefuita.	Conform legislației RM
Lotul 47						
Lot 47 Placaj OSB-3 15 mm	OSB15	Ungaria	kronospan/kronostar	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	Placaj OSB-3 15 mm (2,5 m*1,25 m) Placa OSB-3 ECO 2500x1250x15mm din rumegusul comprimat dreptunghiular plat de lemn.	Conform legislației RM
Lotul 48						
Lot 48 Placi	RBI12.5	RO	Rigips	Plăci pentru rosturi seismice 2.5m. Prevăzut cun plasă din fibră de sticlă de10 cm lățime pe ambele părți,poate fi vopsi,flecsibil pentru rosturi intre 5-25 mm	Gips carton RBI 12.5 rezistent la umezeala	Conform legislației RM
Lotul 49						
Lot 49 DVP alb	DVP	RU/UKR	United Panel Group	DVP 2.85 x 2.07, 3mm alb din fibre de lemn.	DVP 2.85 x 2.07, 3mm alb din fibre de lemn.	Conform legislației RM
Lotul 50						
Lot 50 Placă de gipscarton	gipscarton	RO	Rigips	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI	1250x2500x12 mm, hidrofug Gips-carton rezistent la umezeala RBI	Conform legislației RM
Lotul 51						
Lot 51 Plasă de armare	Plasă de armare	Turcia	Procarton	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m² Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba	Plasă de armare din fibră de sticlă 160 gr/m² Dimensiunea ochiului 5x5 (mm) Culoare alba	Conform legislației RM
Lotul 62						
Lot 62.1 Profil de colț	Profil de colț	Polonia	Premium Profil	Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier	Profil de colț 25x25x3000 mm Material aluminiu Tip cornier	Conform legislației RM
Lot 62.2 Profil de contur UD	Profil de contur	UA	Giramondo	Profil de contur UD 27 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	Profil Naprav 28/27 EURO UD 3m	Conform legislației RM
Lot 62.3 Profil de ghidaj	rofil de ghidaj	UA	Giramondo	Profil de ghidaj W10 3m din otel zincat	Profil de ghidaj W10 3m din otel zincat	Conform legislației RM
Lot 62.4 Profil de plafon CD	Profil CD	UA	Giramondo	Profil de plafon CD 60 mm, 3m, grosimea 0,5 mm, zincat Matetial otel zincat.	Profil CD 60/27 EURO 3m	Conform legislației RM

Lot 69 Lacăt launtric	Lacăt launtric	RPC	PROFMET	Lacăt launtric	Cilindru siguranta dimensiuni de la 60mm pina la 100mm 9seria 100_cheie-cheie_corp zinc_culoare nichel satin 5 chei	Conform legistației RM
Lotul 75						
Lot 75 Ventuza dubla pentru geam	Ventuză	PL	YATO	Ventuza dubla pentru geam 120mm 80kg ventuza dubla cu maner pentru manipularea placilor ceramice de format mare sau a panourilor de sticla. Tip de fixare- prin prindere	Ventuza dubla pentru geam 125mm 120kg ventuza dubla cu maner pentru manipularea placilor ceramice de format mare sau a panourilor de sticla. Tip de fixare- prin prindere	Conform legistației RM
Lotul 76						
Lot 76 Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou	Cilindru pneumatic	RPC	Importator „Scaundemd”	Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou tip CT AG-01 sau analog. Principiul de funcționare: aer comprimat curge între două camere. Diametrul scaunului inferior de 50 mm, diametrul pistonului retractabil de 28 mm, înălțimea cupei de 23 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras de 29 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras este de 42 cm, clasa a 3-a de rezistență. Sarcina de până la 120 kg	Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou CT AG-01. Principiul de funcționare: aer comprimat curge între două camere. Diametrul scaunului inferior de 50 mm, diametrul pistonului retractabil de 28 mm, înălțimea cupei de 23 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras de 29 cm, lungimea liftului cu gaz cu pistonul retras este de 42 cm, clasa a 3-a de rezistență. Sarcina de până la 120 kg	Conform legistației RM
Lotul 82						
Lot 82 Tabla din inox	AISI 304/2b pvc	RO	RO	Tabla din inox 3000*1500*2mm Tip-AISI 304 sau echivalentul. Suprafata 2B+PVC. Greutate 70-75kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7 ISO 9445	Tabla din inox 3000*1500*2mm Tip-AISI 304 sau echivalentul. Suprafata 2B+PVC. Greutate 70-75kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7 ISO 9445	Conform legistației RM
Lotul 83						
Lot 83 Fîsii de inox	AISI 304/2b pvc	RO	RO	Fîsii din inox 1000*50*2mm Tip-AISI 304 sau echivalentul. Suprafata 2B+PVC. Greutate 7,5-8,0 kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7 ISO 9445	Fîsii din inox 1000*50*2mm Tip-AISI 304 sau echivalentul. Suprafata 2B+PVC. Greutate 7,5-8,0 kg INOX ALIMENTAR din oțel aliat cu 18% crom și 8% nichel. STANDARDE de calitate: EN 10088-2, EN 10028-7 ISO 9445	Conform legistației RM
Lotul 84						
Lot 84 Colțar de inox	AISI 304/2b pvc	RO	RO	Colțar de inox 80x80x900 mm, grosimea 1,5-1,6 mm	Colțar de inox 80x80x900 mm, grosimea 1,5-1,6 mm	Conform legistației RM
Lotul 85						
Lot 85 Bandă abrazivă	Bandă abrazivă	RPC	PROFMET	Bandă abrazivă (șmirghel) 100mm în rulou pe bază textilă (pînză), abrazivitatea în sortiment la solicitarea beneficiarului.	Bandă abrazivă (șmirghel) 100mm în rulou pe bază textilă (pînză), abrazivitatea în sortiment la solicitarea beneficiarului.	Conform legistației RM
Lotul 86						
Lot 86 Bandă adezivă	Bandă adezivă	RPC	PROFMET	Bandă adezivă (malearnî scoci) pe bază de hîrtie lățimea minim 48mm, lungimea minim 20m.	Banda adeziva 48mm x 25m pentru mascare Profmet	Conform legistației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3