

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1689774455313 din 24.07.2023						
Obiectul achiziției: „Aparate de aer condiționat și instalarea acestora”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
1. Conditioner Inverter 9000 BTU	Conditioner VIVAX M-Design 09 inverter R32 A++	Croația	Vivax	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 9000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 25 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43	Aer Condiționat Split de Perete Compresor: INVERTER Clasa energetica: A++ La suprafața: 20-25 m2 Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteză ventilator: Da Să fie prevăzut dotat cu telecomandă: Da Filtru de aer: Da Regimuri adăugătoare: Modul Wi-fi Putere consumata: 0.77/0.76 kW/h Capacitate: 9000 BTU/h Nivel de zgomot: 40/34/29.5/25 dB(A)	-

				Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	Regim de functionare: -15 ... +50 °C Tip: Vară/iarnă Indicație: Display Termen de garanție: 36 luni	
2. Conditioner Inverter 12000 BTU	Conditioner VIVAX M- Design 12 inverter R32 A++	Croația	Vivax	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 12000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 35 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da 39717200-32 4 Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da	Aer Conditionat Split de Perete Compresor: INVERTER Clasa energetica: A++ La suprafața: 35-45 m2 Putere consumata: 1.29/1.18 kW/h Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteză ventilator: Da Să fie prevăzut dotat cu telecomandă: Da Filtru de aer: Da Regimuri adăugătoare: Modul Wi-fi Capacitate: 12000 BTU/h Nivel de zgomot: 41/36/28/23 dB(A) Regim de functionare: -15 ... +50 °C Dimensiuni UI: 805x194x285 mm Dimensiuni UE: 770x300x555 mm Tip: Vară/iarnă Indicație: Display	-

				Autoturn (pentru etelele 3-5) – Da (pentru 2 unitați)	Termen de garanție: 36 luni	
3. Conditioner Inverter 18000 BTU	Conditioner VIVAX M- Design 18 inverter R32 A++	Croația	Vivax	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 18000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 50 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn (pentru etelele 3-5) - Da (pentru 1 unitate)	Aer Conditionat Split de Perete INVERTER Clasa energetica: A++ Putere consumata: 1.64/1.63 kW/h Capacitate: 18000 BTU/h Nivel de zgomot: 47/40/35/25 dB(A) Regim de functionare: -15 ... +50 °C Dimensiuni UI: 957x213x302 mm Dimensiuni UE: 800x333x554 mm Tip: Vară/iarnă	-
4. Conditioner Inverter 24000 BTU	Conditioner VIVAX M- Design 24	Croația	Vivax	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 24000	Aer Condiționat Split de Perete INVERTER Clasa energetică: A++	-

	inverter R32 A++			Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 70 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	Regim de lucru: vară/iarnă Putere consumată: - răcire: 2.34 kW/h - încălzire:2.28 kW/h Capacitate răcire: 24000 BTU/h Capacitate încălzire: 24000 BTU/h Nivel de zgomot: 59/67 dB(A) Regim de funcționare: -15 ... +50 °C Dimensiuni UI: 1040×220×327 mm Dimensiuni UE: 845x363x702 mm Debit aer: 980 m³/h Filtru de praf: Da Garanție: 36 luni.	
--	---------------------	--	--	--	--	--

5. Teava Pex-Al	Teava Pex-Al	-	-	-	Material: pexal protejată Culoare: Alb Utilizare: instalații sanitare/sisteme încălzire Diametru: 16 Grosime(mm): 2	-
6. Teava CU izolata 3/8	Teava CU izolata 3/8*9.52mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru:3/8 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13- 19 Rezistență (bar):89	-
7. Teava CU izolata 1/4	Teava CU izolata 1/4x6.35mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru: 1/4 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13- 19 Rezistență (bar):134	-
8. Teava CU izolata 1/2	Teava CU izolata 1/2x12.7mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru:1/2 Grosime pereți(mm):0,9 Grosime izolare(mm):6-9-13- 19 Rezistență (bar): 84	-

9. Teava CU izolata 5/8	Teava CU izolata 5/8x15.87mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru: 5/8 Grosime pereți(mm):1 Grosime izolare(mm): 6-9-13-19 Rezistență (bar):62	-
10. Fir electric PVS 5*1.5mm	Fir electric PVS 5*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 5 Secțiune: 1,5 mm ²	-
11. Fir electric PVS 3*1.5mm	Fir electric PVS 3*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 3 Secțiune: 1,5 mm ²	-
12. Fisa 16A 250V	Fisa 16A 250V	-	-	-	-	-
13. Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	-	-	-	-	-
14. Suport conditionere 550 (18 BTU)	Suport conditionere 550 (18 BTU)	-	-	-	-	-

15. Suport conditionere 600 (24 BTU)	Suport conditionere 600 (24 BTU)	-	-	-	-	-
16. Banda MTP Aer Condiționat 100 mm	Banda MTP Aer Condiționat f/c 100 mm	-	-	-	-	-
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director

Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A