

## **Recirculator bactericid destinat distrugerii**

### **Virusilor, Bacteriilor, Fungilor și Compușilor organici volativi**

#### **SPECIFICAȚII TEHNICE**

Denumire produs **RBI 200.**

Dimensiuni: **910 x 220 x 110mm.**

Corpul recirculatorului - **Oțel Inoxidabil**  
alimentar. Metoda de montare - **orizontal** .

Productivitatea - **200 m3/ora.**

Număr motoare - **2 buc.**

Nivelul de zgomot - **32 dB.**

Filtre - **2 buc.**

Sursa de emisie este 2 lămpi bactericide de 42W (**Fără Ozon**).

Sursa de emisie modul biopolar (**PLASMA RECE**).

Unda de iradiere - **253,7 nm.**

Durata medie de ardere a lămpilor - **10800 ore.**

Modulul biopolar .

Tipul radierii închis.

Utilajul este dotat cu orificiu placat cu sticlă mat pentru vizualizarea funcționării.

Utilajul funcționează fără balast electronic sau electromagnetic.

Cablul **3 fire lungime 3m (Schuko)**

Tensiunea de alimentare - **220V Frecvență, Hz 50.**

Protecție de la scurt circuit sau supratensiune.

Utilajul este dotat cu modul de cronometrare a timpului de funcționare.

Utilajul este dotat cu 1 modul Timer. (+ telecomanda la cerere).

Clasa de protecție 1 conform SM EN 60505 2014.

Utilajul deține împământare conform standardului EU IEC 60601-1.

Greutate - cel mult 7,500 kg.

Durata medie de serviciu, 5 ani.

**Durata de garanție:** 24 luni de la data livrării, este posibilă extinderea garanției în caz de mentenanță anuală. Utilajul deține marcaj și număr de serie, este însoțit de set de fixare și pașaport - instrucțiune.

**LOC UTILIZARE** Încăperi medicale , este proiectat pentru lucru în prezența personalului și bolnavilor.

**PS: Producătorul are dreptul exclusiv de a aduce modificări utilajului, numai în beneficiul utilizatorului final.**

**FABRICAT ÎN MOLDOVA.**

