

Specificatia tehnica

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____ din “ ” _____20 _____

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1780493556248						
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță anuală a sistemului de irigare din Scuarul Catedralei Mitropolitane						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Masă profesor cu structură metalică						
1.1 Masă profesor cu structură metalică	Masă profesor cu structură metalică	RM	SRL Meridian Construct	Dimensiuni ($L \times A \times \hat{I}$) ($\pm 20$ mm): 1300 × 800 × 750 mm Material blat: PAL melaminat, grosime minim 18 mm, cu suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi, umiditate și agenți de curățare uzuali. Blatul va fi prevăzut, după caz, cu sistem de trecere/organizare a cablurilor, pentru utilizarea echipamentelor TIC în activitatea didactică. Material corp lateral și spate: PAL melaminat, grosime minim 16 mm pentru elementele de închidere/spate și minimum 18 mm pentru	Dimensiuni ($L \times A \times \hat{I}$) ($\pm 20$ mm): 1300 × 800 × 750 mm Material blat: PAL melaminat, grosime minim 18 mm, cu suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi, umiditate și agenți de curățare uzuali. Blatul va fi prevăzut, după caz, cu sistem de trecere/organizare a cablurilor, pentru utilizarea echipamentelor TIC în activitatea didactică. Material corp lateral și spate: PAL melaminat, grosime minim 16 mm pentru elementele de închidere/spate și minimum 18 mm pentru elementele	

				<i>elementele constructive principale, după caz.</i> Canturi ABS: ● 0,5 mm pe elementele structurale interioare ● 2,0 mm pe toate marginile frontale și vizibile ● Canturile trebuie să fie aplicate uniform, fără muchii tăioase, dezlipiri sau defecte vizibile. Compartimentare: ● Corp lateral integrat, prevăzut cu minimum 3 sertare ● Sertare cu glisieră metalice, cu rulare lină ● Dimensiuni orientative sertare: lățime minimă 400 mm	<i>constructive principale, după caz.</i> Canturi ABS: ● 0,5 mm pe elementele structurale interioare ● 2,0 mm pe toate marginile frontale și vizibile ● Canturile trebuie să fie aplicate uniform, fără muchii tăioase, dezlipiri sau defecte vizibile. Compartimentare: ● Corp lateral integrat, prevăzut cu minimum 3 sertare ● Sertare cu glisieră metalice, cu rulare lină ● Dimensiuni orientative sertare: lățime minimă 400 mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Ciobanu Dinu În calitate de: __administrator

Ofertantul: SRL Meridian Construct