

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 0003
IZGRGL24

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: **Plăci ceramice presate la uscat, cu absorbție redusă de apă $\leq 0,5\%$, glazurate, pentru placări interioare și exterioare, de pardoseală și de perete**

Reacția la foc	A1 _{FL}
Rezistența la rupere	
	Grosime $\geq 7,5$ mm > 1300 N
	Grosime < 7,5 mm > 700 N
Rezistența de adeziune / aderență	
-adeziv pe bază de ciment, Type C2:	$\geq 0,5$ N/mm ²
Rezistență la șoc termic	Conform
Tactilitate	NPD
Durabilitate	
- utilizare internă:	Conform
- utilizare externă: rezistență la îngheț-dezghet	Conform
Rezistență la alunecare	Vezi tabel site web

2. Utilizarea/ările prevăzută/e : **Utilizare interioară și exterioară, pentru pardoseli și pereți**

3. Producător : IZIDA-1894 EOOD, 5, Slavyanska Str., Sofia 1000, Bulgaria,
www.izida1894.eu

4. Sistemul/sistemele de AVCP: **Sistem 4**

5. Standard armonizat: **EN 14411:2016**

6. Declarație privind performanța:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat în numele și pe seama producătorului de către:

Spas Toshev SHOPOV



Sofia, 12.02.2024