

SPECIFICAȚIA
tehnică și financiară privind
aparatele de aer condiționat pentru necesitățile
Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”

APARATE DE AER CONDIȚIONAT INVERTER					
Capacitate generală BTU	7000	9000	12000	18000	24000
Capacitate răcire kW	2.0 (1.0-2.5)	2.5 (1.3-3.0)	3.5 (1.3-4.0)	5.0 (1.7-6.0)	7.1 (2.3-7.3)
Capacitate încălzire kW	2.5 (1.0-2.9)	3.0 (1.3-4.0)	4.0 (1.3-4.8)	6.0 (1.7-.7.7)	8.2 (2.3-9.0)
Nivel de presiune acustică dB (interior/exterior)	35/55	35/55	40/60	40/60	40/60
Tensiunea de alimentare V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Preț unitar lei, fără TVA	8450.00	9900.00	10700.00	16200.00	21500.00

VENTILATOARE				
Diametrul conductei	250	250	150	150
Construcția	centrifugal	centrifugal	centrifugal	centrifugal
Voltajul	1~ 220-240	1~ 220-240	230, 1~ 220-240	1~ 220-240
Fluxul maxim de aer	1070	1100	455	480
Montare exterioară	da	da	da	da
Preț unitar lei, inclusiv TVA	2000.00	2000.00	1500.00	1500.00

VENTILATOARE CU AUTOMATICA INCLUSĂ		
Debit minim de aer	220	660
Numărul de tene și puterea	2 x 1,7	3 x 3,0
Faze	1	3
Preț unitar lei, inclusiv TVA	4200.00	6000.00