

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711698111853 din <u>29.03.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Armătură de secționare pentru conducte</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
1.	Robinet cu flanșe 40 mm	Robinet cu flanșe 40 mm Pn25	Ucraina	ТОВ Олбрізсервіс	Robinet cu flanșe 40 mm. Dn40, Pn25; material corp din oțel de calitate 20, material bilă din oțel inoxidabil; cu trecere totală.	фланец/фланец полнопроходной ручной А сталь 20 PN25	ТУ У 29.1-2339204 3-001
2.	Robinet cu flanșe 50 mm	Robinet cu flanșe 40 mm Pn40	Ucraina	ТОВ Олбрізсервіс	Robinet cu flanșe 50 mm. Robinet cu bilă complet sudat LD КИЩФ, Dn40, Pn40.	фланец/фланец полнопроходной ручной А сталь 20 PN40	ТУ У 29.1-2339204 3-001
3.	Robinet cu flanșe 80 mm	Robinet cu flanșe 80 mm Pn25	Ucraina	ТОВ Олбрізсервіс	Robinet cu flanșe 80 mm. Dn80, Pn25; material corpus din oțel de calitate 20, material bilă din oțel inoxidabil; cu trecere totală.	фланец/фланец полнопроходной ручной А	ТУ У 29.1-2339204 3-001

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
						сталь 20 PN25	
4.	Robinet cu flanșe 100 mm	Robinet cu flanșe 100 mm Pn25	Ucraina	TOB Олбрізсервіс	Robinet cu flanșe 100 mm. Supapă cu bilă JIP-LD-FF. Cod: 065N0839.	фланец/фланец полнопроходной ручной А сталь 20 PN25	ТУ У 29.1-2339204 3-001
5.	Robinet cu flanșe 250 mm	Robinet cu flanșe 250 mm Pn25, cu reductor mecanic	Ucraina	TOB Олбрізсервіс	Robinet cu flanșe 250 mm. Dn250, Pn25, cu reductor mecanic; material corpus din oțel de calitate 20, material bilă din oțel inoxidabil; cu trecere totală.	фланец/фланец полнопроходной механический редуктор А сталь 20 PN25	ТУ У 29.1-2339204 3-001
6.	Robinet sferic cu flanșe Dn32, Pn16	Robinet sferic cu flanșe Dn32, Pn16	Ucraina	TOB Олбрізсервіс	Robinet sferic cu flanșe Dn32, Pn16; material corpus din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	фланец/фланец полнопроходной ручной А сталь 20 PN16	ТУ У 29.1-2339204 3-001

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
7.	Robinet sferic cu flanșe cu alezaj complet Dn50, Pn25	Robinet sferic cu flanșe cu alezaj complet Dn50, Pn25	Ucraina	TOB Олбрізсервіс	Robinet sferic cu flanșe cu alezaj complet Dn50, Pn25; material corpuz din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	фланец/фланец полнопроходной ручной А сталь 20 PN25	ТУ у 29.1-2339204 3-001
8.	Robinet sferic sub sudură cu alezaj complet Dn100, Pn25	Robinet sferic sub sudură cu alezaj complet Dn100, Pn25	Ucraina	TOB Олбрізсервіс	Robinet sferic sub sudură cu alezaj complet Dn100, Pn25; material corpuz din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	сварка/сварка полнопроходной ручной А сталь 20 PN25	ТУ у 29.1-2339204 3-001
9.	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn400, Pn25, L-970mm, cu reductor mecanic	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn400, Pn25, L-970mm, cu reductor mecanic	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn400, Pn25, L-970 mm, cu reductor mecanic; material corpuz din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn400, Pn25, L-970 mm, cu reductor mecanic; material corpuz din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	EN 12266:2012
10.	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn200, Pn25	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn200, Pn25 cu reductor mecanic	Ucraina	TOB Олбрізсервіс	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn200, Pn25, cu reductor mecanic; material corpuz din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	сварка/сварка полнопроходной механический редуктор А сталь 20	ТУ у 29.1-2339204 3-001

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
						PN25	
11.	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn600, Pn25	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn600, Pn25	China	Luoyang Yifa Machinery Technology CO.,LTD	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn600, Pn25, cu reductor mecanic; material corp din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn600, Pn25, cu reductor mecanic; material corp din oțel de calitate 20; cu trecere totală.	EN 12266:2012
12.	Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn25, Pn40	Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn25, Pn40	Ucraina	TOB Олбрізсервіс	Robinet cu bilă din oțel, complet sudat DN 25 PN40, Lungime-230mm, cu trecere standard, cu mâner. Tip montare- sub sudură Mediu de lucru-apă. Material corp- Oțel. Tip acționare- pârghie.	сварка/сварка полнопроходной ручной А сталь 20 PN40 L 230mm	ТУ Y 29.1-2339204 3-001
13.	Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn40, Pn40	Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn40, Pn40	Ucraina	TOB Олбрізсервіс	Robinet cu bilă din oțel, complet sudat DN 40 PN40, Lungime-250mm, trecere standard, cu mâner. Tip montare- sub sudură Mediu de lucru-apă. Material corp- Oțel. Tip acționare- pârghie.	сварка/сварка полнопроходной ручной А сталь 20 PN40 L 250mm	ТУ Y 29.1-2339204 3-001
14.	Robinet cu bilă din oțel Dn150, Pn16	Robinet cu bilă din oțel Dn150, Pn16	Ucraina	TOB Олбрізсервіс	Proiect 15/2021-RT Robinet cu bilă din oțel cu flanșe DN150 PN16 Oțel 20. Tip montare- flanșă. Diametru nominal-150 mm. Diametru de alezaj-125 mm. Presiune nominală – 16 bar. Mediu de lucru- apă cu	Proiect 15/2021-RT Robinet cu bilă din oțel cu flanșe DN150 PN16 Oțel 20. Tip montare- flanșă. Diametru nominal-150 mm. Diametru de	ТУ Y 29.1-2339204 3-001

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
					temperatura până la +200 C. Material: Mâner-Oțel 3. Corp-Oțel 20. Inel de suport-Oțel 08ΠC. Bilă-Oțel 08X13(AISI 409) Ax-Oțel 20X13. Arc-Oțel 65Γ/Oțel 60C2A. Piuliță-oțel inoxidabil. Etanșare scaun: fluoroplastic umplut cu carbon Φ4K20, Etanșare mecanică de dublare -fluorosiloxan.	alezaj-125 mm. Presiune nominală – 16 bar. Mediu de lucru- apă cu temperatura până la +200 C. Material: Mâner-Oțel 3. Corp-Oțel 20. Inel de suport-Oțel 08ΠC. Bilă-Oțel 08X13(AISI 409) Ax-Oțel 20X13. Arc-Oțel 65Γ/Oțel 60C2A. Piuliță-oțel inoxidabil. Etanșare scaun: fluoroplastic umplut cu carbon Φ4K20, Etanșare mecanică de dublare -fluorosiloxan	
15.	Robinet cu bilă din oțel Dn80, Pn16	Robinet cu bilă din oțel Dn80, Pn16	Ucraina	TOB Олбрізсервіс	Proiect 15/2021-RT. Robinet cu bilă din oțel cu flanșe, DN80 PN16, Oțel 20. Tip montare- flanșă. Diametru nominal-80 mm. Diametru de alezaj-75 mm. Presiune nominală – 16 bar. Mediu de lucru- apă cu temperatura până la +200 C. Material: Mâner-Oțel 3. Corp-Oțel 20. Inel de suport-Oțel 08ΠC.Bilă-Oțel 08X13(AISI 409). Ax-Oțel 20X13. Arc-Oțel 65Γ/Oțel 60C2A. Piuliță-oțel inoxidabil. Etanșare scaun: fluoroplastic umplut cu carbon Φ4K20, Etanșare mecanică de dublare -fluorosiloxan.	Proiect 15/2021-RT. Robinet cu bilă din oțel cu flanșe, DN80 PN16, Oțel 20. Tip montare- flanșă. Diametru nominal-80 mm. Diametru de alezaj-75 mm. Presiune nominală – 16 bar. Mediu de lucru- apă cu temperatura până la +200 C. Material: Mâner-Oțel 3. Corp-Oțel 20. Inel de suport-Oțel 08ΠC.Bilă-Oțel 08X13(AISI 409). Ax-Oțel 20X13. Arc-Oțel 65Γ/Oțel 60C2A. Piuliță-oțel inoxidabil. Etanșare scaun: fluoroplastic umplut cu carbon Φ4K20, Etanșare mecanică de dublare -fluorosiloxan	TY Y 29.1-2339204 3-001
16.	Robinet/ Bilă 1"-1/2"	Robinet/ Bilă 1"-1/2"	Italia	RUBINETTERI A BIANCHI F.LLI S.p.A	Robinet cu bilă 1 1/2" FI-FE, Model 424b. Conectare- 11/2". Înălțime (mm) 77. Lungime (mm) 107.	Robinet cu bilă 1 1/2" FI-FE, Model 424b. Conectare- 11/2". Înălțime (mm) 77. Lungime (mm) 107	UNI EN ISO 9001:2015 EN/IEC 17050-1
17.	Robinet cu bilă p/u gaz Dn25, Pn25, L80mm	Robinet cu bilă p/u gaz Dn25, Pn25, L80mm	Turcia	KAS	Robinet cu bilă pentru gaz 1", FI-FI. Presiune nominală (PN)- 25 bar. Temperatura maximă de lucru - 120 °C. Material - alamă. Tip robinet - drept. Lungime- 80mm.	Robinet cu bilă pentru gaz 1", FI-FI. Presiune nominală (PN)- 25 bar. Temperatura maximă de lucru - 120 °C. Material - alamă. Tip robinet - drept. Lungime- 80mm.	EN 331:1998/ A1:2010

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
18.	Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn16	Задвижка параллельная двухдисковая DN 50, PN 10	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn50, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru – 225°C. Tip montare – flanșe. Material corp - fontă cenușie, Suprafață de etanșare - alamă. Etanșare pe ax – presgarnitură, între corp și capac - paronit.	Диаметр номинальный DN-50 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²) -1,0 (10) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225 Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей- Чугун СЧ 18 (conform clarificarilor din 24.04.2024) 30Ч6Бр	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019
19.	Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn16	Задвижка параллельная двухдисковая DN 80, PN 10	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn80, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru – 225°C. Tip montare – flanșe. Material corp - fontă cenușie, Suprafață de etanșare - alamă. Etanșare pe ax – presgarnitură, între corp și capac - paronit.	Диаметр номинальный DN-80 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²) -1,0 (10) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225 Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей- Чугун СЧ 18 (conform clarificarilor din 24.04.2024) 30Ч6Бр	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019
20.	Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn16	Задвижка параллельная двухдисковая	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn100, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de	Диаметр номинальный DN-100 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²) -1,0 (10)	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
		DN 100, PN 10			lucru– 225°C. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie, Suprafață de etanșare- alamă. Etanșare pe ax– presgarnitură, între corp și capac - paronit.	Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225 Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей- Чугун СЧ 18 (conform clarificarilor din 24.04.2024) 30Ч6Бр	
21.	Vană 30Ч6Бр, Dn150, Pn16	Задвижка параллельная двухдисковая DN 150, PN 10	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe. Dn150, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru– 225°C. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie, Suprafață de etanșare- alamă. Etanșare pe ax– presgarnitură, între corp și capac - paronit.	Диаметр номинальный DN-150 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)-1,0 (10) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225 Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей- Чугун СЧ 18 (conform clarificarilor din 24.04.2024) 30Ч6Бр	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019
22.	Vană 30Ч6Бр, Dn300, Pn16	Задвижка параллельная двухдисковая DN 300, PN 10	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe și element de blocare paralel cu dublu disc. Dn300, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru– 225°C. Tip montare– flanșe. Material corp	Диаметр номинальный DN-300 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)-1,0 (10) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
					-fontă cenușie. Suprafață de etanșare- bronz. Etanșare pe ax-presgarnitură, între corp și capac - paronit.	Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей- Чугун СЧ 18 (conform clarificarilor din 24.04.2024) 30Ч6Бр	
23.	Vană 30Ч6Бр, Dn400, Pn16	Задвижка параллельная двухдисковая DN 400, PN 10	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanșe și element de blocare paralel cu dublu disc. Dn400, Pn16. Tip acționare - manual. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru– 225°C. Tip montare– flanșe. Material corp -fontă cenușie. Suprafață de etanșare- bronz. Etanșare pe ax-presgarnitură, între corp și capac - paronit.	Диаметр номинальный DN-300 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)-1,0 (10) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225 Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей- Чугун СЧ 18 (conform clarificarilor din 24.04.2024) 30Ч6Бр	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019
24.	Vană 30с964нж, Dn300, Pn25	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 300, PN 25	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană de oțel, cu pană și ax ascendent cu antrenare electrică, 30с964нж. Dn300, Pn25. Corp, capac, pană — Oțel 25Л, 35Л (20ГЛ; 25ХГСЛ). Ax — Oțel 20Х13. Garnitura supapei — Oțel inoxidabil 20Х13. Etanșare omental, garnitură — inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru– 425°C. Presiune nominală-25 bar. Tip montare–	Диаметр номинальный DN-300 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)-2,5(25) Рабочая среда- жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 425	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
					flanșe	Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Герметичность затвора по ГОСТ 9544 (класс герметичности затвора, норма герметичности затвора, см3 /мин)-А Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Материал корпусных деталей-Сталь 20Л Электропривод-UW 60 30с964нж	
25.	Vană 30с964нж, Dn400, Pn25	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 400, PN 25	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană de oțel, cu pană și ax ascendent cu antrenare electrică, 30с964нж. Dn400, Pn25. Corp, capac, pană — Oțel 25Л, 35Л (20ГЛ; 25ХГСЛ). Ax — Oțel 20Х13. Garnitura supapei — Oțel inoxidabil 20Х13. Etanșare omental, garnitură — inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru — apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 425°C. Presiune nominală-25 bar. Tip montare—flanșe.	Диаметр номинальный DN-400 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2)-2,5(25) Рабочая среда- жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 425 Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Герметичность затвора по ГОСТ 9544 (класс герметичности затвора, норма герметичности затвора, см3 /мин)-А Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Материал корпусных деталей-Сталь 20Л Электропривод-UW 90 30с964нж	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
26.	Vană 30с41нж, Dn50, Pn16	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 50, PN 16	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană din oțel, 30с41нж DN50 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20X13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 450°C.	Диаметр номинальный DN-50 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)-1,6 (16) Рабочая среда-жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой Температура рабочей среды t, °C-от минус 30 до плюс 425 Температура окружающей среды t, °C-от минус 40 до плюс 40 Герметичность затвора по ГОСТ 9544 (класс герметичности затвора, норма герметичности затвора, см3 /мин)-А Материал корпусных деталей-Сталь 20Л 30с41нж	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019
27.	Vană 30с41нж, Dn80, Pn16	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 80, PN 16	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană oțel, 30с41нж DN80 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20X13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 450°C.	Диаметр номинальный DN-80 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)-1,6 (16) Рабочая среда-жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой Температура рабочей среды t, °C-от минус 30 до плюс 425 Температура окружающей среды t, °C-от минус 40 до плюс 40 Герметичность затвора по ГОСТ 9544 (класс герметичности затвора, норма герметичности затвора, см3 /мин)-А	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
						Материал корпусных деталей-Сталь 20Л 30с41нж	
28.	Vană 30с41нж, Dn100, Pn16	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 100, PN 16	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană oțel, 30с41нж DN100 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20X13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 450°C.	Диаметр номинальный DN-100 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)-1,6 (16) Рабочая среда-жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой Температура рабочей среды t, °C-от минус 30 до плюс 425 Температура окружающей среды t, °C-от минус 40 до плюс 40 Герметичность затвора по ГОСТ 9544 (класс герметичности затвора, норма герметичности затвора, см ³ /мин)-А Материал корпусных деталей-Сталь 20Л 30с41нж	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019
29.	Vană 30с41нж, Dn150, Pn16	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 100, PN 16	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană oțel 30с41нж DN150 PN16. Corp, capac- Oțel 20Л-25Л. Ax — Oțel 20X13. Bucșă filetată - Bronz Бр.АЖ 9-4. Omental-oțel 20Л-25Л. Etanșare omental— inele pentru presetupa TRG. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru— 450°C.	Диаметр номинальный DN-150 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)-1,6 (16) Рабочая среда-жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой Температура рабочей среды t, °C-от минус 30 до плюс 425 Температура окружающей среды t, °C-от минус 40 до плюс 40 Герметичность затвора по ГОСТ	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
						9544 (класс герметичности затвора, норма герметичности затвора, см3 /мин)-А Материал корпусных деталей-Сталь 20Л 30с41нж	
30.	Vană 2C-29-2, Dn200, Pn100	Задвижка МЗ 10 1511-200-02 (2с-29-2) DN 200 PN 100	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană închidere cu acțiune electrică, sub sudură Dn200, Pn100. Lungime-550mm. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru– 450°C. Material corp- Oțel 25Л. Tip acuator- AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22.	Номинальный размер (условный проход) DN-200 Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см2)-10,0(100) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t max, °C-450 Герметичность в затворе (допустимые утечки) по ГОСТ 9544-2015-С Климатическое исполнение- УХЛ Присоединение к трубопроводу- под приварку Строительная длина, мм-550 электропривод (для исполнений задвижек с электроприводом): AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22.	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019
31.	Vană fontă 80 mm	Задвижка параллельная двухдисковая DN 80, PN 10	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu flanșă – 30ч6бп; Material- fontă; diametrul nominal-DN 80 mm; lungimea de fabricație-L 210 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 4 orificii; temperatura maximă a fluidului - 40,0 grade C. GOST 5762:2004	Диаметр номинальный DN-80 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2)-1,0 (10) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225 Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
						Материал корпусных деталей-Чугун СЧ 18	
32.	Vană fontă 100 mm	Задвижка параллельная двухдисковая DN 100, PN 10	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu flanșă – 30ч6бр. Material- fontă; diametrul nominal-DN100 mm; lungimea de fabricație-L 230 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004.	Диаметр номинальный DN-100 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2)-1,0 (10) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225 Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей-Чугун СЧ 18	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019
33.	Vană fontă 125 mm	Задвижка параллельная двухдисковая DN 125, PN 10	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu flanșă – 30ч6бр. Material- fontă; diametrul nominal-DN125 mm; lungimea de fabricație-L 255 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004.	Диаметр номинальный DN-125 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2)-1,0 (10) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225 Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей-Чугун СЧ 18	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019
34.	Vană fontă 150 mm	Задвижка параллельная двухдисковая DN 150, PN 10	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu flanșă – 30ч6бр. Material- fontă; diametrul nominal-DN150 mm; lungimea de fabricație-L 280 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004.	Диаметр номинальный DN-150 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2)-1,0 (10) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225 Температура окружающей среды t,	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
						°C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей- Чугун СЧ 18	
35.	Vană fontă 200 mm	Задвижка параллельная двухдисковая DN 200, PN 10	Ucraina	АО «Промарматура»	Vană fontă cu flanșă – 30ч66р. Material- fontă; diametrul nominal-DN200 mm; lungimea de fabricație-L 330 mm; presiunea maxima Pn 10 kgf/cm2; conexiune-flanșe cu 8 orificii; temperatura maximă a fluidului -40,0 grade C. GOST 5762:2004.	Диаметр номинальный DN-200 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2)-1,0 (10) Рабочая среда- вода, пар Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 225 Температура окружающей среды t, °C- от минус 40 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей- Чугун СЧ 18	ТУ У 28.1-2187157 8-003-2019
36.	Ventil DN-50 PY100	Клапан запорный DN 50 PN 100 с электроприводом UW-30	Ucraina	АО «Промарматура»	Ventil de închidere cu acțiune electrică, 1c-11-5ЭЧ DN 50mm, PN 6,3 МПа. Mediu de lucru – apă, abur. Temperatura maximă de lucru – 425°C. Material corp- Oțel 20.	Диаметр номинальный DN -50 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) 10.0(100) Рабочая среда- жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, пар, контактирующих со средой - под приварку Герметичность затвора по ДСТУ ISO 5208 (класс герметичности затвора, норма герметичности затвора, см3/мин) –А Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 –У1 Материал корпусных деталей	ТУ У 28.1-218715 78-005-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
						-20Л Температура рабочей среды t, °С - от минус 40 до плюс 420 Температура окружающей среды t, °С -от минус 30 до плюс 40 Тип присоединения к трубопроводу- под приварку Способ управления- электропривод UW30	
37.	Clapetă de închidere 15Б1П, Dn15 Pn16	Клапан (вентиль) проходной запорный, муфтовый латунный 1561п Ду – 15 мм Ру 1,6 МПа (16 кгс/см ²)	Ucraina	АО «Промарматура»	Ventil închidere 15Б1П,alamă, FI-FI Dn15 Pn16.	Клапан (вентиль) проходной запорный, муфтовый латунный 1561п Ду – 15 мм Ру 1,6 МПа (16 кгс/см ²) Присоединение - муфтовое Материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд ГОСТ 17711-80 Испытания Рпр – 2,4 МПа (24 кгс/см ²)	ТУ У 28.1-2187185 78-005-2019
38.	Clapetă de închidere 15Б1П, Dn20 Pn16	Клапан (вентиль) проходной запорный, муфтовый латунный 1561п Ду – 20 мм Ру 1,6 МПа (16 кгс/см ²)	Ucraina	АО «Промарматура»	Ventil închidere 15Б1П,alamă, FI-FI Dn20 Pn16.	Клапан (вентиль) проходной запорный, муфтовый латунный 1561п Ду – 20 мм Ру 1,6 МПа (16 кгс/см ²) Присоединение - муфтовое Материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд ГОСТ 17711-80 Испытания Рпр – 2,4 МПа (24 кгс/см ²)	ТУ У 28.1-2187185 78-005-2019
39.	Clapetă EL.220V, DN15	Clapetă EL.220V, DN15	Danemarka	Danfoss	Ventil electromagnetic. Tip EV250B, G=1/2"; P=10 bar; T=120 C.	Ventil electromagnetic. Tip EV250B, G=1/2"; P=10 bar; T=120 C.	Conform documentatie tehnice anexate

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
40.	Clapetă de impuls cu arc 8с-3-1, Dn20 Pn40 Tmax450	Клапан импульсный под приварку ручной 8с-3-1 DN 20 PN 4,0 МПа Т450 °С, корпус ст. 20	Rusia	НефтеХимИнжиниринг	Supapă de impuls DN 20, PN 40. Tmax 450°C. Material corp-Oțel 20. Mediu de lucru –abur. Domeniu de acționare, 3 mm. Domeniu de reglare- 0,25-1,2MPa.	DN, мм-20 Tmax среды, °С-450 Температура окружающего воздуха, °С-от -45 до +40 Класс герметичности-В Таблица фигур-8с-3-1 Тип присоединения-Под приварку PN, кгс/см²-40 Рабочая среда-Вода – пар Климатическое исполнение-У1	ТУ 3742-001-092 12465-2016
41.	Clapetă de închidere 15Б1П, Dn32 Pn16	Клапан (вентиль) проходной запорный, муфтовый латунный 1561п Ду – 32 мм Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)	Ucraina	АО «Промарматура»	Ventil închidere 15Б1П,alamă, FI-FI Dn32 Pn16.	Клапан (вентиль) проходной запорный, муфтовый латунный 1561п Ду – 32 мм Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) Присоединение - муфтовое Материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд ГОСТ 17711-80 Испытания Рпр – 2,4 МПа (24 кгс/см2)	ТУ У 28.1-2187185 78-005-2019
42.	Supapă de unic sens 19с47нж Dn300, Pn25	Клапан (затвор) обратный DN 300 PN 25	Ucraina	АО «Промарматура»	Supapă de sens 19с47нж Dn 300 ,Pn 25. Temperatura de lucru: -40° - 450°C. Tip montare -sudură.	Диаметр номинальный DN-300 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2)-2,5 (25) Рабочая среда- жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой Температура рабочей среды t, °С- от минус 40 до плюс 450 Температура окружающей среды t, °С- от минус 30 до плюс 40 Герметичность затвора по ГОСТ 9544 (класс герметичности затвора, норма герметичности затвора, см3 /мин) Климатическое исполнение по	ТУ У 28.1-2187157 8-006-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
						ГОСТ 15150 Материал корпусных деталей-Сталь 20 Тип присоединения к трубопроводу- под приварку 19с47нж	
43.	Supapă de unic sens 19с47нж Dn400, Pn25	Клапан (затвор) обратный DN 400 PN 25	Ucraina	АО «Промарматура»	Supapă de sens 19с47нж Dn 400 ,Pn 25. Temperatura de lucru: -40° - 450°C. Tip montare -sudură.	Диаметр номинальный DN-400 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2)-2,5 (25) Рабочая среда- жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой Температура рабочей среды t, °C- от минус 40 до плюс 450 Температура окружающей среды t, °C- от минус 30 до плюс 40 Герметичность затвора по ГОСТ 9544 (класс герметичности затвора, норма герметичности затвора, см3 /мин) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 Материал корпусных деталей-Сталь 20 Тип присоединения к трубопроводу- под приварку 19с47нж	ТУ у 28.1-2187157 8-006-2019
44.	Supapă de siguranță cu arc și amortizor (acționare directă) T-132MC	Клапан предохранительный фланцевый T-132мс DN 80 PN 10,0 МПа T450 °C, корпус ст. 20	Rusia	НефтеХимИнжиниринг	Supapă de siguranță cu acționare directă T-132MC Dn 80mm,PN 10bar. Tmax -450°C. Material corp- Oțel 20. Mediu de lucru –abur. Domeniu de acționare- 15+3mm. Diapazon reglare- 3,5-4,5 МПа.	DN, мм-80 Tmax среды, °C-450 Температура окружающего воздуха, °C-от -45 до +40 Класс герметичности-В	ТУ 3742-001-092 12465-2016

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
						Таблица фигур-Т-132мс PN, кгс/см ² -100 Тип присоединения-Фланцевое Рабочая среда-Вода – пар Климатическое исполнение-У1	
45.	Supapă de închidere a indicatorului de nivel 12626к Ду-20, Py-16	Supapă de închidere a indicatorului de nivel 12626к Ду-20, Py-16	Ucraina	ООО Арма-С	Supapă de închidere a indicatorului de nivel, 12626к Dn 20mm, Pn 16bar. Tip montare-flanșe; Tip material: alamă ЛЦ40.	Диаметр номинальный DN -20 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²) 1,6(16) Рабочая среда-жидкая Температура рабочей среды t, °C-до плюс 225	ТУ 26-07-418-87
46.	Robinet cu trei căi pentru manometru, de tip 11B18bk DN15mm	Robinet cu trei căi pentru manometru, de tip 11B18bk DN15mm	Belorusia	Випра	Robinet cu trei căi pentru manometru, de tip 11B18bk DN15mm	Robinet cu trei căi pentru manometru, de tip 11B18bk DN15mm	BYPR330700 0022
47.	Vană-fluture (obturator-disc) cu trecere totală Dn700 Pn25, cu servomotor 750W 3x400V 50Hz IP68	Затвор дисковый DN 700 , PN 25	Ucraina	АО «Промарматура»	Proiect 15/2021-RT. Vană-fluture. BFC 700 W2/E AUMA SAR 14.2-GS160.3. Vana de inchidere, tip "fluture", sub sudura DN 700(D720), PN25, T=200°C se livreaza in set cu servomotor P=750W, 3x400 V, 50 Hz.	Диаметр номинальный DN-700 Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)-2,5 (25) Рабочая среда- жидкая и газообразная, нейтральная к материалам деталей, контактирующих со средой Температура рабочей среды t, °C- от минус 30 до плюс 425 Температура окружающей среды t, °C- от минус 30 до плюс 40 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- У1 Материал корпусных деталей- сталь 20Л Тип запорного элемента- трехэксцентриковый Тип присоединения к	ТУ у 28.1-2187157 8-004-2019

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte							
						трубопроводу- под приварку Электропривод- AUMA SAR 14.2-GS160.3	
48.	Set de garnituri pentru reparația vanei 2C-29-2 Dn200 Pn100	Set de garnituri pentru reparația vanei 2C-29-2 Dn200 Pn100	Ucraina	ТОВ (ГРАФТРЕЙД)	Set garnituri pentru reparația vanei 2C-29-2 Dn200 Pn100. Inele de etanșare TRG. Componenta setului: Inel 00-B-B-200x180x15 ГФ2-2 buc; Inel 00-B-B-52x36x8 ГФ2-5buc.	Set garnituri pentru reparația vanei 2C-29-2 Dn200 Pn100. Inele de etanșare TRG. Componenta setului: Inel 00-B-B-200x180x15 ГФ2-2 buc; Inel 00-B-B-52x36x8 ГФ2-5buc.	ТУ 26.8-2532399 7-001:2007 ТУ 28.1-3278675 7-002:2012

***Notă:** Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferite.

Termen de garanție – *Termenul de garantie oferit de catre producator-18 luni din data livrării si nu mai mult de 12 luni din data instalării*

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Rotaru Vadim În calitate de: director

Ofertantul: Srl Standard Impex Adresa: or.Chisinau Ion Creanga 9 ap.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711698111853 din 29.03.2024											
Obiectul achiziției: <u>Armătură de secționare pentru conducte</u>											

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte											
1.	42130000-9	Robinet cu flanșe 40 mm	buc	20,00	2160.00	2592.00	43200.00	51840.00	<u>Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice.</u>	MD39V1022510100000013MDL	
2.		Robinet cu flanșe 50 mm	buc	2,00	2160.00	2592.00	4320.00	5184.00			
3.		Robinet cu flanșe 80 mm	buc	70,00	4000.00	4800.00	280000.00	336000.00			
4.		Robinet cu flanșe 100 mm	buc	1,00	7500.00	9000.00	7500.00	9000.00			
5.		Robinet cu flanșe 250 mm	buc	4,00	70000.00	84000.00	280000.00	336000.00			
6.		Robinet sferic cu flanșe Dn32, Pn16	buc	2,00	1800.00	2160.00	3600.00	4320.00			
7.		Robinet sferic cu flanșe cu alezaj complet Dn50, Pn25	buc	50,00	2700.00	3240.00	135000.00	162000.00			
8.		Robinet sferic sub sudură cu alezaj complet Dn100, Pn25	buc	20,00	4500.00	5400.00	90000.00	108000.00			
9.		Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn400, Pn25, L-970mm, cu reductor mecanic	buc	6,00	87000.00	104400.00	522000.00	626400.00			
10.		Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn200, Pn25	buc	19,00	25000.00	30000.00	475000.00	570000.00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte											
11.		Robinet sferic sub sudură cu trecere totală Dn600, Pn25	buc	2,00	200000.00	240000.00	400000.00	480000.00			
12.		Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn25, Pn40	buc	5,00	960.00	1152.00	4800.00	5760.00			
13.		Robinet cu bilă sub sudură pentru apă Dn40, Pn40	buc	5,00	1250.00	1500.00	6250.00	7500.00			
14.		Robinet cu bilă din oțel Dn150, Pn16	buc	1,00	10200.00	12240.00	10200.00	12240.00			
15.		Robinet cu bilă din oțel Dn80, Pn16	buc	2,00	4500.00	5400.00	9000.00	10800.00			
16.		Robinet/ Bilă 1"-1/2"	buc	3,00	1600.00	1920.00	4800.00	5760.00			
17.		Robinet cu bilă p/u gaz Dn25, Pn25, L80mm	buc	10,00	425.00	510.00	4250.00	5100.00			
18.		Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn16	buc	27,00	2655.00	3186.00	71685.00	86022.00			
19.		Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn16	buc	20,00	4245.00	5094.00	84900.00	101880.00			
20.		Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn16	buc	24,00	5550.00	6660.00	133200.00	159840.00			
21.		Vană 30Ч6Бр, Dn150, Pn16	buc	10,00	11940.00	14328.00	119400.00	143280.00			
22.		Vană 30Ч6Бр, Dn300, Pn16	buc	1,00	35000.00	42000.00	35000.00	42000.00			
23.		Vană 30Ч6Бр, Dn400, Pn16	buc	1,00	64200.00	77040.00	64200.00	77040.00			
24.		Vană 30c964нж, Dn300, Pn25	buc	2,00	140000.00	168000.00	280000.00	336000.00			
25.		Vană 30c964нж, Dn400, Pn25	buc	2,00	197000.00	236400.00	394000.00	472800.00			
26.		Vană 30c41нж, Dn50, Pn16	buc	2,00	4800.00	5760.00	9600.00	11520.00			
27.		Vană 30c41нж, Dn80, Pn16	buc	2,00	7950.00	9540.00	15900.00	19080.00			
28.		Vană 30c41нж, Dn100, Pn16	buc	2,00	10200.00	12240.00	20400.00	24480.00			
29.		Vană 30c41нж, Dn150, Pn16	buc	2,00	18900.00	22680.00	37800.00	45360.00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte											
30.		Vană 2C-29-2, Dn200, Pn100	buc	1,00	350000.00	420000.00	350000.00	420000.00			
31.		Vană fontă 80 mm	buc	5,00	4245.00	5094.00	21225.00	25470.00			
32.		Vană fontă 100 mm	buc	10,00	5550.00	6660.00	55500.00	66600.00			
33.		Vană fontă 125 mm	buc	3,00	7500.00	9000.00	22500.00	27000.00			
34.		Vană fontă 150 mm	buc	8,00	11940.00	14328.00	95520.00	114624.00			
35.		Vană fontă 200 mm	buc	3,00	19700.00	23640.00	59100.00	70920.00			
36.		Ventil DN-50 PY100	buc	2,00	64500.00	77400.00	129000.00	154800.00			
37.		Clapetă de închidere 15B1Π, Dn15 Pn16	buc	20,00	220.00	264.00	4400.00	5280.00			
38.		Clapetă de închidere 15B1Π, Dn20 Pn16	buc	20,00	270.00	324.00	5400.00	6480.00			
39.		Clapetă EL.220V, DN15	buc	1,00	3500.00	4200.00	3500.00	4200.00			
40.		Clapetă de impuls cu arc 8c-3-1, Dn20 Pn40 Tmax450	buc	1,00	15000.00	18000.00	15000.00	18000.00			
41.		Clapetă de închidere 15B1Π, Dn32 Pn16	buc	10,00	820.00	984.00	8200.00	9840.00			
42.		Supapă de unic sens 19c47HЖ Dn300, Pn25	buc	1,00	26500.00	31800.00	26500.00	31800.00			
43.		Supapă de unic sens 19c47HЖ Dn400, Pn25	buc	1,00	44500.00	53400.00	44500.00	53400.00			
44.		Supapă de siguranță cu arc și amortizor (acționare directă) T-132MC	buc	3,00	40000.00	48000.00	120000.00	144000.00			
45.		Supapă de închidere a indicatorului de nivel 12626к Дy-20, Py-16	set	2,00	3000.00	3600.00	6000.00	7200.00			
46.		Robinet cu trei căi pentru manometru, de tip 11B18bk DN15mm	buc	10,00	300.00	360.00	3000.00	3600.00			
47.		Vană-fluture (obturator-disc) cu trecere totală Dn700 Pn25, cu servomotor 750W 3x400V 50Hz IP68	buc	1,00	455000.00	546000.00	455000.00	546000.00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte											
48.		Set de garnituri pentru reparația vanei 2C-29-2 Dn200 Pn100	buc	2,00	5700.00	6840.00	11400.00	13680.00			
		TOTAL					4981750.00	5978100.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Rotaru Vadim În calitate de: director

Ofertantul: Srl Standard Impex Adresa: or.Chisinau Ion Creanga 9 ap.