

din “ 26” 02 2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1772098218104 din 26.02.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea vopselelor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT nr. 1 Vopsele, grunduri. (Emailuri)				Conform Caietului de Sarcini		
1.1 Vopsea Email, Culoare maro	1.1 Vopsea Email, Culoare maro PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL		Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 10 -18m ² /L / strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, g/l: 218 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent).	

1.2 Vopsea Email, Culoare sur	1.2 Vopsea Email, Culoare sur PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL
1.3 Vopsea Email, Culoare roșie	1.3 Vopsea Email, Culoare roșie PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL
1.4 Vopsea Email, Culoare alba	1.4 Vopsea Email, Culoare alba	RM	CHETON GRUP

Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7kg.	
Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 10 -18m ² /L / strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, g/l: 218 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de : 2,7kg.	
Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 10 -18m ² /L / strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, g/l: 218 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7kg.	
Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru	

	PALITRA 2,7KG		SRL
1.5 Vopsea Email, Culoare neagră	1.5 Vopsea Email, Culoare neagră PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL
1.6 Vopsea Email, Culoare albastră	1.6 Vopsea Email, Culoare albastră PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL

protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 10 -18m2/L / strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, g/l: 218 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de : 2,7kg.	
Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 10 -18m2/L / strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, g/l: 218 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7kg.	
Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ	

1.7 Vopsea Email, Culoare galbenă	1.7 Vopsea Email, Culoare galbenă PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL
1.8 Vopsea Email, Culoare verde	1.8 Vopsea Email, Culoare verde PALITRA 2,7KG	RM	CHETON GRUP SRL

: 10 -18m2/L / strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, g/l: 218 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de : 2,7kg.	
Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 10 -18m2/L / strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, g/l: 218 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7kg.	
Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 10 -18m2/L / strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția	

1.9 Grund Alchidic pentru metal	1.9 Grund Alchidic pentru metal	RM	CHETON GRUP SRL
LOT nr. 2 Vopsele, grunduri (lavabile).			
2.1 Grund dispersiv în apă			
2.2 Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)			
2.3 Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat			
2.4 Vopsea pentru fațade			
2.5 Lac pentru suprafețe minerale			

sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, g/l: 218 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de : 2,7kg.	
Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 2,7KG	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: COMUNA BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1