



# ELVORTI



## Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

## GRAPĂ CU DISCURI PALLADA 3200-01 (disc Ø660 mm)

### Informații generale

Grapele cu discuri în două rânduri din seria PALLADA — utilaje multifuncționale cu lățimea de lucru de 3,2 m. Este dotat cu discuri cu-n diametru de 660 mm. Diametrul discului permite mărunțirea bună a resturilor vegetale la această lățime mare de lucru. Totodată unghiul de atac al discului se poate adapta după adâncimea de lucru. Pe câmpurile mari este simțitor vizibilă productivitatea utilajului de până la 3,0 hectare per oră. Aceasta reduce cheltuielile totale per hectar la minim.

### Destinația:

Grapele cu discuri în două rânduri din seria PALLADA se întrebunțează în toate zonele agroclimaterice, precum și pe câmpuri cu cantități mari de vegetație rămasă. Sunt destinate pentru prelucrarea superficială înainte de semănat după tehnologia Mini-Till, înaintea semănatului de cereale, culturilor tehnice și furajere, precum și pentru economisirea efectivă a resurselor.





# ELVORTI



## Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255





Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

### Particularități :

 <p>ZONA 1 Discuri</p> <p>ZONA 2 Tăvălugi</p>			
<p><b>3 Operații la o singură trecere</b></p> <p>ZONA 1 Discuri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Distrugerea buruienilor, resturilor vegetale după recoltarea culturilor semădate, afânarea stratului superficial de sol cu pregătirea acestuia pentru semănat;</li></ul> <p>ZONA 2 Tăvălugi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nivelarea suprafeței câmpului și compactarea solului;</li></ul>	<p><b>Discuri cu-n diametru de 660 mm</b></p> <p>Discurile cu diametru de 660 mm sunt destinate pentru obținerea unei adâncimi mai mari de prelucrare. Grapele cu discuri în două rânduri din seria Pallada sunt echipate cu discuri sferice înclinate pe suporturi independente, care măresc posibilitatea de trecere și adâncimea de lucru, ceea ce este un avantaj la volume mari de resturi vegetale, de exemplu după recultarea porumbului..</p>	<p><b>Discurile sunt confecționate din oțeluri europene aliate cu bor</b></p> <p>Discurile sunt confecționate din oțeluri europene aliate cu bor cu duritate mărită, din contul cărora se mărește resursa de lucru până la 100%. Metoda unică de ascuțire a discurilor asigură uzura uniformă a discului pe toată marginea acestuia cu păstrarea ascuțimii lui pe toată durata termenului de exploatare. Pentru protecția de contrafaceri se imprimă o pecete a producătorului. Numărul optimal de creste pe disc este pentru obținerea unei calități perfecte de mărunțire a solului și o bună tăiere a resturilor vegetale.</p>	<p><b>Butucul</b></p> <p>Construcția butucului organului de lucru din contul dotării cu o mașetă de etanșare cu labirint mărește termenul de exploatare a rulmentului cu 60% și diminuează timpul de mentenanță cu până la 50%.</p>



# ELVORTI



## Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

			
<p><b>Unghi de atac reglabil=universalitate</b></p> <p>Construcția grapei cu discuri asigură reglarea independentă în rând a unghiului de atac al discurilor de la 0° până la 30°, ceea ce permite optimizarea prelucrării solului în dependență cu adâncimea diferită de lucru.</p> <p>Astfel, aceasta contribuie la îmbunătățirea indicatorilor agrotehnici de prelucrare a solului, precum și la micșorarea forței de tracțiune necesare la tractor. Pe placa de schimbare a unghiului de atac a discurilor sunt montate bușe, ceea ce facilitează reglarea. Unghiul mic asigură prelucrarea superficială, iar mărirea acestuia – o bună afundare.</p>	<p><b>Reglarea adâncimii de prelucrare a solului</b></p> <p>Noua construcție a sistemului de reglare a adâncimii de lucru prevede schimbarea poziționării bolțului în orificiile de pe consolă. Această construcție a simplificat reglarea adâncimii de prelucrare, totodată mărind perioada de viață a utilajului în lucru.</p>	<p><b>Suportul</b></p> <p>Fiecare disc al grapei PALLADA este montat pe suport independent.</p> <p>Lipsa unui singur ax exclude mototolirea rămășițelor vegetale și înfundarea spațiului dintre discuri.</p>	<p><b>Cadru pentru condiții grele de lucru — termen îndelungat de exploatare</b></p> <p>Grapele cu discuri în două rânduri din seria Pallada sunt dotate cu-n cadru destul de rezistent la schimb.</p>
	<p><b>Vopsirea cu praf rezistent la uzură</b></p> <p>La producție este prezentă o linie de vopsire cu praf Ideal-Line (Danemarca). Această tehnologie de vopsire permite executarea unei acoperiri calitative cu vopseli și lacuri cu-n termen de garanție de mai mult de 8 ani.</p>	<p><b>Gresoare la fiecare butuc</b></p> <p>Gresoarele de la fiecare butuc asigură termenul îndelungat de exploatare a nodului, iar gresoarele de la nodul unde se unește suportul de cadru exclud înfundarea cu colb și defectarea suporturilor precum și cofigurarea simplă a utilajului.</p>	<p><b>Șuruburi cu o duritate mare</b></p> <p>Utilizarea șuruburilor cu clasa de duritate nu mai mică de 8.8 asigură siguranța și termenul îndelungat de exploatare.</p>



# ELVORTI



## Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: [s.balerca@agro.md](mailto:s.balerca@agro.md)

[gurgurov@agro.md](mailto:gurgurov@agro.md)

Web: [www.agro.md](http://www.agro.md)

### CARACTERISTICI TEHNICE:

Tip	Semi-remorcat
Lățimea de lucru, m	3.2
Viteza de lucru, km/oră	12
Productivitatea, ha/oră	4.8
Adâncimea de lucru, mm	15
Unghiul de atac, grade	0 ... 30
Distanța dintre rânduri, mm	950
Diametrul discului, mm	660
Distanța dintre discuri în rând, mm	320
Viteza de transportare, km/oră	20
Numărul de discuri, unit.	20
Dimensiunile de gabarit, mm	4 650 x 3 350 x 1 930
Se agregă cu tractoare, mai mult de, CP	90
Greutatea, kg	1700