

F.4.1 SPECIFICAȚII TEHNICE
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI

Nr. licitației 21006421		Data 22.04.2019		Alternativa nr.			
Denumirea licitației: Licitatie publica		Lot:		Pagina din			
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 25 – Echipament de campanie							
18100000-0	Chipiul de campanie (șapcă)	Model aprobat IGPF MAI	R.Moldova	SC "Handiteh-nica" SRL	Țesătura de tip „Rip-Stop” cu fir armat de 6-7 mm cu prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre p/e 3% - elastan. Permiabilitatea la aer cel puțin 60 dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4,6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în batătură). Cocarda din țesătură cu broderie conform modelului aprobat. Chipiul este confecționat din calotă, cozoroc rigid și bordură interioară. Calota este obținută prin asamblarea a șase cline, doi cline frontali sunt dublați cu țesătură de întărire, doi cline posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinei este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare cline, în partea superioară, la distanța de 65 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior și reper inferior din țesătură de bază și un element interior rigid. La distanța de 15 mm de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 țighele decorative paralele, amplasate la distanța de 5 mm între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o fișie din material de bază și o catarană metalică, amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din cline și a cozorocului, este aplicată cocarda din țesătură cu broderie. <i>Modelul și manta de culoare (albastru închis) sunt stabilite conform modelului aprobat.</i>	Țesătura de tip „Rip-Stop” cu fir armat de 6-7 mm cu prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre p/e 3% - elastan. Permiabilitatea la aer cel puțin 60 dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4,6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în batătură). Epolet conform modelului aprobat. Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea până la	Model aprobat IGPF MAI
18100000-0	Scurtă de campanie cu glugă de primăvară-toamnă	Model aprobat IGPF MAI	R.Moldova	SC "Handiteh-nica" SRL	Țesătura de tip „Rip-Stop” cu fir armat de 6-7 mm cu prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre p/e 3% - elastan. Permiabilitatea la aer cel puțin 60 dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4,6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în batătură). Epolet conform modelului aprobat. Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea până la	Țesătura de tip „Rip-Stop” cu fir armat de 6-7 mm cu prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre p/e 3% - elastan. Permiabilitatea la aer cel puțin 60 dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4,6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în batătură). Epolet conform modelului aprobat. Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea până la	Model aprobat IGPF

	linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mănecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminaţia produsului şi faşii de bandă „velcro” situate pe întreaga lungime a elementelor faţă. Pe marginea stângă a elementului faţă, la distanţa de 150 mm de la răscoală gâtului se aplică o chingă cu lungimea de 180 mm şi lăţimea de 40 mm, pe care se înbraacă elementul de distincţie, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin bandă „velcro” sau capsă. Tivul produsului preia rolul unui şal pentru reglarea volumului scurtei, la o distanţă de 100 mm de la linile cantului pe faţa produsului, precum şi la distanţa de 40 mm de la linia de simetrie a spatelui sunt prelucrate copci pentru introducerea unui şrei, la capetele căruia se află elemente de reglare a lungimii acestuia. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscoală gâtului este aplicată broderia cu inscripţia „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. Măneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a mănecii şiangi este aplicat cu tighel de 1 mm un buzunar cu linia de intrare cu lungimea de 130 mm şi adâncimea pungi de 170 mm. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungi buzunarului se prelucrează pliuri de libertate cu adâncimea de 30 mm. Linia de intrare în buzunar este acoperită de o clapă de formă neregulată aplicată la distanţa de 30 mm de linia de intrare şi prezintă dimensiunile: lungimea – 110 mm pe centru şi 80 mm pe părţile laterale, lăţimea – 140 mm. Pe clapă sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe centrul acesteia. Pe clapa buzunarului se aplică ecusonul PF. Pe partea posterioară a mănecilor, la nivelul liniei cotului sunt prevăzute elemente interne cu rol de înfărire a acestei zone, aplicate printr-un tighel. Chinga cu lungimea de 125 mm şi lăţimea de 40 mm este fixată în cusătura inferioară a mănecii la o distanţă de 30 mm de la linia terminaţiei şi permite reglarea lăţimii mănecii la terminaţie prin aplicarea unui fragment de bandă „velcro” cu lungimea de 160 mm şi lăţimea de 30 mm. Gluga scurtei este constituită din două repere laterale simetrice, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un şal pentru reglarea volumului glugii în faţă. Înălţimea glugii în partea anterioară de la răscoală gâtului constituie 160 mm. Gluga este prevăzută cu sistem de închidere în faţă prin bandă „velcro” cu lăţimea de 25 mm. Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 25 mm, pe terminaţia mănecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 15 mm. Linia cantului, linia anterioară şi de simetrie a glugii, conturul elapei buzunarului şi a elingilor sunt prelucrate cu tighete decorative cu lăţimea de 6 mm. Linia de aplicare a mănecilor în răscoală, liniile laterale, cusătura inferioară a mănecilor sunt garnisite cu tighete decorative duble. <i>Modelul tip şi manta de culoare (albastru închis) sunt stabilite conform modelului aprobat.</i>	linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mănecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminaţia produsului şi faşii de bandă „velcro” situate pe întreaga lungime a elementelor faţă. Pe marginea stângă a elementului faţă, la distanţa de 150 mm de la răscoală gâtului se aplică o chingă cu lungimea de 180 mm şi lăţimea de 40 mm, pe care se înbraacă elementul de distincţie, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin bandă „velcro” sau capsă. Tivul produsului preia rolul unui şal pentru reglarea volumului scurtei, la o distanţă de 100 mm de la linile cantului pe faţa produsului, precum şi la distanţa de 40 mm de la linia de simetrie a spatelui sunt prelucrate copci pentru introducerea unui şrei, la capetele căruia se află elemente de reglare a lungimii acestuia. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Partea din spate se constituie dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscoală gâtului este aplicată broderia cu inscripţia „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. Măneca de croială raglan clasic este constituită dintr-un reper. Pe partea superioară centrală a mănecii şiangi este aplicat cu tighel de 1 mm un buzunar cu linia de intrare cu lungimea de 130 mm şi adâncimea pungi de 170 mm. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungi buzunarului se prelucrează pliuri de libertate cu adâncimea de 30 mm. Linia de intrare în buzunar este acoperită de o clapă de formă neregulată aplicată la distanţa de 30 mm de linia de intrare şi prezintă dimensiunile: lungimea – 110 mm pe centru şi 80 mm pe părţile laterale, lăţimea – 140 mm. Pe clapă sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe centrul acesteia. Pe clapa buzunarului se aplică ecusonul PF. Pe partea posterioară a mănecilor, la nivelul liniei cotului sunt prevăzute elemente interne cu rol de înfărire a acestei zone, aplicate printr-un tighel. Chinga cu lungimea de 125 mm şi lăţimea de 40 mm este fixată în cusătura inferioară a mănecii la o distanţă de 30 mm de la linia terminaţiei şi permite reglarea lăţimii mănecii la terminaţie prin aplicarea unui fragment de bandă „velcro” cu lungimea de 160 mm şi lăţimea de 30 mm. Gluga scurtei este constituită din două repere laterale simetrice, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un şal pentru reglarea volumului glugii în faţă. Înălţimea glugii în partea anterioară de la răscoală gâtului constituie 160 mm. Gluga este prevăzută cu sistem de închidere în faţă prin bandă „velcro” cu lăţimea de 25 mm. Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 25 mm, pe terminaţia mănecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 15 mm. Linia cantului, linia anterioară şi de simetrie a glugii, conturul elapei buzunarului şi a elingilor sunt prelucrate cu tighete decorative cu lăţimea de 6 mm. Linia de aplicare a mănecilor în răscoală, liniile laterale, cusătura inferioară a mănecilor sunt garnisite cu tighete decorative duble. <i>Modelul tip şi manta de culoare (albastru închis) sunt stabilite conform modelului aprobat.</i>
--	---	---

18100000-0	Tunică și pantalonii de campanie	Model aprobat IGPf MAI	R.Moldova	SC "Handitehnica" SRL	Țesătura de tip „Rip-Stop” cu fir armat de 6-7 mm cu prelucrare impermeabilă. Densita-tea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre p/e 3% - elastan. Permiabilitatea la aer cel puțin 60 dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4,6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minim (în urzeală) și 700 N minim (în bătaură). Epolet conform modelului aprobat Tunica de silueta dreaptă, cu lungimea până la linia soldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 100 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața de produs. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 nasturi și butoniere. Pe fenta stângă, la distanța de 150 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 180 mm și lățimea de 40 mm, pe care se înbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin capsă. Țața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se prelucerează câte un buzunar aplicat cu lățimea țigheului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Linile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin fermoar spiralat ascuns. Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi cini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a linilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 320 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoala gâtului este aplicată broderia cu inscripția „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior. Pe ambele mâneci sunt simetric amplasate câte două buzunare aplicate, pe partea anterioară inferioară a mânecii stângi fiind aplicat un buzunar cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 70 mm, și adâncimea pungi de 140 mm, aceasta fiind pe lungime divizată în trei sectoare uniforme ca lățime. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu țighe de 1 mm buzunare. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungi buzunarului se prelucerează pliuri de libertate. Linile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de linile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe colțurile acestora. Pe buzunarul stâng se aplică ecuson. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de înfărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 180 mm. Chinga cu lungimea de 200 mm și lățimea de 55 mm este fixată în cusătura inferioară a mânecii la nivelul liniei terminației și permite reglarea lățimii
					Țesătura de tip „Rip-Stop” cu fir armat de 6-7 mm cu prelucrare impermeabilă. Densita-tea: 220-250 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - fibre p/e 3% - elastan. Permiabilitatea la aer cel puțin 60 dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 5/4, efort fizic 4/4,6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minim (în urzeală) și 700 N minim (în bătaură). Epolet conform modelului aprobat Tunica de silueta dreaptă, cu lungimea până la linia soldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 100 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața de produs. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 nasturi și butoniere. Pe fenta stângă, la distanța de 150 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 180 mm și lățimea de 40 mm, pe care se înbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin capsă. Țața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se prelucerează câte un buzunar aplicat cu lățimea țigheului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Linile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin fermoar spiralat ascuns. Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi cini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a linilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 320 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoala gâtului este aplicată broderia cu inscripția „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior. Pe ambele mâneci sunt simetric amplasate câte două buzunare aplicate, pe partea anterioară inferioară a mânecii stângi fiind aplicat un buzunar cu lungimea liniei de intrare în buzunar de 70 mm, și adâncimea pungi de 140 mm, aceasta fiind pe lungime divizată în trei sectoare uniforme ca lățime. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu țighe de 1 mm buzunare. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungi buzunarului se prelucerează pliuri de libertate. Linile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de linile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe colțurile acestora. Pe buzunarul stâng se aplică ecuson. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de înfărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 180 mm. Chinga cu lungimea de 200 mm și lățimea de 55 mm este fixată în cusătura inferioară a mânecii la nivelul liniei terminației și permite reglarea lățimii

Model
aprobat
IGPF

					măneeci la terminație prin aplicarea a două fragmente de bandă „velcro” cu lungimea de 60 mm și lățimea de 20 mm. Chinga este aplicată pe reperul măneeci pe o porțiune de 115 mm, capătul fiind lăsat liber. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația măneeci – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tighel decorative cu lățimea de 6 mm. Linia umărului, linia de aplicare a măneecilor în răscoală, liniile laterale, liniile de relief pe reperul spate, liniile de divizare ale măneecilor sunt garnisite cu tighel decorative duble. Pantaloni de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este realizat prin nasturi și butoniere, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația produsului este prelucrat un șpal de 20 mm în care este introdus șiret pentru reglarea lățimii la acest nivel. Terminația superioară a produsului este prelucrată cu bordură cu lățimea de 45 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 10 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Zona centrală a genunchierelor este divizată prin aplicare a două tighel separate cu distanța dintre acestea de 150 mm. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist și clapă. Clapa este dublă, cea inferioară prezentând lățimea de 50 mm. Pe sub clapă inferioară sunt prelucrate două butoniere tăiate. În zona centrală sunt aplicate prin tighel de 1 mm elemente de înțărare de formă complexă care pornesc cu 90 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor și sunt fixate în linia pasului pe sector de 140 mm. În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate câte două buzunare aplicate. Buzunarul superior este poziționat la nivelul liniei laterale cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 220 mm este orientată oblic sub un unghi de 20°, adâncimea pangii pe conturul orientat posterior constituie 255 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Punga buzunarului este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime în care sunt formate câte un plu orientat spre spate. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă dublă. Sistemul de închidere este realizat prin bandă „velcro” aplicate pe colțurile acestora. Linia de intrare în buzunarul inferior este amplasată la distanța de 450 mm de la linia terminației produsului. Punga buzunarului aplicată prin tighel de 1 mm, prezintă lungimea liniei de intrare de 105 mm și înălțimea de 145 mm. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungi
					măneeci la terminație prin aplicarea a două fragmente de bandă „velcro” cu lungimea de 60 mm și lățimea de 20 mm. Chinga este aplicată pe reperul măneeci pe o porțiune de 115 mm, capătul fiind lăsat liber. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația măneeci – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tighel decorative cu lățimea de 6 mm. Linia umărului, linia de aplicare a măneecilor în răscoală, liniile laterale, liniile de relief pe reperul spate, liniile de divizare ale măneecilor sunt garnisite cu tighel decorative duble. Pantaloni de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație. Sistemul de închidere este realizat prin nasturi și butoniere, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația produsului este prelucrat un șpal de 20 mm în care este introdus șiret pentru reglarea lățimii la acest nivel. Terminația superioară a produsului este prelucrată cu bordură cu lățimea de 45 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 10 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Zona centrală a genunchierelor este divizată prin aplicare a două tighel separate cu distanța dintre acestea de 150 mm. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sunt prelucrate câte un buzunar tăiat cu laist și clapă. Clapa este dublă, cea inferioară prezentând lățimea de 50 mm. Pe sub clapă inferioară sunt prelucrate două butoniere tăiate. În zona centrală sunt aplicate prin tighel de 1 mm elemente de înțărare de formă complexă care pornesc cu 90 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor și sunt fixate în linia pasului pe sector de 140 mm. În zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate câte două buzunare aplicate. Buzunarul superior este poziționat la nivelul liniei laterale cu 300 mm mai jos de conturul superior al pantalonilor. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 220 mm este orientată oblic sub un unghi de 20°, adâncimea pangii pe conturul orientat posterior constituie 255 mm, iar pe cel orientat anterior – 180 mm. Punga buzunarului este divizată vertical în trei segmente uniforme ca lățime în care sunt formate câte un plu orientat spre spate. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă dublă. Sistemul de închidere este realizat prin bandă „velcro” aplicate pe colțurile acestora. Linia de intrare în buzunarul inferior este amplasată la distanța de 450 mm de la linia terminației produsului. Punga buzunarului aplicată prin tighel de 1 mm, prezintă lungimea liniei de intrare de 105 mm și înălțimea de 145 mm. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungi

					buzunarului se preluează pliuri de libertate cu adâncimea de 20 mm. Linile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de la linile de intrare și prezintă dimensiunile: lungimea – 120 mm, lățimea – 60 mm. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe colțurile acestora. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea șiiului și pe conturul echenului buzunarului față de la spate se aplică țighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu țighele decorative cu lățimea de 6 mm. Pe linia pasului și pe linia laterală se aplică țighele duble de garnisire. <i>Modelul tip și manta de culoare (albastru închis) sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mîinilor) se consultă GOST 24871-81.</i>
					buzunarului se preluează pliuri de libertate cu adâncimea de 20 mm. Linile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de la linile de intrare și prezintă dimensiunile: lungimea – 120 mm, lățimea – 60 mm. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă „velcro”, aplicate pe colțurile acestora. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea șiiului și pe conturul echenului buzunarului față de la spate se aplică țighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu țighele decorative cu lățimea de 6 mm. Pe linia pasului și pe linia laterală se aplică țighele duble de garnisire. <i>Modelul tip și manta de culoare (albastru închis) sunt stabilite conform modelului aprobat. Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mîinilor) se consultă GOST 24871-81.</i>

Directorul SC „Handitehnica” SRL
Chișinău str. Grenoble 106/4

22.04.2019



Olga Dodon

Olga Dodon