

Anexa nr.1 la formularul Specificatii Tehnice

Tub radiologic pentru aparatul digital Brivo DR-F (anul 2025)

Specificatia tehnica deplina solicitata	Specificatia tehnica deplina ofertata, Tub Radiologic
Tub radiologic nr.14A063, a/f 2014 A1156, G 1240; Descriere-Manual Collimator; Model-5189248; Max Kv-150kVp; Eq.Filtration- 1,5mmAl @100kVp; Input rating- 24v DC 6A; Componenta: Generatorul de inalta frecventa, model JEDI,controlat cu microprocesor si cu sistem de control automat al expunerii -Putere maxima 50kW;frecventa max 50kHz; alimentare retea trifazata:380,400,440,480 VAC;f=50/60Hz; tensiunea aplicata tubului radiogen> 40-150kVp; intensitatea curentului in tubul radiogen: 10-630mA; produsul intensitate curent-timp expunere:f0,50-625mAs; timp expunere: 2ms-2s(31 trepte de reglare); Ansamblul tub-cupola,format din: Tubul radiogen,tip Toshiba E7843X, care are anod rotativ (n=3000-3600 rot/min; material:rhenium-wolfram-molibden; unghiul optic: 12 grd); dubru focar-0,6/1,2mm; capacitate max de stocar a caldurii pt ansambul tub-cupola -900kJ; clasa de protectie: 1,tip B(conform CEI 60601-1; Tubul sa fie compatibil cu produsul original al producatorului, Prețul va include instalarea, verificarea și darea în exploatare. Termen de garanție - 12 luni. Livrarea - maximum 60 zile.	Tub radiologic Descriere-Manual Collimator; Model-E7843X; Max Kv-150kV; Eq. Filtration - 1.3 mm Al / 75 kV; Input rating- 24v DC 6A; Componenta: Generatorul de inalta frecventa, model JEDI,controlat cu microprocesor si cu sistem de control automat al expunerii -Putere maxima 50kW;frecventa max 50kHz; alimentare retea trifazata:380,400,440,480 VAC;f=50/60Hz; tensiunea aplicata tubului radiogen> 40-150kVp; intensitatea curentului in tubul radiogen: 10-630mA; produsul intensitate curent-timp expunere:f0,50-625mAs; timp expunere: 2ms-2s(31 trepte de reglare); Ansamblul tub-cupola,format din: Tubul radiogen,tip Toshiba E7843X, care are anod rotativ (n=3000-3600 rot/min; material:rhenium-wolfram-molibden; unghiul optic: 12 grd); dubru focar-0,6/1,2mm; capacitate max de stocar a caldurii pt ansambul tub-cupola -900kJ; clasa de protectie: 1,tip B(conform CEI 60601-1; Tubul este compatibil cu produsul original al producatorului, Prețul include instalarea, verificarea și darea în exploatare. Termen de garanție - 12 luni. Livrarea – in decurs de 15-20 zile lucratoare.