

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IP USMF "Nicolae Testemițanu".

Numărul procedurii de achiziție: Achiziției comercială - 21015181, ocbs-b3wdp1-MD-1574841960842							Data: 18.12.2019	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Utilaj medical de laborator							Lot:	pag. 1 din 1
Nº d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
5	33100000-1	Coagulometru portabil	Coatron X Pro	Germania	Teco	•Sistem de măsurare: 2 canale optice de măsurare independente (LED 405 nm) •Tehnologia de testare: Coagulare, cromogenică, imunoturbidimetrică •Bloc de incubare: 12 poziții termostate pentru probe; 3 poziții termostate pentru reactivi, din care o poziție cu agitator magnetic; 2 canale de măsurare termostate •Volum de reacție: Minim 75 µl, maxim 500µl •Calibrare: Curbe de calibrare editabile cu pana la 5 puncte de calibrare pentru fiecare metoda •Afișarea rezultatelor: Opțional : Secs INR, %, ng/ml, mg/dl, g/l, U/ml, IE/ml •Teste preprogramate: PT (+/- derived); APTT; Fibrinogen; Thrombin Clotting Time; Extrinsic Factor Deficiency (II, V, VII, X); Intrinsic Factor Deficiency (VIII, IX, XI, XII); Protein C; Protein S; Antithrombin (ATIII); DRVVT Screen; DRVVT Confirm (including automatic calculation of Lupus Ratio); Activated Protein C Resistance; Quantitative D-dimer; Ecarin (Thrombin); Ecarin (Hirudin); Venom Time; α2AP Condiții de operare: •Temperatura: 18 grade C pana la 25 grade C •Umiditate: < 80% umiditate relative Managementul datelor: •LCD (4 linii x 20 caractere) •Tastatura: Test, Funcție si taste numerice •1 x interfață RS232. Opțional se poate atașa imprimanta termica, pipeta automata de start si scanner pentru cod de bare.	Coagulometru portabil. Corespunde tuturor cerințelor conform anunțului de participare. Specificațiile tehnice se anexează.	ISO, CE.
24	33100000-1	Micropipetă monocanal 10 µl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Utilizare: pentru lucrul in laborator. Caracteristici: cu volum reglabil 0,5-10 µl, precizia maximă de 1%, neautoclavabilă. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului.	Micropipetă monocanal, pentru lucrul in laborator, cu volum reglabil 0,5-10 µl, precizia maximă de 1%, neautoclavabilă. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat. Corespunde tuturor cerințelor conform anunțului de participare.	ISO, CE.
25	33100000-1	Micropipetă monocanal 200 µl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Utilizare: pentru lucrul in laborator. Caracteristici: cu volum reglabil de 10-200 µl sau 20 – 200 µl, precizia maximă de 0,6%. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului.	Micropipetă monocanal, pentru lucrul in laborator, cu volum reglabil de 20–200 µl, precizia maximă de 0,6%. Calibrată și certificată în conformitate cu ISO 8655. Livrare și păstrare: Conform cerințelor procătorului.. Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat. Corespunde tuturor cerințelor conform anunțului de participare.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Virschi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 18.12.2019
Valabilitatea ofertei - 60 zile.