



Specificatia finisarii incaperilor cota 4,000								Specificatia podelelor cota 4,000					
Nr. incaperei	Tavanul		Peretii		Partea de jos a peretilor			Nota	Nr. incaperei	Tipul podelelor	Scita podelei	Elementele podelei si grasimea acestora	Suprafata, m²
	Suprafata, m²	Finisarea	Suprafata, m²	Finisarea	Suprafata, m²	Finisarea	Inaltimea, m						
5	13,00	Tip "ARMSTRONG"	21,31	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	13,83	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, lambriuri MDF	1,30	Tencuiala pereti M100 δ=30 mm (30%=10,54)	5			1.Vopsea uleioasa 2.Pat din scinduri cu imbinare nut-feder δ=50mm 3.Planseu din lemn existent H podea=50mm	13,00
			6,30	Grunduire, chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	13,57	Grunduire, chituire pe plasa din fibra de sticla, lambriuri MDF	1,30						

Specificatia blocurilor de usa si fereastra cota 4,000

Marca, pozitia	Schita	Denumirea	Buc.	Nota
1		Bloc de usa din aluminiu, de interior (S=1,89m²)	1	deschidere dreapta S _{tot} =1,89m²

Specificatia materialelor de finisare cota 4,000

Incaperea "5" (Laborator)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	<u>Podele</u>			
	Plinta din lemn, h=60 mm	15,30	m	
	<u>Pereti</u>			
	Perete din gips carton cu umplutura din vata minerala γ=35 kg/m³, δ=100mm	19,35	m²	
	Placi din OSB cu δ=22mm pentru peretele din gips carton	38,70	m²	
	Cant lambriu MDF pentru (interior)	5,20	m	
	Cant lambriu MDF pentru (exterior)	20,10	m	