

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1713253447480</u> din <u>16/04/2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Utilaj Agricol</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
<i>Tractor</i>	Massey Ferguson 5711	Franța	Massey Ferguson (AGCO Corporation)	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.1.2-1.3 al prezentei specificații Motor Putere motor: 105-110 CP Nr.cilindri/capacitatea cilindrică: 4/4400 cm ³ Rezervor combustibil: minim 150 litri Ambreiaj Ambreiaj umed multidisc Operare mecanică Transmisie Tip/Nrde trepte de viteză: minim 16x16 PowerShift Inversare sens de mers: electric. P.T.O.	Stare: Nou MOTOR AGCO Power Turbo; Intercooler Putere maximă (ISO), CP/KW: 110/80.8 Viteză de rotație nominală, RPM: 2000 Cuplu maxim la 1500 RPM, NM: 455 Nr cilindri/capacitate cilindrică, cm3: 4/4400 Rezervor combustibil, Litri: 160 AMBREIAJ Ambreiaj umed multidisc Operare mecanică TRANSMISIE	

				<p>Control electrohidraulic Ambreiaj multidisc în ulei 2 viteze: 540/1000 RPM Arbore cu 6 dinți Axa față 4WD Cuplare axă față electrohidraulică Blocare diferențial electrohidraulic Sistem hidraulic Pompă hidraulică dublă cu debit variabil: minim 30 (servodirecție)+55 litri/minut Funcții: controlul poziției, intermix, flotantă, absorbție șocuri Capacitate de ridicare spate: min 4200 kg Debit hidraulic minim: 50 litri/minut Supape distribuitoare standard/supape distribuitoare opționale: minim 3 Dispozitiv pentru remorcă: reglabil Cabina Aer condiționat automat Scaun pasager Dimensiuni și greutate Roți față: 340/85R28 Roți spate: 420/85R38 Greutate fără balast: minim 4200 kg Echipament adițional inclus în preț Greutate față: minim 8*55 kg Greutăți roți spate: minim 2*2/50kg Garanție minim 12 luni</p>	<p>Tip/Nr. de trepte de viteză, PowerShift, Dyna 4, 16x16 Inversare sens de mers Power Shuttle (manetă Power Control și sistem Comfort Control)</p> <p>P.T.O. Control electrohidraulic Ambreiaj multidisc în ulei 2 viteze: 540/1000 RPM Arbore cu 6 dinți</p> <p>AXA FAȚĂ 4WD Cuplare axă față electrohidraulică</p> <p>Unghi maxim de bracare: 55 ° Blocare diferential electrohidraulic</p> <p>SISTEM HIDRAULIC Pompă hidraulică dublă cu debit variabil, Litri/minut: 34 (servodirectie) + 58 Operare mecanică Funcții: Controlul poziției, intermix, flotantă, absorbție șocuri Capacitate de ridicare spate, KG: 4300 Debit hidraulic maxim, Litri/minut: 58 Supape distribuitoare standard/supape distribuitoare opționale: 3 Dispozitiv pentru remorcă: Reglabil</p> <p>CABINA Aer condiționat automat Scaun Mecanizator Scaun Pasager Lumini de lucru: 12</p> <p>DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI Roți față: 340/85 R28 Roți spate: 420/85 R38</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Lungime totală de la cadrul de greutate față la brațele ridicătorului spate, mm: 4305 Ampatament, mm: 2430 Înălțime până la partea superioară a plafonului standard, mm: 2710 Lățime (min./max.), mm: între 1.380 și 1.925 Gardă la sol maximă, mm: 520 Greutate fără balast, kg: 4600</p> <p>ECHIPAMENT ADIȚIONAL INCLUS IN PRET Greutate față: 10*55 kg Greutăți roti spate: 2*2 / 50 kg Suspensie Cabina</p> <p>Garanție 12 luni.</p>	
<i>Grapă de pregătire pat germinativ</i>	He-Va Kulti-Dan 5.8 m	Danemarca	He-Va	<p>Compatibilă cu tractorul din p. 1.1 Număr de rânduri ancore -4 Distanța între ancore – minim 350mm Dimensiune labă de găscă – 100*4mm Adâncime maximă de lucru ancore - 120-140 mm Lățime de lucru – minim 5,5 metri Număr roți de lucru -4 Adâncime de lucru (cm) – mecanica Lățime de transport (m) -2,55 Înălțime de transport (m) -2,90 Greutate (kg)-1500 Putere tractor necesară -100-140 CP Bară de nivelare frontală, greblă cu degete lungi și dublu rulou instalat după grapă. Garanție minim 12 luni</p>	<p>Număr de rânduri ancore – 4 Distanța între ancore – 400 mm Dimensiune labă de găscă – 100*4 mm Adâncime maxima de lucru ancore (mm)–120-140 Lățime de lucru (m) – 5.8 Număr roți de lucru – 4 Adâncime de lucru (cm) – Mecanica Lățime de transport (m) – 2.55 Înălțime de transport (m) – 2,90 Greutate (kg) – 1400 Putere tractor necesară (CP) – 100-140 Bară de nivelare frontală (121 Kg), Greblă (409 Kg) cu degete lungi (10 mm) și dublu rulou instalat după grapă.</p> <p>Garanție - 12 luni</p>	
<i>Semănătoare de precizie</i>	KUHN KOSMA 6R			<p>Compatibilă cu tractorul din p. 1.1 Semănătoare 6 rânduri; 6*80-6*45 cm Organ de semănat-Dublu disc cu roți de adâncime cu spite.</p>	<p>Semănătoare 6 rânduri; 6*70 - 6*45 cm; Organ de semănat – Dublu disc cu roți de adâncime cu spite;</p>	

				<p>Scraper exterior și interior pentru discurile de deschidere a brazdei. Organ de introdus fertilizant-dublu disc, non stop mecanic cu posibilitatea de reglare a adâncimii de introducere a fertilizantului. Discurile de introducere a fertilizantului sunt deplasate unul în față, ce permite ca discurile să se autocurețe. Roți de trasare-metal învelit în cauciuc de 2 cu reglare a unghiului roților și a presiunii de lucru. Cadru (punct de pivotare apropiat de tractor) monobară. Buncăr de fertilizare: 1*min.900 litri Volumul buncărelor pentru semințe: minim 50 litri. Distanța între rânduri reglabilă de la 45-80 cm. Cuplare semi-automată în 3 puncte. Controler debit semințe. Număr roți de lucru: 2 Presiune de lucru reglabilă. Discuri pentru semințe-porumb/floarea soarelui. Lățime de lucru/transport: max.0,5 metri. Greutate aproximativă plin: max 2500 kg Garanție minim 12 luni</p>	<p>Scraper exterior și interior pentru discurile de deschidere a brazdei; Organ de introdus fertilizant - Dublu disc, Non Stop Mecanic cu posibilitatea de reglare a adâncimii de introducere a fertilizantului; Discurile de introducere a fertilizantului sunt deplasate unul față de altul, ce permite ca discurile să se autocurețe; Roți de tasare – metal învelit în cauciuc de 2” cu reglare a unghiului roților și a presiunii de lucru; Cadru (punct de pivotare apropiat de tractor) monobară; Buncăr de fertilizare: 1*950 litri; Volumul buncărelor pentru semințe: 50 litri; Distanța între rânduri: 70 cm; Cuplare semi-automată în 3 puncte; CONTROLER debit semințe: KSM 30; Număr roți de lucru: 2; Presiune de lucru reglabila prin arc: 2*12.5 kg; Discuri pentru semințe – porumb/floarea soarelui; Lățime de lucru/transport: 5 metri; Greutate aproximativă gol/plin: ~1600/2300 kg; Garanție de 12 luni.</p>	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasile CARAUȘ În calitate de: Administrator
Ofertantul: “Agri-Solutions” SRL Adresa: rl. Orhei, sat. Peresecina, str. Ștefan cel Mare, 4