

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1739177160769 din 21.02.2025						
Obiectul achiziției: Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale și instrumente de lucru pentru anul 2025 COP						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
3. Set 10 chei hexagonale 3x17mm, material oțel cromat, analogic la YATO YT0519	YT0519	Polonia	Yato	3.Set 10 chei hexagonale 3x17mm, material oțel cromat, analogic la YATO YT0519	Da, Set 10 chei hexagonale 3x17mm, material oțel cromat, analogic la YATO YT0519	CE, ISO
4.Stativ telescopic pentru minim 2 proiectoare analogic cu DOUBLE Horoz. Posibilitatea de a regla înălțimea de la minim 650 până la minim 1600 mm. Potrivit pentru instalarea LED-urilor, a becurilor cu halogen sau a altor surse de lumină. Corpul trepiedului este confecționat din metal, înălțimea este reglabilă folosind elemente de plastic rezistente.	DOUBLE Horoz	Turcia	Horoz Electric	4.Stativ telescopic pentru minim 2 proiectoare analogic cu DOUBLE Horoz. Posibilitatea de a regla înălțimea de la minim 650 până la minim 1600 mm. Potrivit pentru instalarea LED-urilor, a becurilor cu halogen sau a altor surse de lumină. Corpul trepiedului este confecționat din metal, înălțimea este reglabilă folosind elemente de plastic rezistente.	Da, Stativ telescopic pentru minim 2 proiectoare analogic cu DOUBLE Horoz. Posibilitatea de a regla înălțimea de la minim 650 până la minim 1600 mm. Potrivit pentru instalarea LED-urilor, a becurilor cu halogen sau a altor surse de lumină. Corpul trepiedului este confecționat din metal, înălțimea este reglabilă folosind elemente de plastic rezistente.	CE, ISO
5.Proiector destinat pentru fixare de stativ. Iluminare exterioară LED minim 50 W, temperatura luminii 4000 - 4600K, minim 6000lm 230V, IP65, durata de viață minim 50 000 ore. Analogic cu Philips, model: BVP164.	BVP164	China	Philips	5.Proiector destinat pentru fixare de stativ. Iluminare exterioară LED minim 50 W, temperatura luminii 4000 - 4600K, minim 6000lm 230V, IP65, durata de viață minim 50 000 ore. Analogic cu Philips, model: BVP164.	Da, Proiector destinat pentru fixare de stativ. Iluminare exterioară LED minim 50 W, temperatura luminii 4000 - 4600K, minim 6000lm 230V, IP65, durata de viață minim 50 000 ore. Analogic cu Philips, model: BVP164.	CE, ISO

6.Lanternă LED pe acumulator (Fără acumulator inclus) analogic cy TC-CL 18/350 Li PXC SOLO, minim 5 W 7000 K, minim 350 lm, compatibil cu bateria 18V Einhell.	TC-CL 18/350 Li PXC SOLO	Germania	Einhell	6.Lanternă LED pe acumulator (Fără acumulator inclus) analogic cy TC-CL 18/350 Li PXC SOLO, minim 5 W 7000 K, minim 350 lm, compatibil cu bateria 18V Einhell.	Da, Lanternă LED pe acumulator (Fără acumulator inclus) analogic cy TC-CL 18/350 Li PXC SOLO, minim 5 W 7000 K, minim 350 lm, compatibil cu bateria 18V Einhell.	CE, ISO
7.Proiector LED cu suport minim 50W, LED, 6400 K, minim 5000lm, 220 - 240V, IP65. Cablu lungimea minim 1,8m. Analogic cu PEGASUS/W-50, Horoz.	PEGASUS/W-50	Turcia	Horoz Electric	7.Proiector LED cu suport minim 50W, LED, 6400 K, minim 5000lm, 220 - 240V, IP65. Cablu lungimea minim 1,8m. Analogic cu PEGASUS/W-50, Horoz.	Da, Proiector LED cu suport minim 50W, LED, 6400 K, minim 5000lm, 220 - 240V, IP65. Cablu lungimea minim 1,8m. Analogic cu PEGASUS/W-50, Horoz.	CE, ISO
8.Prelungitor pe tambur din metal rezistent la șocuri, cădere, rulare. Minim 4 prize cu capac, minim 30m, 16A, 3 * 2.5mm ² . Cablul cu izolație din cauciuc sintetic și teacă din cauciuc neopren, este rezistent la îndoire și torsiune. Analogic cu Könnner&Söhnen KS CRM-30M.	KS CRM-30M	Germania	Könnner&Söhnen	8.Prelungitor pe tambur din metal rezistent la șocuri, cădere, rulare. Minim 4 prize cu capac, minim 30m, 16A, 3 * 2.5mm ² . Cablul cu izolație din cauciuc sintetic și teacă din cauciuc neopren, este rezistent la îndoire și torsiune. Analogic cu Könnner&Söhnen KS CRM-30M.	Da, Prelungitor pe tambur din metal rezistent la șocuri, cădere, rulare. Minim 4 prize cu capac, minim 30m, 16A, 3 * 2.5mm ² . Cablul cu izolație din cauciuc sintetic și teacă din cauciuc neopren, este rezistent la îndoire și torsiune. Analogic cu Könnner&Söhnen KS CRM-30M.	CE, ISO
9.Stativ telescopic pentru nivelir laser, cu trei picioare. Stabilitate absolută pe orice teren. Execuție robustă din aluminiu. Pentru înălțimi de lucru între minim 55 și minim 157 cm. Analogic cu Bosch BT 150.	BT 150	Germania	Bosch	9.Stativ telescopic pentru nivelir laser, cu trei picioare. Stabilitate absolută pe orice teren. Execuție robustă din aluminiu. Pentru înălțimi de lucru între minim 55 și minim 157 cm. Analogic cu Bosch BT 150.	Da, Stativ telescopic pentru nivelir laser, cu trei picioare. Stabilitate absolută pe orice teren. Execuție robustă din aluminiu. Pentru înălțimi de lucru între minim 55 și minim 157 cm. Analogic cu Bosch BT 150.	CE, ISO
10. Set bituri în cutie metalică minim 40buc., HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (30 mm); HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (75 mm); TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (30 mm); TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (75 mm); SPLINE M5, M6, M8, M10, M12 (30 mm); SPLINE M5, M6, M8, M10, M12 (75 mm); Adaptor: 1/2", 3/8". Analogic cu Yato YT-0400.	YT0400	Polonia	YATO	10. Set bituri în cutie metalică minim 40buc., HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (30 mm); HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (75 mm); TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (30 mm); TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (75 mm); SPLINE M5, M6, M8, M10, M12 (30 mm); SPLINE M5, M6, M8, M10, M12 (75 mm); Adaptor: 1/2", 3/8". Analogic cu Yato YT-0400.	Da, Set bituri în cutie metalică minim 40buc., HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (30 mm); HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (75 mm); TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (30 mm); TORX T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (75 mm); SPLINE M5, M6, M8, M10, M12 (30 mm); SPLINE M5, M6, M8, M10, M12 (75 mm); Adaptor: 1/2", 3/8". Analogic cu Yato YT-0400.	CE, ISO
11.Cheie cu bandă 300mm, analogic cu Yato YT-22255.	22255 YATO	Polonia	YATO	11.Cheie cu bandă 300mm, analogic cu Yato YT-22255.	Da, Cheie cu bandă 300mm, analogic cu Yato YT-22255.	CE, ISO

12.Cheie reglabilă pentru țevi. Deschidere maxima minim 0-80mm, lungimea minim 650mm, analogic cu Tolsen 10254.	10254 Tolsen	China	Tolsen	12.Cheie reglabilă pentru țevi. Deschidere maxima minim 0-80mm, lungimea minim 650mm, analogic cu Tolsen 10254.	Da, Cheie reglabilă pentru țevi. Deschidere maxima minim 0-80mm, lungimea minim 650mm, analogic cu Tolsen 10254.	CE, ISO
13.Cheie fixa dubla brunata 55x60 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71125560.	7112/2 55x60 mm	Polonia	Kronus	13.Cheie fixa dubla brunata 55x60 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71125560.	Da, Cheie fixa dubla brunata 55x60 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71125560.	CE, ISO
14.Cheie fixa dubla brunata 46x50 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71124650.	7112/2 46x50 mm	Polonia	Kronus	14.Cheie fixa dubla brunata 46x50 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71124650.	Da, Cheie fixa dubla brunata 46x50 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71124650.	CE, ISO
15.Cheie fixa dubla brunata 36x41 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71123641.	7112/2 36x41 mm	Polonia	Kronus	15.Cheie fixa dubla brunata 36x41 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71123641.	Da, Cheie fixa dubla brunata 36x41 mm. Material otel carbon, acoperire brunare. Analogic cu Kronus 71123641.	CE, ISO
16.Amortizoare în set (2 buc) p/u braț sistem compatibil cu X-Ray Mobil XFM, Italray. Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 20 zile.	SCOOK9	Italia	ItalRay SRL	16.Amortizoare în set (2 buc) p/u braț sistem compatibil cu X-Ray Mobil XFM, Italray. Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 20 zile.	Da, Amortizoare în set (2 buc) p/u braț sistem compatibil cu X-Ray Mobil XFM, Italray. Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 20 zile.	CE, ISO
17.Reductor motor 24V 250W Cod:I001018A.ZZ pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray. Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 60 zile.	Catalogue Code: I001018A.ZZ	Italia	ItalRay SRL	17.Reductor motor 24V 250W Cod:I001018A.ZZ pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray. Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 60 zile.	Da, Reductor motor 24V 250W Cod:I001018A.ZZ pentru sistem X- Ray Mobil XFM, Italray. Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 60 zile.	CE, ISO
18.Buton de starpungere pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 20 zile.	X-RAY HAND SWITCH	Italia	ItalRay SRL	18.Buton de starpungere pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 20 zile.	Da, Buton de starpungere pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray Garanție pentru produsul oferit minim 12 luni. Livrare timp de până la 20 zile.	CE, ISO
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011