

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1595942621013</u> din: 28.07.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii					
Lotul 1					
Modul Line Array Activ	DVA T8	Italia	dB Technologies	Modul line array activ, pe 3 cai, Max SPL: min 132 dB, Putere ≥ 700W RMS, DSP integrat, Crossover medii-inalte: 1900 Hz, Crossover joase-medii: 400 Hz, racire prin convecție, culoare neagra, dispersie 100°x15°.	Modul line array activ, pe 3 cai, Max SPL: min 132 dB, Putere ≥ 700W RMS, DSP integrat, Crossover medii-inalte: 1900 Hz, Crossover joase-medii: 400 Hz, racire prin convecție, culoare neagra, dispersie 100°x15°.
Subwoofer Activ	DVA S1518N	Italia	dB Technologies	Subwoofer Activ, Difuzor de 18", Max SPL: min 138 dB, opțiune omnidirecțională, cardioidă, Putere ≥1500W RMS, DSP integrat cu 56 biți, răcire prin convecție, culoare neargă.	Subwoofer Activ, Difuzor de 18", Max SPL: min 138 dB, opțiune omnidirecțională, cardioidă, Putere ≥1500W RMS, DSP

					integrat cu 56 biți, răcire prin convecție, culoare neargă.
Boxa Activa	Opera 15	China	dB Technologies	Boxă Activă pe 2 căi, Putere ≥ 600W RMS, DSP avansat cu filtre FIR, Difuzor de 15", Dispersie 100° x 85°, culoare neagra.	Boxă Activă pe 2 căi, Putere ≥ 600W RMS, DSP avansat cu filtre FIR, Difuzor de 15", Dispersie 100° x 85°, culoare neagra.
Boxa Activa	Opera 12	China	dB Technologies	Boxă Activă pe 2 căi, Putere ≥ 600W RMS, DSP avansat cu filtre FIR, Difuzor de 12", Dispersie 100° x 85°, culoare neagra.	Boxă Activă pe 2 căi, Putere ≥ 600W RMS, DSP avansat cu filtre FIR, Difuzor de 12", Dispersie 100° x 85°, culoare neagra.
Sistem de prindere	DVA DSA 4 / DB075	China	dB Technologies/Soundstail	Sistem de fixare intre subwoofer active si module line array (1 subwoofer + 2 module).	Sistem de fixare intre subwoofer active si module line array (1 subwoofer + 2 module).
Mixer Digital	SQ-5	China	Allen & Heath	Mixer Digital, ≥ 48 canale de intrare, DEEP Processing ready, ecran touchscreen, iesire AES, ≥ 12 mixuri stereo + LR, port Slink, port I/O de 64 de canale pentru networking audio, ≥ 8 procesoare FX Stereo. 3 matrice stereo, ≥ 17 Fadere / 6 Layere, posibilitate de montare in rack de 19", Interfață audio USB 32x32, Înregistrare directă pe USB.	Mixer Digital, ≥ 48 canale de intrare, DEEP Processing ready, ecran touchscreen, iesire AES, ≥ 12 mixuri stereo + LR, port Slink, port I/O de 64 de canale pentru networking audio, ≥ 8 procesoare FX Stereo. 3 matrice stereo, ≥ 17 Fadere / 6 Layere, posibilitate de montare in rack de 19", Interfață audio USB 32x32, Înregistrare directă pe USB.
Stage Box	DX168	China	Allen & Heath	Stage box 16 intrări Mic / Line, 8 iesiri XLR, Phantom Power, Plug and Play, Compatibil cu cablurile CAT5e cu o lungime de până la 100 m	Stage box 16 intrări Mic / Line, 8 iesiri XLR, Phantom Power, Plug and Play, Compatibil cu cablurile CAT5e cu o lungime de până la 100 m
Sistem Wireless Receptor + Transmitator	ew100 G4 CI1	Germania	Sennheiser	Sistem wireless receiver + bodypack transmitter, Frecvența de recepție: maxim 1680 frecvențe de recepție, ajustabile în pași de 25 kHz, 20 de bănci de frecvențe, fiecare cu până la 12 canale factory-preset, fără intermodulație,	Sistem wireless receiver + bodypack transmitter, Frecvența de recepție: maxim 1680 frecvențe de recepție, ajustabile în pași de 25 kHz, 20 de bănci de frecvențe, fiecare cu până la 12 canale factory-preset,

				Intrări antenă: 2 x mufe BNC, Modulație: Wideband FM,	fără intermodulație, Intrări antenă: 2 x mufe BNC, Modulație: Wideband FM,
Microfon tip Headset	HSP Essential Omni- Beige EW	Germania	Sennheiser	Microfon tip headset, Acoperire de înaltă calitate, prietenoasă cu alergenii, Conector: mufă de 3,5 mm, Răspunsul de frecvență: 20 - 20.000 Hz, Max. SPL: 148 dB, Lungimea cablului: 1,3 m, Pick-up model: Omni-directional, Culoare Bej	Microfon tip headset, Acoperire de înaltă calitate, prietenoasă cu alergenii, Conector: mufă de 3,5 mm, Răspunsul de frecvență: 20 - 20.000 Hz, Max. SPL: 148 dB, Lungimea cablului: 1,3 m, Pick-up model: Omni-directional, Culoare Bej
Conector RJ45	RJ45C5E	Japonia	Hirose	Conector RJ 45 pentru conectarea între mixer și Stagebox.	Conector RJ 45 pentru conectarea între mixer și Stagebox.
Rack 12U	PR212	Belgia	Audac	Rack de 19", de înaltă calitate, pentru 12 unități.	Rack de 19", de înaltă calitate, pentru 12 unități.
Cablu Electric	PCTXP03 15	Germania	Titanex	Cablu electric 3x1.5mm ² , fir litat de cupru, fine-wired acc. to DIN VDE 0295 / IEC 60228, clasa 5.	Cablu electric 3x1.5mm ² , fir litat de cupru, fine-wired acc. to DIN VDE 0295 / IEC 60228, clasa 5.
Cablu de semnal	MC2000	Germania	Klotz	Cablu de Semnal, Conductor: fir litat din cupru, 28 x 0.10 mm, Secțiune conductor: 0.22 mm ² .	Cablu de Semnal, Conductor: fir litat din cupru, 28 x 0.10 mm, Secțiune conductor: 0.22 mm ² .
Conector de putere IN	NAC3FC A	Liechtenstein	Neutrik	Conector de putere mama de 20A, power-in, carcasa din poliamid și contacte argintate, terminatii cu surub, sistem de blocare, accepta cabluri cu diametrul de 6-15 mm.	Conector de putere mama de 20A, power-in, carcasa din poliamid și contacte argintate, terminatii cu surub, sistem de blocare, accepta cabluri cu diametrul de 6-15 mm.
Conector de putere OUT	NAC3FC A	Liechtenstein	Neutrik	Conector PowerCon mama de 20A, power-out, carcasa din poliamid și contacte argintate, terminatii cu surub,	Conector PowerCon mama de 20A, power-out, carcasa din poliamid și contacte argintate, terminatii cu surub,

				sistem de blocare, accepta cabluri cu diametrul de 6-15 mm.	sistem de blocare, accepta cabluri cu diametrul de 6-15 mm.
Conector XLR Mama	NC3FXX	Liechtenstein	Neutrik	Conector XLR cu 3 pini mama.	Conector XLR cu 3 pini mama.
Conector XLR Tata	NC3MXX	Liechtenstein	Neutrik	Conector XLR cu 3 pini tata.	Conector XLR cu 3 pini tata.
Cablu de retea	RC5-SB1X	Germania	Klotz	Cablu de date RamCAT cu conductori solizi si ecranaj dublu, element din PE-X si manson exterior din PUR. Multumita conductorilor AWG24 solizi,ce permite EtherSound pana la 120 de metri. Izolatie conductorului cu folie de spuma PE, care permite asamblarea cu conectori etherCON.	Cablu de date RamCAT cu conductori solizi si ecranaj dublu, element din PE-X si manson exterior din PUR. Multumita conductorilor AWG24 solizi,ce permite EtherSound pana la 120 de metri. Izolatie conductorului cu folie de spuma PE, care permite asamblarea cu conectori etherCON.
Stativ pentru boxe	DB009	China	Soundstil	Stativ de boxe trepied din tubulatură de aluminiu, cu flanșă de 35mm, Înălțime: 1070 - 1770 mm (fără flanșă).	Stativ de boxe trepied din tubulatură de aluminiu, cu flanșă de 35mm, Înălțime: 1070 - 1770 mm (fără flanșă).

Semnat: Semnat electronic(Prima Pagina) Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” Adresa: Moldova, mun.Chisinau, Durlesti, str-la II Vovinteni 15