

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1667061192461 din 29.10.2022

Obiectul achiziției: Bunurilor pentru dotarea și modernizarea Casei de Cultură din s. Cucoara, r-nul Cahul

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mixer analog	AM14GE	Taiwan	Phonic	<p>6 canale mono Mic/Line cu insert, compresor, EQ pe 3 benzi si phantom power (+48V)</p> <p>2 canale stereo Mic/Line</p> <p>2 canale stereo Line</p> <p>Interfata audio USB pentru PC si Mac (24-bit, 48 KHz)</p> <p>Redare de fisiere MP3. WAV si FLAC de pe SD-card</p> <p>Modul integrat pentru inregistrare in format necompresat WAV (8 KHz 16-bit PCM)</p> <p>Conectivitate Bluetooth la 2.4GHz pentru redare audio direct de pe smartphone sau tableta.</p> <p>Procesor digital de efecte pe 32/40-bit cu 16 efecte si un control de parametru</p> <p>EQ pe 3 benzi cu swept-mid si low-cut pe canalele mono, EQ pe 4 benzi pe canalele stereo</p> <p>3 iesiri AUX, una cu comutator Pre/Post</p> <p>Comutator Soo pe fiecare canal de intrare si iesire</p> <p>2 subgrupe cu rutare catre L/R</p> <p>Conectori XLR pe iesirile principale L/R</p> <p>Sursa in comutatie integrata cu conector universal 100-240VAC, 50/60Hz</p> <p>Kit de montare in rack optional</p>	<p>6 canale mono Mic/Line cu insert, compresor, EQ pe 3 benzi si phantom power (+48V)</p> <p>2 canale stereo Mic/Line</p> <p>2 canale stereo Line</p> <p>Interfata audio USB pentru PC si Mac (24-bit, 48 KHz)</p> <p>Redare de fisiere MP3. WAV si FLAC de pe SD-card</p> <p>Modul integrat pentru inregistrare in format necompresat WAV (8 KHz 16-bit PCM)</p> <p>Conectivitate Bluetooth la 2.4GHz pentru redare audio direct de pe smartphone sau tableta.</p> <p>Procesor digital de efecte pe 32/40-bit cu 16 efecte si un control de parametru</p> <p>EQ pe 3 benzi cu swept-mid si low-cut pe canalele mono, EQ pe 4 benzi pe canalele stereo</p> <p>3 iesiri AUX, una cu comutator Pre/Post</p> <p>Comutator Soo pe fiecare canal de intrare si iesire</p> <p>2 subgrupe cu rutare catre L/R</p> <p>Conectori XLR pe iesirile principale L/R</p> <p>Sursa in comutatie integrata cu conector universal 100-240VAC, 50/60Hz</p> <p>Kit de montare in rack optional</p>	-

Boxa Activa	B115	China	Montarbo	<p>Sistem de bas reflex bidirecțional SPL MAX (@ 1m) 130 dB Răspuns în frecvență (-10 dB) 68Hz-20kHz Driver HF de 1.35"/34mm Difuzor medii-joase LF de 15" cu con de 2.5"/65mm Acoperire (H x V) 90° orizontala x 60° verticala Amplificator clasa D + A / B Putere RMS 600 W Putere maxima 1200 W Răcire prin convecție DSP 28/56 Bit Funcții avansate cu filtre FIR Conexiune Bluetooth® 5.0 (stereo)</p>	<p>Sistem de bas reflex bidirecțional SPL MAX (@ 1m) 130 dB Răspuns în frecvență (-10 dB) 68Hz-20kHz Driver HF de 1.35"/34mm Difuzor medii-joase LF de 15" cu con de 2.5"/65mm Acoperire (H x V) 90° orizontala x 60° verticala Amplificator clasa D + A / B Putere RMS 600 W Putere maxima 1200 W Răcire prin convecție DSP 28/56 Bit Funcții avansate cu filtre FIR Conexiune Bluetooth® 5.0 (stereo)</p>	-
Boxa Bass Activa	R18S	China	Montarbo	<p>Tip Subwoofer activ Difuzor de joase: 18" Putere: 1000 W Interval de frecvență: 45 Hz - Cut freq Carcasă din placaj Intrări: XLR / TRS combi (2 x) Ieșiri: XLR (4 x) Acustică Nivelul de presiune sonora (SPL): 131.5 dB Greutate: pana 39 kg</p>	<p>Tip Subwoofer activ Difuzor de joase: 18" Putere: 1000 W Interval de frecvență: 45 Hz - Cut freq Carcasă din placaj Intrări: XLR / TRS combi (2 x) Ieșiri: XLR (4 x) Acustică Nivelul de presiune sonora (SPL): 131.5 dB Greutate: pana 39 kg</p>	-

Monitor Scena Activ	FMX12	China	dBTechnologies	<p>Difuzor Monitor Coaxial Activ, două căi Răspuns frecvență [- 10 dB] 57 - 19.000 Hz SPL max: 128 dB HF 1", 1.3" v.c. Directivity: 60° x 90° Horn rotativ LF 10 ", 2" v.c. Amplificator Clasa D Puterea maximă 1200 W DSP 28/56 bit Convertor AD / DA24 biți / 48 Hz Presetări de sistem: 8 presetări Limiter: Peak, RMS, termic Filtre avansate DSP Funtion FIR Frecvența crossover: 1740 Hz Cabinet polistratificat Mânere: 1 integrate pe partea de jos Soclu 36 mm Latime: 465 mm Înălțime: 297 mm Adâncime: 444 mm Greutate: 13,9 kg</p>	<p>Difuzor Monitor Coaxial Activ, două căi Răspuns frecvență [- 10 dB] 57 - 19.000 Hz SPL max: 128 dB HF 1", 1.3" v.c. Directivity: 60° x 90° Horn rotativ LF 10 ", 2" v.c. Amplificator Clasa D Puterea maximă 1200 W DSP 28/56 bit Convertor AD / DA24 biți / 48 Hz Presetări de sistem: 8 presetări Limiter: Peak, RMS, termic Filtre avansate DSP Funtion FIR Frecvența crossover: 1740 Hz Cabinet polistratificat Mânere: 1 integrate pe partea de jos Soclu 36 mm Latime: 465 mm Înălțime: 297 mm Adâncime: 444 mm Greutate: 13,9 kg</p>	-
---------------------	-------	-------	----------------	---	---	---

Boxa activa Portabila	B-Hype M HT	China	dBTechnologies	<p>Boxa Bi-amplificata cu acumulator Versiunea cu Microfon wireless handheld Frecventa frecventa: [-10dB] 62 - 20000 Hz Max SPL: 123 dB HF 1" driver compresie LF 10" Dispersie: 90 ° x 45° Crossover: 2400 Hz Amplificator D SMPS Putere 190 W Interfata de control: Display OLED cu 6 butoane Wireless Input: 1x UHF diversity receiver, IR sync function Mic/Line Input: XLR / 1/4" Jack Combo (Mic - Line) Stereo Input: 2x RCA In + 1x mini-Jack USB Media ReaderUSB Type "A" port for media files (MP3-WMA-AAC) + SD card Timp de incarcare: 2 h Bluetooth® Input: 1x Bluetooth® Mix Out: 1/4" Jack (nebal) Control volum: 4 volume rotative (Mic/Line, Stereo In, Master, Media) Control: 1x Treble & 1x Bass Indicatori: 2 leduri pentru LIMITER, SIGNAL Conectori IN: 1x Combo (XLR/TRS) balanced; 1x stereo RCS; 1xmini-Jack Conectori OUT: 1x TRS link Controls Master Volume, EQ (treble, bass), CH1/RF priority Cabinet polipropilena Maner retractabil Greutate: cel mult 13 kg</p>	<p>Boxa Bi-amplificata cu acumulator Versiunea cu Microfon wireless handheld Frecventa frecventa: [-10dB] 62 - 20000 Hz Max SPL: 123 dB HF 1" driver compresie LF 10" Dispersie: 90 ° x 45° Crossover: 2400 Hz Amplificator D SMPS Putere 190 W Interfata de control: Display OLED cu 6 butoane Wireless Input: 1x UHF diversity receiver, IR sync function Mic/Line Input: XLR / 1/4" Jack Combo (Mic - Line) Stereo Input: 2x RCA In + 1x mini-Jack USB Media ReaderUSB Type "A" port for media files (MP3-WMA-AAC) + SD card Timp de incarcare: 2 h Bluetooth® Input: 1x Bluetooth® Mix Out: 1/4" Jack (nebal) Control volum: 4 volume rotative (Mic/Line, Stereo In, Master, Media) Control: 1x Treble & 1x Bass Indicatori: 2 leduri pentru LIMITER, SIGNAL Conectori IN: 1x Combo (XLR/TRS) balanced; 1x stereo RCS; 1xmini-Jack Conectori OUT: 1x TRS link Controls Master Volume, EQ (treble, bass), CH1/RF priority Cabinet polipropilena Maner retractabil Greutate: 12.5 kg</p>	-
Microfon Wireless	XSW 1-835	Taiwan	Sennheiser	<p>Reciver UHF "true diversity", anetna integrata Banda B, 516-558 mHz Auto - tune, identifica frecventele libere 8 bancuri de frecventa cu 10 preset-uri fiecare Capsula dinamica Plaja de frecvente audio 50 - 16000 Hz Iesiri Jack si XLR Squelch ajustabil Selector mic/line Greutate microfon: maxim 250g Greutate receiver: maxim 350g</p>	<p>Reciver UHF "true diversity", anetna integrata Banda B, 516-558 mHz Auto - tune, identifica frecventele libere 8 bancuri de frecventa cu 10 preset-uri fiecare Capsula dinamica Plaja de frecvente audio 50 - 16000 Hz Iesiri Jack si XLR Squelch ajustabil Selector mic/line Greutate microfon: 235g Greutate receiver: 340g</p>	-

Microfon	e-835s	Germania	Sennheiser	<p>Varianta cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioida. Reproducere clara, calitate consistenta a sunetului si la distante variabile. Suporta nivele mari de presiune sonora. Izoleaza bine zgomotul de manevrare, bobina de compensare hum. Carcasa metalica solida. Plaja de frecvente: 40Hz - 16kHz. Sensibilitate in spatiu deschis, fara incarcare (1kHz): 2,7 mV/Pa. Greutate: maxim 350g. Include nuca de microfon si husa de transport</p>	<p>Varianta cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioida. Reproducere clara, calitate consistenta a sunetului si la distante variabile. Suporta nivele mari de presiune sonora. Izoleaza bine zgomotul de manevrare, bobina de compensare hum. Carcasa metalica solida. Plaja de frecvente: 40Hz - 16kHz. Sensibilitate in spatiu deschis, fara incarcare (1kHz): 2,7 mV/Pa. Greutate: 330g. Include nuca de microfon si husa de transport</p>	-
Microfon Cor	CM 502	Taiwan	JTS	<p>Metoda de transmisie: cablu Model polar: supercardioid Sistem: electret Interval de frecvență audio: 100-18.000 Hz Impedanță nominală: 220 Ω Sensibilitate: 40 mV / Pa Max. presiune sonoră: 125 dB Alimentare: DC 12-48 V, putere fantomă Material pentru carcasă: metal Admitere: temperatura ambientală 0-40 ° C Cablul: minim 7 m Conexiune: XLR, bal. Include set pentru montare in tavan</p>	<p>Metoda de transmisie: cablu Model polar: supercardioid Sistem: electret Interval de frecvență audio: 100-18.000 Hz Impedanță nominală: 220 Ω Sensibilitate: 40 mV / Pa Max. presiune sonoră: 125 dB Alimentare: DC 12-48 V, putere fantomă Material pentru carcasă: metal Admitere: temperatura ambientală 0-40 ° C Cablul: 7 m Conexiune: XLR, bal. Include set pentru montare in tavan</p>	-
Stativ de microfon	RSM195BK	China	Proel	<p>Materiale: Oțel - Aluminiu turnat sub presiune - Nailon cu prindere moale. Dimensiunea bazei: Ø 720 mm. Inaltime minima: 975 mm. Inaltime maxima: 1580 mm. Greutate: cel mult 2.5 kg. Lungime braț: 820 mm. Culoare: negru mat. Capăt filetat de 3/8" cu adaptor de 5/8" inclus</p>	<p>Materiale: Oțel - Aluminiu turnat sub presiune - Nailon cu prindere moale. Dimensiunea bazei: Ø 720 mm. Inaltime minima: 975 mm. Inaltime maxima: 1580 mm. Greutate: cel mult 2.5 kg. Lungime braț: 820 mm. Culoare: negru mat. Capăt filetat de 3/8" cu adaptor de 5/8" inclus</p>	-
Distantier Boxa	DB075	China	Soundstil	<p>Distantier pentru box reglabil, cu filet M20, sarcina maxima: minim 80kg.</p>	<p>Distantier pentru box reglabil, cu filet M20, sarcina maxima: 80kg.</p>	-
Cablu de Semnal	My206	Germania	Klotz	<p>Fabricat dintr-un material special PVC asemanator cu cauciucul, care asigura flexibilitate chiar si la temperaturi extreme, firele din bumbac, care mentin capacitatea constanta si evita zgomotul de manevrare. Ecranajul spiralat dens pentru protectie maxima chiar si sub sarcini mecanice mari</p>	<p>Fabricat dintr-un material special PVC asemanator cu cauciucul, care asigura flexibilitate chiar si la temperaturi extreme, firele din bumbac, care mentin capacitatea constanta si evita zgomotul de manevrare. Ecranajul spiralat dens pentru</p>	-

					protectie maxima chiar si sub sarcini mecanice mari	
Conectori XLR	NC3MXX, NC3FXX	Leichtenstein	Neutrik	Pereche de conectori XLR mama si tata cu 3 pini	Pereche de conectori XLR mama si tata cu 3 pini	-
Conector Jack 6.3	NP3X	Leichtenstein	Neutrik	Conector Jack balansat 6,3mm	Conector Jack balansat 6,3mm	-

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, Str-la II Vovinteni 15