

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1594101870864 din 7.07.2020
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Tehnică de calcul și mijloace audiovizuale.</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Mixer + amplificator	AM12GE	Taiwan	Phonic	Mixer ce are un slot universal ce permite utilizarea plăcii suplimentare pentru MP3 player, recorder sau conexiune Bluetooth. Caracteristici generale Tip: pasiv Principiul de lucru: analog Procesor efecte: da Caracteristici tehnice Intrari: 4 stereo, 6 mono Numarul de	4 canale mono Mic/Line cu compresor ajustabil 2 canale stereo mic/line plus 2 canale stereo Line Interfata audio USB pentru PC si Mac (24-bit, 48 KHz) Redare de fisiere MP3. WAV si FLAC de pe SD-card Modul integrat pentru inregistrare in format necompresat WAV (8 KHz 16-bit PCM)	

				compresoare: 4 Egalizator: 3 mono, 2 stereo Efecte: Echo, Echo+Verb, Plate, Chorus, Vocal, Small Room, Rotary, Flange+Verb, Large HAL (99 presetate) Dimensiuni si greutate Dimensiuni (LxAxI): 34x48x10 cm Nr de canale: 12	Conectivitate Bluetooth la 2.4GHz pentru redare audio direct de pe smartphone sau tableta. Procesor digital de efecte pe 32/40-bit cu 16 efecte si un control de parametru EQ grafic pe 3 benzi pe fiecare canal mono cu mid swept, EQ cu 4 benzi pe canalele stereo lesire EXF pe fiecare canal Phanton power (+48V) global pe canaele de microfon lesiri EFX/AUX pentru monitorizare individuala lesiri principale stereo balansate cu doua fadere de 60mm pentru volum	
Boxă pasivă	Owl 15A	China	Show	Tip Boxa Pasiva Specificatii Raspuns in frecventa (-10dB) 50 – 18000 Hz Max SPL (varf) 130 dB (calculati) Sensibilitate (1W/1m) 98 dB LF 15", 15N400 HF 1", M115 Unghi de acoperire 100° x 50° Impedanta 8 Ohm / 4 Ohm Putere nominala 400 W Putere muzicala 800 W	Tip sistem Boxa activa pe 2 cai Difuzor joase 15", bobina de 2" Driver inalte 1", neodim, bobina de 1" Putere 250W RMS Unghi de acoperire 90°H x 45°V Raspuns in frecvente 50Hz-20kHz (-10dB) Frecventa Crossover 2.5kHz Max SPL (IM) 118dB continuu/ 121dB varf	

				Putere de varf 1600 W Conectori 2x Neutrik Speakon Dimensiuni (WxHxD) 425 x 724 x 417 mm Greutate neta 23 kg Greutate bruta 26 kg Montare 3 x M10 puncte de prindere Material Placaj, MDF, vopsea resist. la uzura Grilaj Se accepta si alternative! Gratar din otel, plasa de protectie	Amplificator Clasa D, 250W RMS(200W LF + 50W HF) , 500W Varf (400W LF + 100W HF) Conectori Intrare combo XLR mama-jack 1/4" , RCA stereo, iesire XLR tata Control extern Volum, Comutator on/off cu LED, LED Clip/Limit, Comutator inpamantare, Comutator Contur on/of Protectii electrice Over- excursion, Termal , Driver, Limitare digitala Sursa de putere 110- 220V~50/60Hz or 220- 240V~50/60Hz Constructie incinta Design trapezoidal cu capabilitate de monitor / incinta din plastic, grilaj din otel Montare Flansa de montare(36mm diameter); 3 manere; 4 prinderi M10(2 sus, 2 jos) Dimensiuni(HxWxD) 631 x 386 x 372 mm	
Boxă pasivă	Owl 12A	China	Show	Putere continua 350 Wati, putere de vard 700W. Impedanta nominala: 8 Ohm. Difuzor: 12".	Model: OWL 12A Tip sistem: Boxa activa pe doua cai Amplificare: Clasa D, 250W RMS (200W LF + 50W HF)	

				Tweeter de compresie: 1.35". Raspuns de frecventa plat: 53Hz si 20kHz. Senzitivitate: 94dB(1W @ 1m) . Conectoare: Speak-on si jack 1/4" balansat. Flansa de montare: 35mm. Carcasa rezistenta din polimer cu structura interioara. Grilaj de protectie din otel (1.2 mm). Dimensiuni: 679 x 450 x 345 mm (26.73" x 17.71" x 13.58"). Greutate: 14 kg (30.9 lbs).	SPL maxim @ 1m: 117dB Continuu / 120dB Varf Raspuns in frecvente: 65Hz-19kHz (3dB) Gama frecvente: 55Hz-20kHz (-10dB) Difuzor: 12" (310mm) cu bobina de 2"(50mm) Driver inalte: neodim, 1"(25mm) cu bobina de 1"(25mm) Unghi de acoperire: 90º orizontal x 60º vertical (nominal la -6 dB) Crossover: 2.5 kHz Conectori: intrare line/mic XLR-jack combo, intrare RCA stereo, iesire XLR Control intrare: line/mic - pana la +50dB / impedanta de intrare 15kOhm Control extern: Volum, Comutator on/off cu indicator LED, LED clip/limitator, comutator impamantare, comutator on/off contur Protectii: Termal, Driver, Limitare digitala Alimentare: AC 220-240V 50/60Hz Constructie: incinta trapezoidala cu capacitate de monitor, polipropilena, grilaj metalic Montare: flansa(36mm), 3 manere, locas pentru 4 prinderi M10	
--	--	--	--	---	--	--

					Dimensiuni: 606 x 380 x 342 mm Greutate: 13.2 kg / 15.2kg	
Suport perete	DB087	China	Soundstil	Suport perete pentru boxă.	Suport perete pentru boxă.	
Cablu conectare boxe - Neutrik	MY206/NC3MXX/ NC3FXX	Germania/ Liechtenstein	Klotz Neutrik	Tip conectare :Neutrik Speakon Lungime – 20 m	Tip conectare :Neutrik XLR Lungime – 20 m	
Cablu conectare boxe - Neutrik	MY206/NC3MXX/ NC3FXX	Germania/ Liechtenstein	Klotz Neutrik	Tip conectare :Neutrik Speakon Lungime – 10 m	Tip conectare :Neutrik XLR Lungime – 10 m	
Cablu audio 3,5mm	STT0-MRR-MO- 036	China	Soundstil	Hama 122294 Audio Cable, 3.5 mm jack plug- 2 RCA plugs, stereo Lungime-2 m	Cablu audio 2RCA – Jack 3.5mm – lungime 3.6m	
Microfon cu fir	E-835S	Germania	Sennheiser	Microfon cu fir Fregvență : 80-12000Hz Tipul capului: dynamic Conetctor : Neutrik <u>NC3FXX-BAG</u> : XLR	Varianta cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioida. Reproducere clara, calitate consistenta a sunetului si la distante variabile. Suporta nivele mari de presiune sonora. Izoleaza bine zgomotul de manevrare, bobina de compensare hum. Carcasa metalica solida. Plaja de frecvente: 40Hz - 16kHz.	

					Sensibilitate in spatiu deschis, fara incarcare (1kHz): 2,7 mV/Pa. Dimensiuni: Ø 48 x 180 mm. Greutate: 330g. Include nuca de microfon si husa de transport.	
Cablu pentru microfoane cu fir	MY206/NC3MXX/ NC3FXX	Germania/ Liechtenstein	Klotz Neutrik	Cablu pentru microfoane cu fir Conectori: Neutrik NC3FXX-BAG : XLR Mama 3 Poli NegruNeutrik NC3MXX-BAG : XLR Tata 3 Poli Negru Lungime – 10m	Cablu pentru microfoane cu fir Conectori: Neutrik NC3FXX : XLR Mama 3 Poli Neutrik NC3MXX : XLR Tata 3 Poli Lungime – 10m	
Set Microfon fără fir	XSW 1-825-Dual	Germania	Sennheiser	Caracteristici Tip: microfon dinamic Frecvență: 40-20000 Hz Buton: on/off Conector: XLR Alimentare: baterii (2 tip AA) Distanța de lucru: 50 m Dimensiuni si greutate Dimensiuni (IxLxA): 4x19.5x14 cm Greutate: 0.5 kg In set intra 2 microfoane si receptor.	THD, distorsiune armonică totală ≤ 0,9% Model captare: cardioid Raportul semnal-zgomot ≥ 103 dBA Puterea de ieșire RF 10 mW Comutarea lățimii de bandă până la 24 MHz Timp de funcționare aprox. 10 ore Modulare FM cu bandă largă Tensiune de ieșire Priză jack 1/4 "(6,3 mm) (nebalansat): +6 dBu, Soclu XLR (balansat): +12 dBu Carcasă ABS rezistentă Frecvența a 8 canale de frecvență,	

					10 canale presetate de fabrica Interval de frecvență A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz B: 614-638 MHz Sensibilitate <3 μV la 52 dB (A) rms S / N Squelch 3 dBμV la 28 dBμV (combinat cu ton pilot) Sincronizare 2,4 GHz, OQPSK cu putere redusă Sensibilitate de intrare 1,5 mV / Pa Interval de ajustare 0 la -30 dB, reglabil în pași de 10 dB Interval de reglare audio 45 dB, ajustabil în pași de 5 dB Nivel linie / mic 20 dB, comutare Greutate aprox. 340g Sursă de alimentare Receptor: 12 V cc nom. / 300 mA Răspuns frecvență AF Receptor: 50 până la 16.000 Hz (-3 dB) Greutate aprox. 245 g Alimentare Microfon: 2 baterii AA, 1,5 V Frecvența de răspuns AF SKM 825: 80-14.000 Hz	
TOTAL						

Semnat: Semnat electronic(Prima Pagina) Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” Adresa: Moldova,mun.Chisinau,Durlesti, str-la II Vovinteni 15