

Specificații tehnice (F4.1)

Spitalul clinic militar central procedura de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1582372735137	Data: „_20_” _03_ 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: achizitionarea Instalatiilor de climatizare (dispozitive de perete cu instalarea acestora)	Lot	Pagina: 1__ din 3_

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1. 42512000-8	Instalatii de climatizare (dispozitiv de perete pentru a fi montate in Sali de operatie)Daikin FTXP+RXP25 K3, inclusiv montarea si punerea in functiune			<p>Date privind eficienta: Capacitatea de racire min/nom/max:1.3/2.5/3.0kW;Capacitatea de racire: min/nom/max 1.3/3.0/4.0; Putere absorbita: racire min/nom/ max 0.31/0.65/0.72kW; incalzire min/nom/max 0.25/0.69/0.95 kW; Eficienta sezoniera (conformEN 14825): racire Clasa energetica A++pdesign 2.50 kW, SEER 6.92; consum anual de energie 127kWh; Incalzire: Clasa energetia A++; pdesign 2.40kW CSOP/A 4.61; Consum anual de energie 728kWh; Eficienta nominala:EER 3.83COP 4.36 <i>Date tehnice unitate interioara:</i> Dimensiuni h+1+a 286*770*225 mm; Greutatea 9 kg; Furtun de aer detasabil lavabil fip G4; Ventilator- debit de aer: racire Functionare mare/nom/mica/silentioasa 10.1/8.1/6.1/4.4m3/min. Incalzire Functionare mare/nom/ mica/silentioasa 10.3/8.6 /6.7/5.3 m3/min; Nivel de putere sonora: racire 55 dBA; incalzire 55 dBA; nivel de presiune sonora:racire functionare mare/mica/silentioasa 40/26/20 dBA; incalzire functionare mare/mica /silentioasa 40/28/21 dBA; sistem de contrlo telecomandacu infrarosu. Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1-/50/220-240Hz/V. <i>Date tehnice unitate exterioara:</i> Dimensiuni h+1+a 550*765*285 mm; Greutatea 28 kg; Nivel de putere sonora: racire 60 dBA; incalzire 61 dBA; nivel de presiune sonora: racire functionare mare 60 dBA; incalzire functionare mare 47 dBA; Domeniu de functionare: Racire ambient min-max CDB -10-46; incalzire ambient min-max CDB -15-18; Agent frigorific tip/masa/GWP R-32/0.70/0.48/675</p>	<p>Date privind eficienta: Capacitatea de racire min/nom/max:1.3/2.5/3.0kW;Capacitatea de racire: min/nom/max 1.3/3.0/4.0; Putere absorbita: racire min/nom/ max 0.31/0.65/0.72kW; incalzire min/nom/max 0.25/0.69/0.95 kW; Eficienta sezoniera (conformEN 14825): racire Clasa energetica A++pdesign 2.50 kW, SEER 6.92; consum anual de energie 127kWh; Incalzire: Clasa energetia A++; pdesign 2.40kW CSOP/A 4.61; Consum anual de energie 728kWh; Eficienta nominala:EER 3.83COP 4.36 <i>Date tehnice unitate interioara:</i> Dimensiuni h+1+a 286*770*225 mm; Greutatea 9 kg; Furtun de aer detasabil lavabil fip G4; Ventilator- debit de aer: racire Functionare mare/nom/mica/silentioasa 10.1/8.1/6.1/4.4m3/min. Incalzire Functionare mare/nom/ mica/silentioasa 10.3/8.6 /6.7/5.3 m3/min; Nivel de putere sonora: racire 55 dBA; incalzire 55 dBA; nivel de presiune sonora:racire functionare mare/mica/silentioasa 40/26/20 dBA; incalzire functionare mare/mica /silentioasa 40/28/21 dBA; sistem de contrlo telecomandacu infrarosu. Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1-/50/220-240Hz/V. <i>Date tehnice unitate exterioara:</i> Dimensiuni h+1+a 550*765*285 mm; Greutatea 28 kg; Nivel de putere sonora: racire 60 dBA; incalzire 61 dBA; nivel de presiune sonora: racire functionare mare 60 dBA; incalzire functionare mare 47 dBA; Domeniu de functionare: Racire ambient min-max CDB -10-46; incalzire ambient min-max CDB -15-18; Agent frigorific tip/masa/GWP R-32/0.70/0.48/675</p>	

				<p>kg/TCOzeq; Racord conducte: lichid Dext 6.35 mm; Gaz Dext 9.5 mm;Lungimea conducteiUE-UI max 15m;Cantitatea suplimentarade agent frigorific 0.02kg/m (p/u lung de cond. Mai mare de 10m); Diferenta de nivel UI-UE max12m; Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1-/50/220-240Hz/V. Curent – 50Hz Aperaj max pe siguranta (MFA0 16A.</p>	<p>kg/TCOzeq; Racord conducte: lichid Dext 6.35 mm; Gaz Dext 9.5 mm;Lungimea conducteiUE-UI max 15m;Cantitatea suplimentarade agent frigorific 0.02kg/m 9pulgung de cond. Mai mare de 10m);Diferenta de nivel UI-UE max1m; Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1-/50/220-240Hz/V. Curent – 50Hz Aperaj max pe siguranta (MFA0 16A.</p> <p>In cost sunt prevazute toate materialele necesare pentru montarea si conectarea climatizatorului Termen de garantie – 5 ani</p>
<p>2. 42512000-8</p>	<p>Instalatii de climatizare (dispozitiv de perete pentru a fi montate in Sali de operatie)Daikin</p> <p>FTXP+RXP35 K3, inclusiv montarea si punerea in functiune</p>			<p>Date privind eficienta: Capacitatea de racire min/nom/max:1.3/3.5/4.0kW;Capacitatea de racire: min/nom/max 1.3/4.0/4.8; Putere absorbita: racire min/nom/ max 0.29/1.01/1.30 kW; incalzire min/nom/max 0.29/1.00/1.29 kW; Eficienta sezoniera (conform EN 14825): racire Clasa energetica A++ pdesign 3.50 kW, SEER 6.62; consum anual de energie 186 kWh; Incalzire (climat peretat): Clasa energetica A++; pdesign 2.80 kW CSOP/A 4.64; Consum anual de energie 845 kWh; Eficienta nominala:EER 3.49;COP 4.02 <i>Date tehnice unitate interioara:</i> Dimensiuni h+1+a 286*770*225 mm; Greutatea 9 kg; Furtun de aer detasabil lavabil fip G4; Ventilator- debit de aer: racire Functionare mare/nom//mica/ silentioasa 10.5/8.3/6.3 /4.5m3/min. Incalzire Functionare mare/nom/ mica/silentioasa 11.5/9.0 /7.0/5.3 m3/min; Nivel de putere sonora: racire 58 dBA; incalzire 58 dBA; nivel de presiune sonora: racire functionare mare/mica/silentioasa 43/27/20 dBA; incalzire functionare mare/mica /silentioasa 40/29/21 dBA; sistem de contrlo telecomanda cu infrarosu. Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1-/50/220-240Hz/V.</p> <p><i>Date tehnice unitate exterioara:</i> Dimensiuni h+1+a 550*765*285 mm; Greutatea 28 kg; Nivel de putere sonora: racire 62 dBA; incalzire 62 dBA; nivel de presiune sonora: racire functionare mare 48 dBA; incalzire functionare mare 48 dBA; Domeniu de functionare: Racire ambient min-max CDB -10-46; incalzire ambient min-max CDB -15-18; Agent frigorific tip/masa/GWP R-32/0.70/0.48/675 kg/TCOzeq; Racord conducte: lichid Dext 6.35 mm; Gaz Dext 9.5 mm;Lungimea conducteiUE-UI max 15m;Cantitatea suplimentara de agent frigorific 0.02 kg/m (p/u lung de cond. Mai mare de 10m);Diferenta de nivel UI-UE max12m; Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1-/50/220-240Hz/V. Curent – 50Hz Aperaj max pe siguranta (MFA0 16A.</p>	<p>Date privind eficienta: Capacitatea de racire min/nom/max:1.3/3.5/4.0kW;Capacitatea de racire: min/nom/max 1.3/4.0/4.8; Putere absorbita: racire min/nom/ max 0.29/1.01/1.30 kW; incalzire min/nom/max 0.29/1.00/1.29 kW; Eficienta sezoniera (conform EN 14825): racire Clasa energetica A++ pdesign 3.50 kW, SEER 6.62; consum anual de energie 186 kWh; Incalzire (climat peretat): Clasa energetica A++; pdesign 2.80 kW CSOP/A 4.64; Consum anual de energie 845 kWh; Eficienta nominala:EER 3.49;COP 4.02 <i>Date tehnice unitate interioara:</i> Dimensiuni h+1+a 286*770*225 mm; Greutatea 9 kg; Furtun de aer detasabil lavabil fip G4; Ventilator- debit de aer: racire Functionare mare/nom//mica/ silentioasa 10.5/8.3/6.3 /4.5m3/min. Incalzire Functionare mare/nom/ mica/silentioasa 11.5/9.0 /7.0/5.3 m3/min; Nivel de putere sonora: racire 58 dBA; incalzire 58 dBA; nivel de presiune sonora: racire functionare mare/mica/silentioasa 43/27/20 dBA; incalzire functionare mare/mica /silentioasa 40/29/21 dBA; sistem de contrlo telecomanda cu infrarosu. Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1-/50/220-240Hz/V.</p> <p><i>Date tehnice unitate exterioara:</i> Dimensiuni h+1+a 550*765*285 mm; Greutatea 28 kg; Nivel de putere sonora: racire 62 dBA; incalzire 62 dBA; nivel de presiune sonora: racire functionare mare 48 dBA; incalzire functionare mare 48 dBA; Domeniu de functionare: Racire ambient min-max CDB -10-46; incalzire ambient min-max CDB -15-18; Agent frigorific tip/masa/GWP R-32/0.70/0.48/675 kg/TCOzeq; Racord conducte: lichid Dext 6.35 mm; Gaz Dext 9.5 mm;Lungimea conducteiUE-UI max 15m;Cantitatea suplimentara de agent frigorific 0.02 kg/m (p/u lung de cond. Mai mare de 10m);Diferenta de nivel UI-UE max12m; Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1-/50/220-240Hz/V. Curent – 50Hz Aperaj max pe siguranta (MFA0 16A.</p> <p>In cost sunt prevazute toate materialele necesare pentru montarea si conectarea climatizatorului</p>

					Termen de garantie – 5 ani	
--	--	--	--	--	----------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „NELDIRO” Adresa: mun. Chisinau, str. Ion Creanga 50