

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _21374814_ din _04.03.2025_ (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Pompe, piese și accesorii

Nr. LOT	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Pompă cu convertizor de frecvență Q=50m ³ /h Pmax=16bar Hmax=50m Tmax=130grC	SET Pompa IR 50 200 12,5kW, Convertizor de frecvență FC 202(15kW)	ITALIA, DANEMARCA	SAER, DANFOSS	Pompă de circulație cu convertizor de frecvență: Debit Q= 50 m³/h ; Înălțime Hmax= 50 m ; Presiune Pmax= 16 bar ; Temperatura Tmax=130°C ; Tensiune U=380 V ; Mediu pompat – apă cu diapazon de temperatură 10-95°C; Tipul instalației – Pompă monobloc, centrifugală, cu aspirație axială și refulare verticală, ansamblul pompă-motor fixat pe o placă metalică comună. Convertizor de frecvență cu afișaj grafic și taste rapide pentru navigare în panoul de comandă (Start/STOP). Tip montare convertizor- de perete.	Pompă de circulație cu convertizor de frecvență: Debit Q= 50 m³/h ; Înălțime H= 50 m ; Presiune Pmax= 16 bar ; Temperatura Tmax=120°C ; Tensiune U=380 V ; Mediu pompat – apă cu diapazon de temperatură 10-95°C; Tipul instalației – Pompă monobloc, centrifugală, cu aspirație axială și refulare verticală, ansamblul pompă-motor fixat pe o placă metalică comună. Convertizor de frecvență cu afișaj grafic și taste rapide pentru navigare în panoul de comandă (Start/STOP). Tip montare convertizor- de perete. Montarea (pompei, convertizorului, cablului, armaturii necesare) , testarea și punerea în funcțiune este inclusă.	
2.	Pompă cu convertizor de frecvență Q=200m ³ /h Pmax=16bar Hmax=57m Tmax=130grC	Pompa IR 80 200 45 kW Convertizor de frecvență FC 202(45kW)	ITALIA, DANEMARCA	SAER, DANFOSS	Pompă de circulație cu convertizor de frecvență: Debit Q=200 m³/h ; Înălțime Hmax=57 m ; Presiune Pmax=16 bar ; Temperatura Tmax=130°C ; Tensiune U=380 V ;	Pompă de circulație cu convertizor de frecvență: Debit Q=200 m³/h ; Înălțime H=57 m ; Presiune Pmax=16 bar ; Temperatura Tmax=120°C ; Tensiune U=380 V ;	

Nr. LOT	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Mediu pompat – apă cu diapazon de temperatură 10-95°C; Tipul instalației – Pompă monobloc, centrifugală, cu aspirație axială și refulare verticală, ansamblul pompă-motor fixat pe o placă metalică comună. Convertizor de frecvență cu afișaj grafic și taste rapide pentru navigare în panoul de comandă (Start/STOP). Tip montare convertizor- de perete.	Mediu pompat – apă cu diapazon de temperatură 10-95°C; Tipul instalației – Pompă monobloc, centrifugală, cu aspirație axială și refulare verticală, ansamblul pompă-motor fixat pe o placă metalică comună. Convertizor de frecvență cu afișaj grafic și taste rapide pentru navigare în panoul de comandă (Start/STOP). Tip montare convertizor- de perete. Montarea (pompei, convertizorului, cablului, armaturii necesare) , testarea și punerea în funcțiune este inclusă.	
3.	Pompă monobloc centrifugală orizontală Q=min.4,0-max.40,0m3/h, h=40m, Tmax=40grC, 380V, cu convertizor de frecvență	Pompa RCB 32-16CR 2B55U1811/A, Convertizor de frecvență FC 202(5,5 kW)	ITALIA, DANEMARCA	SALVATORE ROBUSCHI, DANFOSS	Fluid – Apă reziduală uleioasă; Temperatura , °C – 30,0-40,0; Q, m3/h – min 4,0 – max 40,0; h, m – 40,0; Tensiunea – 380 V; Tipul instalației – Pompă orizontală centrifugală monobloc de tip consolă. Convertizor de frecvență - Ajustarea parametrilor de lucru să se efectueze cu ajutorul butonului de reglare.	Fluid – Apă reziduală uleioasă; Temperatura , °C – 30,0-40,0; Q, m3/h 20 m3/h; h, m – 30,0; Tensiunea – 380 V; Tipul instalației – Pompă orizontală centrifugală de tip consolă. Convertizor de frecvență - Ajustarea parametrilor de lucru să se efectueze cu ajutorul butonului de reglare. Montarea (pompei, convertizorului, cablului, armaturii necesare) , testarea și punerea în funcțiune este inclusă.	

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliați pentru bunurile oferite.**

Termen de garanție – 12 luni

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21374814____ din 04.03.2025 (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Pompe, piese și accesorii

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	42122000-0	Pompă cu convertizor de frecvență Q=50m3/h Pmax=16bar H=50m Tmax=120grC Montarea (pompei,convertizorului, cablului, armaturii necesare) , testarea si punerea in functiune este inclusa.	buc	1,00	120573,00	144687,60	120573,00	144687,60	<u>Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168].</u> <u>Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 40 (patruzeci) zile calendaristice.</u>	MD21ML022510000000004015	
2.		Pompă cu convertizor de frecvență Q=200m3/h Pmax=16bar H=57m Tmax=120grC Montarea (pompei,convertizorului, cablului, armaturii necesare) , testarea si punerea in functiune este inclusa.	buc	1,00	284811,00	341773,20	284811,00	341773,20			
3.		Pompă monobloc centrifugală orizontală Q=20,0m3/h,h=30m, Tmax=40grC, 380V, cu convertizor de frecvență Montarea (pompei,convertizorului, cablului, armaturii necesare) , testarea si punerea in functiune este inclusa.	buc	1,00	130003,00	156003,60	130003,00	156003,60			
		TOTAL					535387,00	642464,40			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____