

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

				Maximum Output Level 2.0mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) Sensitivity -34.0dB re 1 Volt/Pascal (20.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz Equivalent Noise Level (A-weighted) 14dB Power Options +24V phantom power+48V phantom power Weight 577.00g Dimensions 167.00mmH x 50.00mmW x 65.00mmD Output XLR Output	Frequency Range 20Hz - 20kHz Output Impedance 40Ω Maximum SPL 128dB SPL Maximum Output Level 2.0mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) Sensitivity -34.0dB re 1 Volt/Pascal (20.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz Equivalent Noise Level (A-weighted) 14dB Power Options +24V phantom power+48V phantom power Weight 577.00g Dimensions 167.00mmH x 50.00mmW x 65.00mmD Output XLR Output	
MICROFON STUDIOIU	RODE NT 1	Germania	RODE	Revoluționarul microfon cu condensator cu diafragmă, dezvoltat cu accent pe răspunsul detaliat la mijlocul rândului, cuplat cu frecvențe înalte matasive și reproducere caldă, cu bălci rotunde. Este echipat cu o capsulă mare de 1" condensator cu membrană placată cu aur, care este suspendată în interiorul microfonului, utilizând sistemul Lyre de vârf al industriei Rycote, minimizând vibrațiile externe la	Revoluționarul microfon cu condensator cu diafragmă, dezvoltat cu accent pe răspunsul detaliat la mijlocul rândului, cuplat cu frecvențe înalte matasive și reproducere caldă, cu bălci rotunde. Este echipat cu o capsulă mare de 1" condensator cu membrană placată cu aur, care este suspendată în interiorul microfonului, utilizând sistemul Lyre de vârf al industriei Rycote, minimizând vibrațiile externe la	Revoluționarul microfon cu condensator cu diafragmă, dezvoltat cu accent pe răspunsul detaliat la mijlocul rândului, cuplat cu frecvențe înalte matasive și reproducere caldă, cu bălci rotunde. Este echipat cu o capsulă mare de 1" condensator cu membrană placată cu aur, care este suspendată în interiorul microfonului, utilizând sistemul Lyre de vârf al industriei Rycote, minimizând vibrațiile externe la



				nivelul capsulelor; și electronice de înaltă calitate, care au fost proiectate pentru a oferi cel mai mic nivel de zgomot al oricărui microfon disponibil în studio (zgomot auto de numai 4,5 dB). Modelul polar cardioid controlat, controlat în profunzime, reduce și mai mult scurgerea și feedback-ul. Corpul microfonului este prelucrat din aluminiu 6061, apoi este acoperit cu nichel pentru a rezista la coroziune și este acoperit cu un strat ceramic durabil, de calitate militară, folosind tehnici electrostatice. Microfonul este echipat cu o ieșire XLR echilibrată, cu impedanță redusă (100 Ohm) și este dotată cu un dispozitiv de suspensie SMR care oferă un sistem unic de suspensie dublă Lyre, îmbunătățind anulara vibrațiilor superioare existente și un filtru pop metal detașabil. Interval de frecvență: 20 Hz-20 kHz. SPL maxim: 132 dB. Sensibilitate: -29 dB. Dimensiuni: 187 x 50 x 50 mm. Greutate: 440 g. Culoare neagra.	Este echipat cu o capsulă mare de 1 "condensator cu membrană placată cu aur, care este suspendată în interiorul microfonului, utilizând sistemul Lyre de vârf al industriei Rycote, minimizând vibrațiile externe la nivelul capsulelor; și electronice de înaltă calitate, care au fost proiectate pentru a oferi cel mai mic nivel de zgomot al oricărui microfon disponibil în studio (zgomot auto de numai 4,5 dB). Modelul polar cardioid controlat, controlat în profunzime, reduce și mai mult scurgerea și feedback-ul. Corpul microfonului este prelucrat din aluminiu 6061, apoi este acoperit cu nichel pentru a rezista la coroziune și este acoperit cu un strat ceramic durabil, de calitate militară, folosind tehnici
--	--	--	--	--	--



MICROFON	RODE M5MP	Germania	RODE	Acoustic Principle Pressure Gradient Active Electronics JFET impedance converter with bipolar output buffer Polar Pattern Cardioid Frequency Range 20Hz ~ 20kHz Output Impedance 200Ω Equivalent Noise 19 dBA SPL (as per IEC651) Maximum Output Level +13.5 dBu Sensitivity -34 dB re 1V/Pa (20mV @ 94 dB SPL) ± 2dB @ 1kHz Dynamic Range 121 dB SPL	Maximum SPL: 140 dB SPL Signal to Noise Ratio: 72-75A SPL (as per IEC651) Power Requirement: 24V phantom power 4x4 pin XLR connector Output Conversion: 3 Pin XLR Reference: see our website with 2 pin, pin 3 (+) and pin 1 (ground)	avansate de aplicare electrostatică. Microfonul este echipat cu o ieșire XLR echilibrată, cu impedanță redusă (100 Ohm) și este dotată cu un dispozitiv de suspensie SMR care oferă un sistem unic de suspensie dublă Lyre, îmbunătățind anularea vibrațiilor superioare existente și un filtru pop metal detașabil. Interval de frecvență: 20 Hz-20 kHz. SPL maxim: 132 dB. Sensibilitate: -29 dB. Dimensiuni: 187 x 50 x 50 mm. Greutate: 440 g. Culoare neagra.				Acoustic Principle Pressure Gradient Active Electronics JFET impedance converter with bipolar output buffer Polar Pattern Cardioid Frequency Range 20Hz ~ 20kHz Output Impedance 200Ω Equivalent Noise 19 dBA SPL (as per IEC651) Maximum Output Level +13.5 dBu Sensitivity -34 dB re 1V/Pa (20mV @ 94 dB SPL) ± 2dB @ 1kHz Dynamic Range 121 dB SPL	Acoustic Principle Pressure Gradient Active Electronics JFET impedance converter with bipolar output buffer Polar Pattern Cardioid Frequency Range 20Hz ~ 20kHz Output Impedance 200Ω Equivalent Noise 19
----------	--------------	----------	------	---	---	---	--	--	--	--	---



				Maximum SPL 140 dB SPL Signal to noise Ratio 75 dBA SPL (as per IEC651) Power Requirements 24V phantom power 48V phantom power Output Connection 3 Pin XLR Balanced output between pin 2 (+), pin 3 (-) and pin 1 (ground)	dBA SPL (as per IEC651) Maximum Output Level +13.5 dBu Sensitivity -34 dB re 1V/Pa (20mV @ 94 dB SPL) $\pm$ 2dB @ 1kHz Dynamic Range 121 dB SPL Maximum SPL 140 dB SPL Signal to noise Ratio 75 dBA SPL (as per IEC651) Power Requirements 24V phantom power 48V phantom power Output Connection 3 Pin XLR Balanced output between pin 2 (+), pin 3 (-) and pin 1 (ground)	
MICROFON	RODE NT55 MP	Germania	RODE	Active Electronics JFET impedance converter with bipolar output buffer Capsule 0.50" Polar Pattern Cardioid Address Type End Frequency Range 20Hz - 20kHz Output Impedance 100Ω Maximum SPL 136dB SPL Maximum Output Level 8.0mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) Sensitivity -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.60mV @	Active Electronics JFET impedance converter with bipolar output buffer Capsule 0.50" Polar Pattern Cardioid Address Type End Frequency Range 20Hz - 20kHz Output Impedance 100Ω Maximum SPL 136dB SPL Maximum Output Level 8.0mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) Sensitivity -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.60mV @	CE S.R.L. CASA MUZICI REPUBLICA MOLDOVA 012600000

				94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz Equivalent Noise Level (A-weighted) 15dBA Power Options +48V phantom power Weight 110.00g Dimensions 145.00mmH x 20.00mmW x 20.00mmD Output XLR Output	Maximum SPL 136dB SPL Maximum Output Level 8.0mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) Sensitivity -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz Equivalent Noise Level (A-weighted) 15dBA Power Options +48V phantom power Weight 110.00g Dimensions 145.00mmH x 20.00mmW x 20.00mmD Output XLR Output	
MONITOR STUDIO	YAMAHA HS 5	JAP ONI A- IND ONE ZIA	YAMAHA	Active 2-Way Nearfield Monitor 5" Woofer (45 W) + 1" Tweeter (25 W) 70 W biamp Bass reflex system Frequency range: 54 Hz - 30 kHz XLR input, balanced 6.3 mm jack input, balanced Adjustable input level Room control and high trim response control Dimensions (WxHxD): 170 x 285 x 222 mm Weight: 5.3 kg	Active 2-Way Nearfield Monitor 5" Woofer (45 W) + 1" Tweeter (25 W) 70 W biamp Bass reflex system Frequency range: 54 Hz - 30 kHz XLR input, balanced 6.3 mm jack input, balanced Adjustable input level Room control and high trim response control Dimensions (WxHxD): 170 x 285 x 222 mm Weight: 5.3 kg	CE



	HYBRID XLR/XLR 15 M				
T.BONE LC 97 TWS-LAVALIERA AKG	T.BONE LC 97 TWS- LAVALIER A AKG	GER MA NIA	T.BONE	T.BONE LC 97 TWS-LAVALIERA AKG	T.BONE LC 97 TWS- LAVALIERA AKG
AKG WMS 40 MINI INSTRUMENT ISM 1	AKG WMS 40 MINI INSTRUME NT ISM 1	AUS TRI A	AKG	AKG WMS 40 MINI INSTRUMENT ISM 1	AKG WMS 40 MINI INSTRUMENT ISM 1
AKG WMS 40 MINI INSTRUMENT ISM 2	AKG WMS 40 MINI INSTRUME NT ISM 2	AUS TRI A	AKG	AKG WMS 40 MINI INSTRUMENT ISM 2	AKG WMS 40 MINI INSTRUMENT ISM 2

Semnăt: Numele, Prenumele: **Leahu Alexandru** în calitate de: Administrator

Ofertantul: **Casa Muzicii SRL** Adresa: MD 4402 or.Calarasi str.Pan Halippa nr.27

