

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: COP ocds-b3wdp1-MD-1672750103914 din 03/01/2023

Obiectul achiziției: Procurarea unui tractor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1:						
Tractor	AGROFARM 115 G	Italia	Deutz Fahr	Tractor nou. Motor: Turbo, 4 cilindri și o capacitate de 4000cc. Putere: 115CP/84.5 kw, 100% compatibil cu combustibil biodiesel. Racire a motorului se face pe baza de ulei/lichid. Transmisie: Ambreaj multi disc imersat în baie de ulei acționat hidraulic. Cutie de viteze 5 trepte 15F+15R. Mecanism electronic hidraulic de blocare a diferențialului spate. Cuplare 4WD mecanică. Sistem de frane și direcție: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect. Unguri de bracăj; 55 Mecanismul de suspendare spate:	Tractor nou. Motor: Turbo, 4 cilindri și o capacitate de 4000cc. Putere: 115CP/84.5 kw, 100% compatibil cu combustibil biodiesel. Racire a motorului se face pe baza de ulei/lichid. Transmisie: Ambreaj multi disc imersat în baie de ulei acționat hidraulic. Cutie de viteze 5 trepte 15F+15R. Mecanism electronic hidraulic de blocare a diferențialului spate. Cuplare 4WD mecanică. Sistem de frane și direcție: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect. Unguri de bracăj; 55	



				Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate :4800 kg Priza arborelui de putere: Ambreaj PTO multi imersat in baie de ulei ,actionat electronic hidraulic.Priza de putere spate 540-1000rpm Dimensiuni si greutate: Lungime:3990mm,inaltime:2790mm, Latime(min-max)2050-2458mm. Greutate standart4660 kg Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de parbriz spate si fata,izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate,iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri,iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila.Afisaj digital:ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Optiuni; Scaun pneumatic,APP fata+tirantiin 3pc-te,cabina cu acoperis standart,aer conditionat,perdea de protectie raze solare,stergator parbriz spate.girofar,trei iesiri hidraulice cu cuplare rapida,aripi roti din fata,bara de agatare spate cat..II	Mecanismul de suspendare spate: Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate :4800 kg Priza arborelui de putere: Ambreaj PTO multi imersat in baie de ulei ,actionat electronic hidraulic.Priza de putere spate 540-1000rpm Dimensiuni si greutate: Lungime:3990mm,inaltime:2790mm, Latime(min-max)2050-2458mm. Greutate standart 4660 kg Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de parbriz spate si fata,izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate,iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri,iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila.Afisaj digital:ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Optiuni; Scaun pneumatic,APP fata+tirantiin 3pc-te,cabina cu acoperis standart,aer conditionat,perdea de protectie raze solare,stergator parbriz spate.girofar,trei iesiri hidraulice cu cuplare rapida,aripi roti din fata,bara de agatare spate cat..II
Încărcător frontal	Metal Technik	Polonia	Metal Technik	Puterea necesara 90-120CP. Înaltime max.4070mm. Putere ridicare Q1-2380kg. Putere ridicare Q2-1830 kg. Putere ridicare N1-2380 kg. Putere ridicare N2-1830 kg. Timpul de descarcare-2.5 sec. Greutatea bratelor fara implement-540 kg.	Puterea necesara 90-120CP. Înaltime max.4070mm. Putere ridicare Q1-2380kg. Putere ridicare Q2-1830 kg. Putere ridicare N1-2380 kg. Putere ridicare N2-1830 kg. Timpul de descarcare-2.5 sec. Greutatea bratelor fara implement-540 kg.



Implement Bucket(4in1)	multifunctionala	Moldova	MTC METALS	Latimea de lucru -1.75m. Volum-0468m3. Volum in vrac-0.585m3. Greutate-383 kg.	Latimea de lucru -1.75m. Volum-0468m3. Volum in vrac-0.585m3. Greutate-383 kg.
Cisterna cu pompa ASV-4	UG-42	Turcia	UGURLU	Puterea necesara-60-80CP. Volum butoi-4000l. Rezervor-metalic. Pompa-800L/min.2 iesiri spate :furtunuri-2X50mm.	Puterea necesara-60-80CP. Volum butoi-4000l. Rezervor-metalic. Pompa-800L/min.2 iesiri spate :furtunuri-2X50mm.
Remorca	Volkan 5 tone	Turcia	Volkan	Greutatea incarcaturii transportate kg,nu mai mult de-4500. Greutate remorcii,kg,nu mai mult-1800. Greutatea totala kg. Nu mai mult -6300. Dimensiunile totale ale remorciimm,nu mai mult -lungime-580 -latime-242 -inaltime-1850 -inaltime cu placi de extensie-2380 Dimensiunile interne ale platformei mm nu mai mult -lungime-4110 -latime-2260 -inaltime cu laturi principale-530 -inaltime cu obloane de extensie -descarcare remorca bena-3 parti -viteza maxima e deplasare,nu mai mult ,km/ora-35 -garda la sol mm-300 -jante standart-9x16	Greutatea incarcaturii transportate kg,nu mai mult de-4500. Greutate remorcii,kg,nu mai mult-1800. Greutatea totala kg. Nu mai mult -6300. Dimensiunile totale ale remorciimm,nu mai mult -lungime-580 -latime-242 -inaltime-1850 -inaltime cu placi de extensie-2380 Dimensiunile interne ale platformei mm nu mai mult -lungime-4110 -latime-2260 -inaltime cu laturi principale-530 -inaltime cu obloane de extensie -descarcare remorca bena-3 parti -viteza maxima e deplasare,nu mai mult ,km/ora-35 -garda la sol mm-300 -jante standart-9x16
Plug 3-35 fortificat	3-35	Turcia	TURAN	-Distanta dintre rupite-85 cm -adincimea de lucru-28-35cm -greutatea-550 kg -Puterea necesara-100-120 CP -latimea de lucru-105 cm	-Distanta dintre rupite-85 cm -adincimea de lucru-28-35cm -greutatea-550 kg -Puterea necesara-100-120 CP -latimea de lucru-105 cm



Lama de zăpadă	PUV-2600	Polonia	Pronar	-cuplarea-CatII -latimea de lucru-2320/2360 -pozitii de lucru-4 -lamelle de taiere-metalice -absorbția socurilor ale lamelor -control-electrohidraulic -puterea hidraulica-16-20 -puterea electrica-12V -viteza de lucru-10 -puterea necesara-80-150CP	-cuplarea-CatII -latimea de lucru-2320/2360 -pozitii de lucru-4 -lamelle de taiere-metalice -absorbția socurilor ale lamelor -control-electrohidraulic -puterea hidraulica-16-20 -puterea electrica-12V -viteza de lucru-10 -puterea necesara-80-150CP
Cositoare	FA 1800	Italia	SICMA	-productivitatea-1.5ha -latimea de lucru-1850mm -turatii APP-540rpm -greutatea-375 kg	-productivitatea-1.5ha -latimea de lucru-1850mm -turatii APP-540rpm -greutatea-375 kg
Mătură	Agata ZM-2000	Polonia	Pronar	cuplare-Cat II sauIII -principala perie(duritate medie)-motor hidraulic -eliberarea container gunoi-hidraulic -latimea de lucru-2000-2400mmn -capacit.container gunoi-250m3 -greutate -320-450kg -viteza lucru-6km/h Optiuni -sprinkle system cu container apa-da -1 perie laterala-da -peria principala-dura -lumini-da -triunghi indicator-da -catII pins-da -roata suport-da	cuplare-Cat II sauIII -principala perie(duritate medie)-motor hidraulic -eliberarea container gunoi-hidraulic -latimea de lucru-2000-2400mmn -capacit.container gunoi-250m3 -greutate -320-450kg -viteza lucru-6km/h Optiuni -sprinkle system cu container apa-da -1 perie laterala-da -peria principala-dura -lumini-da -triunghi indicator-da -catII pins-da -roata suport-da
Distribuitoare nisip	PS-250M	Polonia	Pronar	-putere ridicare-600 kg -volum-0.5 m3 -Latimea de lucru-1-6 m -viteza de lucru-10 km/h -actionare-hidraulica -putere necesara tractor-min15CP -greutate proprie-120 kg	-putere ridicare-600 kg -volum-0.5 m3 -Latimea de lucru-1-6 m -viteza de lucru-10 km/h -actionare-hidraulica -putere necesara tractor-min15CP -greutate proprie-120 kg



Tocator cu brat	GK 140 + brat WWT 480	Polonia	Pronar	-marimea bratului-4.8 m -latimea de lucru-1400mm -tip organe de lucru-ciocane -diametru valului de lucru-130 -ne.organe de lucru-12 -greutate-318 kg	-mărimea bratului-4.8 m -latimea de lucru-1400mm -tip organe de lucru-ciocane -diametru valului de lucru-130 -ne.organe de lucru-12 -greutate-318 kg	
-----------------	--------------------------	---------	--------	---	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos

În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35

