

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1699359597195 din 07.11.2023 Lotul nr.1 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achizitii cu costuri mici |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|--|---------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32323500-8 | <u>Lotul 1- Sistem integrat video de supraveghere și control</u> | | | | | | |
| 32323500-8 | Camera video | DS-2CD2463G2-I | CHINA | HIKVISION | 6Megapixeli H.265+/H264+ CMOS. 3072×2048@20fps. Microfon; Rezoluție: 3072x2048, 20fps (2560x1440 25fps). Full-HD Tipuri de detectere multiple Microfon și difuzor Matrix 1/2.9 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265+/H.264+, flux triplu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Lentila 2,8 mm. Unghi de vizualizare 97°. (True Zi/Noapte ICR). | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Megapixeli H.265+ CMOS. 3200×1800@15fps. • Microfon; • Rezoluție: 3200x1800, 15fps (2688 × 1520 30fps). • Full-HD • Tipuri de detectere multiple • Microfon și difuzor • Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS. | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------------|-------|-----------|---|---|
| | | | | | <p>Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 7W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. 3 ani garantie</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Codec de compresie H.265+, flux triplu. • 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. • Lentila 2,8 mm. • Unghi de vizualizare 105°. (True Zi/Noapte ICR). • Senzor PIR. • Iluminare IR până la 10 metri. • Suportă carduri SD de până la 128 GB. • Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 7W). • Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. • 3 ani garantie |
| 32323500-8 | Switch Tip 1 | DS-3E0318P-E/M | CHINA | HIKVISION | <p>Transmisie 300 m. 16 porturi 10/100Mbps (16 porturi PoE) + 1 port 10/100/1000Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. Sarcina maximă pe port de 30W. Sarcina totală pe POE de 130 W. Protecție la fulger 6kV. Lățime de bandă 7,2 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-8 sunt prioritare. Modurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Transmisie 300 m. • 16 porturi 10/100Mbps (16 porturi PoE) + 1 port 10/100/1000Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. • Sarcina maximă pe port de 30W. • Sarcina totală pe POE de 130 W. • Protecție la fulger 6kV. |

| | | | | | | |
|------------|--------------|----------------|-------|-----------|---|--|
| | | | | | <p>Dimensiuni: 266x45x221 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 55°C. Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. 3 ani garantie</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Lățime de bandă 7,2 Gbps. • Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. • Porturile 1-8 sunt prioritare. • Modurile Standart și Extend. • Design fără ventilator, corp metalic. • Dimensiuni: 266x45x221 mm. • Interval de temperatură de la -10°C până la 55°C. • Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. 3 ani garantie |
| 32323500-8 | Switch Tip 2 | DS-3E0310P-E/M | CHINA | HIKVISION | <p>Transmisie 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port 30W. Sarcina totală pe POE 60 W. Protecție la fulger 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Modurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Transmisie 300 m. • 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. • Sarcina maximă pe port 30W. • Sarcina totală pe POE 60 W. • Protecție la fulger 6kV. • Lățime de bandă 5,6 Gbps. • Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. • Porturile 1-4 acceptă |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------|---------|-----------|--|---|
| | | | | | 3 ani garantie | <ul style="list-style-type: none"> transmisie cu 4 fire. • Modurile Standart și Extend. • Design fără ventilator, corp metalic. • Dimensiuni: 218x103x28 mm. • Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C. • Alimentare 48 VDC, 1,35 A. <p>3 ani garantie</p> |
| 32323500-8 | Router | RB750r2 (hEX lite) | LETONIA | | <p>Router cu 5 porturi 10/100 Mbps. Alimentare: 8...30V DC Pasiv POE in Pig Tail. Temperatura de functionare -20C -> +70C. Fără WiFi. Execuție internă.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Router cu 5 porturi 10/100 Mbps. • Alimentare: 8...30V DC Pasiv POE in Pig Tail. • Temperatura de functionare -20C -> +70C. • Fără WiFi. <p>Execuție internă.</p> |
| 32323500-8 | Recorder video Tip 1 | DS-7732NI-M4 | CHINA | HIKVISION | <p>Suporta 32 de camere video IP Flux total de până la 512 Mbit/sec Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Suporta 32 de camere video IP • Flux total de până la 720 Mbit/sec • Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------------|-------|-----------|---|---|--|
| 32323500-8 | Recorder video Tip 2 | DS-7616NI-I2 | CHINA | HIKVISION | Suporta 16 camere video IP, flux total de până la 192 Mbit/sec Instalarea a până la 2 HDD/SSD 3. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. | <ul style="list-style-type: none"> • Suporta 16 camere video IP, flux total de până la 320 Mbit/sec • Instalarea a până la 2 HDD/SSD 3. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. | |
| 32323500-8 | Dispozitiv de stocare | WD20PURX | CHINA | HIKVISION | HDD WD20PURX WD Purple. Proiectat să funcționeze 24/7. capacitate 2TB, factor de formă 3,5". SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology. consum de energie 4,40 W (max.). dimensiuni 101,6x26,1x147 mm. greutate 640 g. 2 ani garantie. | <ul style="list-style-type: none"> • HDD WD20PURX WD Purple. • Proiectat să funcționeze 24/7. • capacitate 2TB, factor de formă 3,5". • SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology. • consum de energie 4,40 W (max.). • dimensiuni 101,6x26,1x147 mm. • greutate 640 g. • 2 ani garantie. | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|---|--|
| 32323500-8 | UPS | DS-UPS1000 | CHINA | HIKVISION | DS-UPS1000 UPS 1000 VA / 500 W. Indicatie LED. Timp de tranziție de la DC la AC \leq 10 ms. Baterie 12 V, 9 Ah \times 1, timp de reîncărcare de la 10 la 16 ore. Număr prize de ieșire: 2 buc. Interval de tensiune 220-240 VAC. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Dimensiuni: 274x95x139mm. 1 an garantie | <ul style="list-style-type: none"> • DS-UPS1000 UPS 1000 VA / 500 W. • Indicatie LED. • Timp de tranziție de la DC la AC \leq 10 ms. • Baterie 12 V, 9 Ah \times1, timp de reîncărcare de la 10 la 16 ore. • Număr prize de ieșire: 2 buc. • Interval de tensiune 220-240 VAC. • Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. • Dimensiuni: 274x95x139mm. 1 an garantie |
| 32323500-8 | Wall cabinet | LK-WM-B-6612 12U WALL Cabinet | CHINA | Lucktech | Dulap de perete 19",12U, 600*600mm. Usa din sticla. | <ul style="list-style-type: none"> • Dulap de perete 19",12U, 600*600mm. Usa din sticla. |
| 32323500-8 | Ventilator pentru dulap de perete | LK-CJ-010 Ventilator | CHINA | Lucktech | Tensiune 220V | Tensiune 220V |
| 32323500-8 | Prelungitor | Filter Power 5rozetok 1.8 m | CHINA | SVEN | 5 Prize Tensiune 230 V 250 W 10 A 1.8 m | <ul style="list-style-type: none"> • 5 Prize • Tensiune 230 V • 250 W • 10 A 1.8 m |
| | | | | | | |

Semnat: _____ **Numele, Prenumele:** *Samoni Nadejda* **În calitate de:** *Director* _

Ofertantul: *PROFSECURITYSYSTEMS S.R.L* **Adresa:** *or.Cimislia str.Stefan cel Mare 142*