

CAIET DE SARCINI
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri

1. Denumirea beneficiarului de stat: Pretura Sectorului Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura Sectorului Rîșcani
3. Obiectul achizițiilor lucrări publice de reabilitare a trotuarelor din str. Al Hâjdeu (intervalul str. Ioan Botezătorul str. Sf. Gheorghe)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolarea		
1	DC04B	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție si dilatație in betonul de uzura la drumuri	m	50,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a îmbracamintei din beton asfaltic - (h=10 cm) poz.1	m3	120,00
3	RpCS19G	Demontări: borduri la trotuare. așezate pe beton 1000x200x80 - poz.2	m	790,00
4	RpCS19G	Demontări: borduri la trotuare. așezate pe beton 1000x300 x150 mm - poz.3	m	45,00
5	DI109	Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic - (h=10 cm) poz.4	m3	2,50
6	DI118	Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din piatra sparta (h=20 cm) poz.4	m3	5,00
7	TsC35A1	Excavat transport cu încărcător frontal . la distante de încărcare in autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pământ din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	1,77
8	TsH92B	Încărcarea in auto sol (mycop) cu bolovani, cu pietre	t	7,664
9	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	408,428
10	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,825
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
11	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pământ necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,40

1	2	3	4	5
12	DI83B	Reparația suprafețelor degradate la îmbracaminti din macadam ordinar cu grosimea după cilindrare de 10 cm poz.1	m2	1 200,00
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm poz.1	m2	1 200,00
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 poz. 2	m	790,00
15	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundație de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 poz. 3	m	45,00
16	DI83Fk=1,111	Reparația suprafețelor degradate la îmbracaminti din macadam ordinar cu grosimea după cilindrare de 18 cm H=20 cm k=20/18=1,111 porțiuni de asfalt montate pe lângă bordura rutiera denivelarea pentru amenajarea trecerilor de pietoni poz.4	m2	25,00
17	DB19F	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5.0 cm, cu așternere mecanică porțiuni de asfalt montate pe lângă bordura rutiera denivelarea pentru amenajarea trecerilor de pietoni poz.4	m2	25,00
18	DB16Hk=1,25	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4.0 cm, cu așternere mecanică H=5 cm K=1.25 porțiuni de asfalt montate pe lângă bordura rutiera denivelarea pentru amenajarea trecerilor de pietoni poz.4	m2	25,00

Conducătorul Grupului de lucru

Mihail Furculiță



Mihail FURCULIȚĂ