



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de însoțire _____

Cantitatea _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PAVELE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE ("PATRAT" 2 TIPURI)

1. $L = 100 \text{ mm}$, $l = 100 \text{ mm}$, $gr = 40 \text{ mm}$

2. $L = 100 \text{ mm}$, $l = 100 \text{ mm}$, $gr = 60 \text{ mm}$

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru pavari de drumuri supuse circulației pietonale și a vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"RADIAL PLUS" SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 4

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-252-2024

6. Performanța declarată

PAVELE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE ("PATRAT" 3 TIPURI)			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoarea admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 1338:2010
Abateri admisibile	Lungime: $\pm 2\%$ Latime: $\pm 2\%$ Grosime: $\pm 3\%$	Lungime: +1 Latime: -1.5 Grosime: +1.5	
Diferențe maxime diagonale, mm	Valoare declarată	1.5	
Abatere de la planitate și curbura, mm	Valoare declarată	Convex-te max: 0.5 Concave-te max: 0.0	
Aspect vizual, înfățișare, textură, culoare	Valoare declarată	Fără defecte, fără fisuri, omogenă, variații nu-s	
Rezistența la îngheț-dezghet, pierderea de masă după încercare (kg/m^2) Clasă/marcarea	≤ 1.0 , după F_{28} în soluție NaCl	0.76 3/D	
Absorbția de apă, % Clasă/marcarea	≤ 6.0	3.5 2/B	
Determinarea uzurii conform încercării Bohme. Clasă/marcare	Valoare declarată	$6000 \text{ mm}^2 / 5000 \text{ mm}^2$ 4/I	
Rezistența la încovoiere, MPa	Min 3.5	4.98	
Rezistența la întindere prin despăcare, MPa	Min 3.6 MPa	3.58	
Sarcina de încărcare prin unitatea de lungime	Min 250 N/mm	422.0	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta V. director tehnic

(Numele, Funcția)

