

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziției

Obiectul achiziției: **Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului butoi pentru apa**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot1	1	2	3	4	5	6
Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului butoi pentru apa	Agregat ASV-4T	R. Moldova	Agromasina S.A.	Butoi pentru apa Numar de axe: 1; Semitractat; Volumul rezervorului: minim 4000 Grosime pereți la rezervor: min 4 mm; Dimensiunea anvelopelor: minim 9,00-16; Agregare cu tractoare: min 55KW; Debitul pompei: 30m.cub/ora; Capacitate de autumplere; Adâncimea de absorbție: 4,5m; Raza de stropire: 3 m; Lungimea: 4250mm; Înălțimea: 2080mm; Lățimea: 2005mm; Greutatea 1040kg; Termen de garanție: minim 12 luni. Dotări obligatorii: Pompă centrufugă; capac ermetic din inox (poziționare spate); burghiu hidraulic; sistem frîne pneumatic; frână de parcare; arbore cardanic; scara de	Numărul de axe: 1; Tip agregatului: semitractat; Volumul rezervorului: 4000 litri; Grosimea peretilor la rezervor: 4 mm Dimensiunile anvelopelor: 9,00-16 Pompa centrifuga: TKM-P20 Capac ermetic din INOX (poziționarea spate) Borghiu hidraulic Sistem de frânare pneumatic Frina de parcare Arbore cardanic; Scara de acces (poziționarea spate) Suport de parcare reglabil Lada pentru instrumente Furtun de absorbție L-8m, D 50 mm Furtun de refulare L-5 m, D 50 mm Furtun pentru udat conectat la pompa: L-25 m, D 25 mm	7

				<p>acces (poziționare spate); suport de parcare reglabil; Lada pentru instrumente; furtun de absorbție L-8m, D50mm; furtun de refulare L 5m, D 50mm; furtun pentru udare, conectat la pompă L25m, D25mm; Nr de intrari la pompă : 1 (1 furtun de absorbție, 2 direct din butoi); Nr iesiri de la pompă 2 (1 furtun de refulare 2 furtun de udare); sisteme separate de fixare a furtunurilor; Robinet la furtunul de absorbție 2"; Robinet la furtunul de refulare 2"; Robinet la furtunul de udare 2"; Robinet de iesire din butoi 2"; Filtru de absorbție.</p>	<p>Nr. de intrari la pompa-2 (1. Furtunul de absorbție, 2. direct din butoi) Nr. de iesiri la pompa-2 (1. Furtunul de refulare, 2. Furtun de udare) Sisteme separate de fixare a furtunurilor Robinet la furtunul de absorbție 2" Robinet la furtunul de refulare 2" Robinet la furtunul de udare 2" Robinet la iesire din butoi 2" Filtru de absorbție Debitul pompei: 30 m.cub./oră; Greutatea: 1040 kg; Se agregă cu tractorul: minim 55 kW; Cu posibilitatea de autoumplere; Adâncimea de absorbție: 4.5 m; Raza de stropire: 30 m; Lungimea : 4250 mm Înălțimea: 2080 mm Lățimea: 2005 mm Termen de garanție: 12 luni</p>	
<b>Total lot 1</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Reulet Oleg în calitate de: Director General

Ofertantul: Agromasina S. A. Adresa: \_mun. Chisinau, str. Uzinelor, 21

