

CAIET DE SARCINI


1. Denumirea beneficiarului Consiliul raional Făleşti

2. Obiectul achizițiilor L 239 R16 - Drum de acces spre s. Pirlita, km 00+00-1+100

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum de baza		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint lutos)	100 m3	7,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 120,000
4	TsC21B1	Dislocarea mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,000
5	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	7,000
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,100
7	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica	m3	60,000
8	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	150,000
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	600,000
10	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	600,000
11	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	60,000

12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	63,000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	3,780
14	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice (krupnozernistii) executat la cald, cu asternere mecanica (1200m2 - h=6cm, 5100m2 - h=2cm)	t	410,000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	1,890
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte din granit M1 Tip B, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 300,000
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 100,000
		2. Drumuri laterale		
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,630
19	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	63,000
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,210
21	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice (krupnozernistii) executat la cald, cu asternere mecanica	t	49,500
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,100
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte din granit M1 Tip B, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	70,000

Şef Secţie CGCD



Constantin CUSCEVICI