

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. _____ din _____						
Obiectul achiziției: Achiziționarea compensatoarelor silfonice.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa	Compensator silfonic cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa	Turcia	KLINGER Turkey	Conform caietului de sarcini (se anexează):	Deplasarea axială λ , mm - ± 100 Compensator silfonic cu manta de protecție DN 400, Presiune Nominala 2,5 MPa Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: AISI 321; Marca materialului de conectare: P 265 GH. Restul caracteristicilor a se vedea în documentația anexată	EJMA 10th/ DS EN ISO 13920-BF ISO 2768-mK CLASS C EN 1092-1:2018
				Deplasarea axială λ, mm - ± 100		
				EN 14917:2019 ГОСТ 32935-2014 ТУ 3695-002-12479982-2013 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia		

Lot 2						
2.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN- 2,5 MPa	Compensator silfonic cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa	Turcia	KLINGER Turkey	Conform caietului de sarcini (se anexează):	Deplasarea axială λ , mm - ± 105 Compensator silfonic cu manta de protecție DN 500, Presiune Nominala 2,5 MPa Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: AISI 321; Marca materialului de conectare: P 265 GH. Restul caracteristicilor a se vedea în documentația anexată	EJMA 10th/ DS EN ISO 13920-BF ISO 2768- mK CLASS C EN 1092- 1:2018
				Deplasarea axială λ, mm - ± 105		
				EN 14917:2019 ГОСТ 32935-2014 ТУ 3695-002-12479982-2013 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Catan Vladimir În calitate de: Director
Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 142, Chisinau