

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1742204380049 din 18 aprilie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.3)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
5	Burghiu traumatologic/ortopedic	Bucată	1	124990,00	149988,00	124990,00	149988,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
6	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolie	Bucată	1	139000,00	166800,00	139000,00	166800,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
14	Pat electric, pentru adulți	Bucată	25	21820,00	26184,00	545500,00	654600,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
15	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii	Bucată	135	25830,00	30996,00	3487050,00	4184460,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
	TOTAL					4296540,00	5155848,00		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1742204380049 din 18 aprilie 2025							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.3)							
	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
5	Burghiu traumatologic/ortopedic	RJ-MP NM 500	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație Piesa de mină Electric obligatoriu Multifuncțional obligatoriu Putere, W ≥ 100 Greutate, gr ≤ 3500 Sterilizare, metoda autoclavare $\leq 135^{\circ}\text{C}$ Viteza maximă de rotație, r.p.m ≥ 600 Zgomot (db) ≤ 75 Mecanism de blocare obligatoriu Carcasă sterilizabilă obligatoriu Baterii ≥ 2 Indicator stare baterie obligatoriu Stație încărcare baterii obligatoriu Accesorii/adaptoare Fereastră oscilant Cap rotativ 360° da Frecvență r.p.m ≥ 10000 Sterilizare, autoclavare da Fereastră alternativ Frecvență r.p.m ≥ 10000 Sterilizare, autoclavare da Freză de alezaj Viteza de rotație reglabilă Sterilizare, autoclavare da Perforatoare obligatoriu Alte adaptoare opțional Accesorii Lame pentru fereastră 1 set, să se indice codul produsului Lame pentru fereastră alternativ 2 buc., să se indice codul produsului Burghie 1 set, să se indice codul produsului Chee pentru fixare burghie 1 buc., să se indice codul produsului Geanta pentru păstrare și transportare 1 buc., să se indice codul produsului Container pentru sterilizare 1 buc., să se indice codul produsului	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate). Cod 130910 Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional. Parametru Specificație Piesa de mină Electric - DA Multifuncțional - DA Putere, W - 150 Greutate, gr ≤ 3500 Sterilizare, metoda autoclavare 121 sau 116 °C Viteza maximă de rotație, r.p.m 1000 Zgomot (db) ≤ 75 - DA Mecanism de blocare obligatoriu - DA Carcasă sterilizabilă obligatoriu - DA Baterii 2 - DA Indicator stare baterie - DA Stație încărcare baterii obligatoriu - DA Adaptoare: Fereastră oscilant - DA Cod produs - NM5-S011 Cap rotativ 360° - DA Frecvență r.p.m ≥ 18000 Sterilizare, autoclavare da Fereastră alternativ - DA Cod produs - NM50-S031 Frecvență r.p.m 0-14000 Sterilizare, autoclavare - DA Freză de alezaj - DA 1) Adaptor pentru freză. Cod produs - NM5-3011 2) Freză - în set 15 bucăți, cu diametrul 36-64mm Model: Acetabulum Reamer & Shaft, tip Awl Viteza de rotație reglabilă - DA Sterilizare, autoclavare - DA Perforatoare - DA 1) NPN56001 - pentru diametru 0.8-2mm 2) NPN56002 - pentru diametrul 1.5-	DM0006 91171

						3.2mm Alte adaptoare opțional - cu posibilitatea ajustării adaptoarelor opțional Accesorii: 1) Lame pentru ferestrau 1 set (include 10 bucăți), la alegerea beneficiarului de la pagina 4 și 5. Mărimile vor fi stabilite înainte de livrare. 2) Lame pentru ferestrau alternativ - DA a) Reciprocating saw single face tooth - 1 bucată b) Reciprocating saw double-sided tooth - 1 bucătă Burghie 1 set - DA Cod produs - RJ303 Chee pentru fixare burghie - DA Drill chuck & Key - 1 bucătă Geanta pentru pastrare si transportare - DA Aluminium case - 1 bucătă Container pentru sterilizare - DA Sterilization case, PJDB003-A - 1 bucătă	
6	Dispozitiv electro- chirurgical (diatermoc oagulator caracteristi ci avansate) cu troliu	10400.902 SURTON HP 400	Italia	LED SPA	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu Cod 280250 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână obligatoriu Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar obligatoriu Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W ≥ 300 Ohm Coagulare ≥ 150 W ≥ 250 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 120 W ≥ 200 Ohm Coagulare ≥ 120 W ≥ 100 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu Cod 280250 Parametrul Specificația Descriere dispozitiv: destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența monopolar kHz 425; frecvența de lucru bipolară kHz 525 Canale de ieșire Monopolar izolat - da, conform imaginii din catalog Comutator de mână obligatoriu - DA Comutator de picior tip pedală dublă - DA Bipolar obligatoriu - DA Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 400 W - ≥ 300 Ohm - DA SPEEDY COAG 120W – 500Ohm DEEP COAG 120W – 200Ohm SPRAY COAG 100W – 2000Ohm SPRAY COAG ARGON 100W - 2000Ohm	DM0005 77905

					10 regimuri Funcție de autotestare obligatoriu Canal de ieșire independentă obligatoriu Indicatoare acustic vizual Control volum sunet obligatoriu Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului Electrod / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului Trolu Să se indice modelul oferit modelul oferit Mobil pe 4 roți obligatoriu Minim 2 roți cu frână obligatoriu Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii obligatoriu Mîner pentru transportare obligatoriu	Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri - DA Funcție de autotestare obligatoriu - da Canal de ieșire independentă obligatoriu - da, conform imaginii din catalog Indicatoare acustic/vizual - DA Control volum sunet obligatoriu - DA Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., 00404.08_S Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., F7930 Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., 00205.00 Lame reutilizabile pentru bisturiu 12 buc., cod 152-110; cod 152-115; cod 152-120; cod 152-150 Electrod / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc., Cod produs 310-140-10 Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, 3 metri 1 buc., 00411.00 Pedală dublă 1 buc., 00305.06-S și 00306.06-S Trolu TR003W Mobil pe 4 roți obligatoriu - DA Minim 2 roți cu frână obligatoriu - DA Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii - TRDRAWER01W Mîner pentru transportare - fără	
14	Pat electric, pentru adulți	PLUS A7	Turcia	MEDICAL 2000 TIBBI CIHAZLAR VE ILERI TEKNOLOJ I SANAYI VE TICARET A.S.	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Tip - Pentru uz general Tip pacient adult - DA Controlul pacientului tip Toate butoanele sunt însoțite de simboluri grafice - DA Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient - DA Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 230 kg - DA Înălțime Ajustabilă 80 cm Rotile Diametru 12.5 cm	DM0007 48034

					Sistem de blocare la minim 2 rotile Bare de protecție da, pliabile Suport cap demontabil obligatoriu Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului	Sistem de blocare la minim 2 rotile - DA Bare de protecție - DA, pliabile Suport cap demontabil - DA Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului - DA Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică – reglare mecanică - DA Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică da, Model S-02	
15	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii	PLUS A8	Turcia	MEDICAL 2000 TIBBI CIHAZLAR VE ILERI TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă admisă de încărcare ≥ 250 kg Cadru pentru etichetă pe spatează Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă	Pat multifuncțional pentru adulți (minim 8 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere: Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu minim 8 poziții Tip pacient - adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice - DA Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg - DA poziționare anti-Trendelenburg - DA Poziționare Trendelenburg 16 grade Anti-trendelenburg 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) - DA Transparență la razele X-ray (radiografie) - DA - da Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Spătarul reglabil 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă admisă de încărcare 300 kg Greutatea recomandată 230kg Cadru pentru etichetă pe spatează - DA Înălțime Ajustabilă diapazon min. 47 - 78 cm Rotile Diametru 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile - DA Blocarea roților în o singură direcție - DA Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte	DM0007 48035

					Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă - DA Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator - DA Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă cu husă cu fermoar - da. Model S-02 Grosimea 14 cm Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, Adjustable IV Pole	
--	--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia