

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea: Sistem de control acces, barieră de acces și supraveghere video
în sediile Judecătoriei Chișinău
prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Judecătoria Chișinău
2. IDNO: 1016601000256
3. Adresa: mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 13, MD-2038
4. Numărul de telefon/fax: 022 551-406
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: jchisinau@justice.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție publică, îndeplinirea justiției.*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr	Denumirea	Specificație Tehnică	Unit masura	Cantitate	Valoare estimative fara TVA(lei)
Lotul nr.1 Sistem control acces Sediul Central - str. Zelinski, 13					480 000,00
I.1	Detector de metale tip arc	- Detector de metale tip arc, Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente; Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă; Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră. -semnalizare luminoasă pentru indicarea detecării; -semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent; Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei monede poate fi detectat, verificând în mod eficient obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai mult de 3 cm deasupra solului pot declanșa alarma atunci când intră în zona de detectare, Contor de treceri pe barieră IR integrat; Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display; Indicarea locului de detecție pe verticală. Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare; Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm Dimensiuni pasaj de trecere: lățime minimum 700 mm; înălțime minimum 2000 mm; Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec). Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent; Consum de energie: <30W. Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces; <i>Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni. <i>Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu</i>	buc	1	

		<i>funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.</i>			
1.2	Turnichet batant (Swing Barrier)	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere. Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent); Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare; Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închiderii; Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor; Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit; Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate; Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe); Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei; Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent. Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens; Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent. Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces oferit. <i>Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;</i> <i>Garanție: minimum 36 luni.</i>	Buc	1	
1.3	Set de panouri mobile pentru turnichet	Set panouri mobile pentru turnichet batant Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier); Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent; Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces; Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm; Compatibil cu turnichetul batant oferit și cu sistemul de control acces; Rezistente la utilizare intensivă în spații publice; <i>Montare și elemente de fixare incluse;</i> <i>Garanție: minimum 36 luni.</i>	set	2	
1.4	Cititor de carduri	Cititor pentru control acces pe bază de card; Compatibil cu sistemul de control acces oferit; Citire rapidă a cardurilor; Posibilitate montare pe turnichet; Comunicare cu controlerul de acces; Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară; Protecție pentru utilizare în spații publice. Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă; <i>Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț;</i> <i>Garanție: minimum 36 luni.</i>	buc	2	

1.5	Buton de comandă pentru personalul de pază	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului; Compatibil cu controlerul sistemului de control acces oferat; Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar; <i>Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.</i>	buc	1	
1.6	Bloc de alimentare pentru sistem control acces	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces; Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele oferate; Protecție la: -scurtcircuit; -supratensiune; -suprasarcină; Funcționare continuă (regim 24/7); Montare: pentru utilizare în interior; Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare; Compatibil cu sistemul de control acces oferat; <i>Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.7	Post exterior de apel video (videointerfon)	Cameră color cu rezoluție de minimum 2 MP (Full HD 1920 × 1080); Viteză de înregistrare: minimum 30 cadre/s; Unghi de vizualizare: minimum 80°; Funcții video: WDR și compresie video H.264 sau echivalent; Iluminare IR cu rază de acțiune de minimum 3 m; Posibilitatea funcționării în regim Standalone, fără monitor interior; Microfon și difuzor integrate, cu funcții de reducere a zgomotului și a ecoului; Interfață de rețea minimum 1 port Ethernet RJ-45 (10/100 Mbps); Minimum 1 intrare de alarmă; Posibilitate de conectare a unei sonerii; Alimentare la 12 VDC și/sau PoE conform standardului IEEE 802.3af; Temperatură de funcționare: minimum - 30°C...+50°C; Grad de protecție: minimum IP65; Sistem integrat de protecție împotriva condensului și funcționare la temperaturi scăzute (sau sistem de încălzire a carcasei); Grad de protecție antivandal: minimum IK09; Dimensiuni: compacte, aproximativ 162 × 24 × 53 mm sau echivalent; Panou LCD <i>Toate accesoriile necesare montajului și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă. În cazul în care echipamentul nu este alimentat prin PoE, sursa de alimentare necesară funcționării va fi inclusă în ofertă.</i> Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.8	Cameră de supraveghere video IP, tip Dome	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior; Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800); Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă; Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă; Reglaj mecanic pe minimum trei axe; Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4"; Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent; Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;	buc	7	

		unghi de vizualizare: minimum 100°; Funcții inteligente: -detectarea mișcării; -clasificarea persoanelor și vehiculelor; -protecție împotriva sabotajului; -zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă; Compresie video: H.265/H.265+; H.264/H.264+ sau echivalent; suport pentru minimum două fluxuri video; Funcții de îmbunătățire a imaginii: WDR minimum 120 dB; 3D DNR; BLC/HLC sau echivalent; Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental; Suport codec-uri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent; Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării; Distanță de iluminare: minimum 30 m; Alimentare: DC 12V (6W) +/- 25%; PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent; Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67; Protecție antivandal: minimum IK08; Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C; Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm; Suport protocol ONVIF sau echivalent; Garanție: minimum 36 luni. <i>Echipamentele oferite trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.</i>			
1.9	Cameră de supraveghere video IP, tip Bullet;	Cameră IP tip Bullet pentru supraveghere video; Cameră de supraveghere video IP, tip Bullet; Rezoluție: minimum 6 MP (3200 × 1800); Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă; Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare suplimentară sau tehnologie echivalentă; Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, minimum 1/2,4"; Sensibilitate: maximum 0,001 Lux (F1.0) sau echivalent; Funcții inteligente: -detectarea mișcării; -clasificarea persoanelor și vehiculelor; -protecție împotriva sabotajului; -zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă; Obiectiv: Fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm; unghi de vizualizare: minimum 110°; Compresie video: H.265/H.265+; H.264/H.264+ sau echivalent; suport pentru minimum două fluxuri video; Funcții de îmbunătățire a imaginii: 3D DNR; WDR minimum 120 dB; BLC/HLC sau echivalent; Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;	buc	2	

		Codecuri audio MP2L2/AAC sau echivalent; Slot pentru card de memorie Micro SD cu suport pentru minimum 512 GB; Iluminare suplimentară LED/IR sau tehnologie hibridă, cu rază de acțiune de minimum 30 m; Alimentare: Alimentare DC12V (consum 5,5W) $\pm 25\%$, PoE . PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent; Grad de protecție: minimum IP67; Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C; Suport protocol ONVIF sau echivalent; Dimensiuni: aproximativ 77x164mm Garanție: minimum 36 luni. Compatibilitate: <i>Echipamentele oferite trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.</i>			
1.10	Videorecorder de rețea IP(NVR)	Tip echipament: videorecorder de rețea IP (NVR); Număr canale video: minimum 16 canale IP; Suport camere IP cu rezoluție de până la minimum 12 MP; Lățime de bandă pentru recepție (bitrate intrare): minimum 1600 Mbps; Lățime de bandă pentru transmisie (bitrate ieșire): minimum 80 Mbps; Suport pentru funcții inteligente de analiză video bazate pe algoritmi AI sau tehnologie echivalentă, inclusiv analiză de protecție a perimetrului pe minimum 1 canal cu rezoluție de până la 4 MP. Funcții inteligente: -detectarea și clasificarea persoanelor și vehiculelor; -reducerea alarmelor false; -analiză video pentru protecția perimetrului (intruziune/depășire linie) sau funcție echivalentă; -notificări de alarmă pe dispozitive mobile (Push) sau echivalent; Detectare inteligentă a mișcării: suport minimum 4 canale, până la 4 MP, cu identificare persoană/autovehicul. Capacitate de decodare AI: suport pentru minimum 8 canale @1080p (30 fps) în modul fără funcții AI și minimum 6 canale @1080p (30 fps) cu funcții AI activate. Compresie video: H.265+/H.265; H.264+/H.264 sau echivalent; Redare video sincronizată; Ieșiri video: HDMI cu suport pentru rezoluție minimum 4K (3840x2160); VGA cu suport pentru rezoluție minimum 1920x1080; Interfețe: minimum 2 x USB; minimum 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45); Audio: intrare audio: minimum 1 canal; ieșire audio: minimum 1 canal. Stocare: suport pentru minimum 1 HDD SATA; capacitate suportată: minimum 10 TB; Alimentare: 12V DC, 1,5 A sau echivalent; Temperatură de funcționare: minimum +10°C...+55°C;	buc	1	

		Dimensiuni compacte, conform cerințelor constructive ale echipamentului aproximativ 320x240x40mm Compatibilitate: suport protocol ONVIF sau echivalent; echipamentele oferite trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video; <i>Toate accesoriile, cablurile, licențele și componentele necesare instalării, configurării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.</i> Garanție: minimum 36 luni.			
1.11	HDD	Hard Disk (HDD) destinat sistemelor de supraveghere video; Capacitate: minimum 10 TB; Proiectat pentru funcționare continuă 24/7; Compatibil cu videorecorderul de rețea (NVR) oferit; Tehnologie optimizată pentru înregistrare continuă video; Interfață de conectare: SATA III (6 Gb/s) sau echivalent; Format: 3,5"; Garanție: minimum 36 luni.	buc	2	
1.12	Dulap metalic 12U	Dulap rack destinat montării tuturor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video; Dimensiune: minimum 12U; Construcție metalică robustă; Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent; Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță; Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent; Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor; Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului; Accesorii de montare incluse; Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.13	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă	Sursă de alimentare UPS (2kw) Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor; Putere activă: minimum 2 kW. Protecție împotriva: -supratensiunilor; -scurtcircuitului; -suprasarcinii; -fluctuațiilor de tensiune; Funcționare automată la întreruperea alimentării; Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms Afișaj pentru starea de funcționare; Compatibil cu echipamentele instalate în rack. <i>Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;</i> Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.14	Switch de rețea PoE cu 8 porturi	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date; Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps; Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W; Protecție la supratensiune: minimum 2 kV; Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps; Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation; Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot; Carcasă metalică;	buc	6	

		Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C; Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus; Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video; Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm <i>Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni.			
1.15	Programator carduri	Dispozitiv destinat programării și/sau înregistrării cardurilor de acces în sistemul de control acces; Compatibil cu tehnologia cardurilor oferite și cu echipamentele sistemului de control acces; Interfață de conectare: USB sau echivalent; Compatibil cu software-ul de administrare și configurare a sistemului de control acces; Permite citirea, înregistrarea și programarea cardurilor de acces, conform funcționalităților sistemului oferit; <i>Toate cablurile, driverele, licențele și componentele necesare instalării și funcționării vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni	buc	1	
1.16	Card de acces de proximitate printable	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent; Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului; Grosime: aproximativ 0,8 mm; Format: card standard tip ID card; Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă; Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces oferit.	buc	100	
1.17	Construcție metalică din INOX	Construcție metalică din INOX cu porțiță ,prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces, prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare. O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea măsurărilor	buc	1	
<i>În prețul ofertei vor fi incluse toate costurile aferente furnizării și punerii în funcțiune a sistemului, inclusiv: toate materialele, cablurile, elementele de fixare, accesoriile, consumabilele necesare, lucrările de montare, configurare, programare, testare și punere în funcțiune.</i>					
Lotul nr.2 Bariera de acces Sediul Central - str. Zelinski, 13.					60 000,00
1.1	Cameră IP ANPR pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare	Tip echipament: cameră IP cu funcție de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR/LPR), destinată controlului accesului auto prin comandarea baricrei de acces; Rezoluție: minimum 4 MP (aproximativ 2688x1520 pixeli); Rată cadre: minimum 25 fps; Senzor: minimum 1/1,8" Progressive Scan CMOS; Obiectiv: varifocal motorizat, cu distanță focală aproximativă 2,8–12 mm sau echivalent; Unghi de vizualizare: aproximativ 115°–42°; Sensibilitate la lumină: minimum 0,0005 Lux; Funcții de îmbunătățire a imaginii: WDR minimum 140 dB; BLC/HLC; reducerea digitală a zgomotului 3D DNR; funcție anti-ceață sau echivalent; stabilizare electronică a imaginii (EIS) sau echivalent. Funcții inteligente:	buc	1	

		Recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare; Suport pentru liste de acces permise și restricționate (listă albă/neagră); Capacitate de stocare a unei baze de date cu minimum 100 000 numere de înmatriculare (cu suport de stocare locală, dacă este necesar); Recunoașterea numerelor de înmatriculare în condiții variate de iluminare; Detectarea și identificarea caracteristicilor suplimentare ale vehiculelor (culoare, tip/marcă) sau echivalent; Suport pentru controlul barierei de acces prin ieșiri de comandă. Interfețe și conectivitate: Ieșiri releu: minimum 2 canale pentru comandarea deschiderii/închiderii barierei sau echivalent; Interfețe: Ethernet RJ-45; intrări/ieșiri alarmă; interfață RS-485 sau echivalent; Wiegand sau echivalent, dacă este necesar pentru integrare cu sistemul de control acces; Slot pentru card de memorie micro SD: minimum 1 TB sau echivalent; Suport pentru funcție de stocare locală în lipsa conexiunii la rețea (ANR sau echivalent). Video: Compresie video: H.265/H.265+; H.264/H.264+ sau echivalent; Suport pentru fluxuri video multiple. Iluminare și condiții de utilizare: Iluminare integrată IR și/sau LED pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare pe timp de noapte; Distanță de iluminare: minimum 10 m pentru plăcuța de înmatriculare; Protecție la praf și umiditate: minimum IP67; Protecție antivandal: minimum IK10; Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+70°C; Alimentare: 12-24 V DC și/sau PoE 802.3at; Compatibilă cu bariera auto și sistemul de control acces oferit; <i>Toate accesoriile necesare instalării, configurării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni.			
1.2	Barieră automată pentru controlul accesului auto	Barieră automată destinată controlului accesului vehiculelor în parcuri, instituții publice sau alte spații cu acces restricționat; Destinată utilizării în condiții de trafic intens; Lungimea brațului: minim 3,8 m- maxim 4,2 m; Braț cu posibilitate de montare pe partea dreaptă sau stângă, în funcție de configurația amplasamentului; Braț prevăzut cu sistem de iluminare LED sau echivalent; Timp de ridicare/coborâre a brațului: maximum 2,5 secunde; Posibilitate de reglare a timpului de întârziere pentru coborârea brațului; Motor electric fără perii (Brushless DC) sau echivalent, destinat funcționării intensive; Durată de viață: minimum 5.000.000 cicluri de funcționare; Funcție de protecție la detectarea obstacolelor, cu oprirea și/sau revenirea brațului în cazul detectării unui obstacol;	buc	1	

		Compatibilă cu senzori IR, bucle inductive, radare sau alte dispozitive echivalente pentru prevenirea coliziunilor; Mecanism de acționare robust, destinat funcționării intensive; Funcționare lină, cu ridicare și coborâre controlată a brațului; Posibilitate de deblocare și acționare manuală în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică; Indicator luminos pentru semnalizarea stării barierei (deschis/închis) sau echivalent; Carcasă metalică rezistentă la coroziune și utilizare în exterior; Grad de protecție: minimum IP54; Protecție antivandal: minimum IK09; Alimentare: 24 V DC sau echivalent; Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C; Compatibilă cu sistemul de control acces, camera ANPR și celelalte echipamente oferite; <i>Toate accesoriile, elementele de fixare, cablurile și componentele necesare instalării, configurării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni.			
1.3	Detector de vehicule cu buclă inductivă	Tip echipament: detector de vehicule cu buclă inductivă, destinat controlului accesului auto; Compatibil cu bariera automată și sistemul de control acces oferit; Suport pentru conectarea a minimum 2 bucle inductive; Detectarea prezenței vehiculelor și comandarea funcționării barierei; Sensibilitate reglabilă, cu minimum 4 niveluri de reglaj; Minimum 2 ieșiri releu pentru integrarea cu bariera și alte echipamente ale sistemului; Alimentare: 220-240 V AC, 50 Hz sau echivalent; Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+70°C; Compatibil cu utilizarea în exterior; <i>Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.4	Cablu pentru buclă inductivă	Buclă inductivă destinată protecției împotriva închiderii/coborârii brațului barierei în prezența unui vehicul în zona de acces. Compatibilă cu detectorul de vehicule oferit; Livrată sub formă de cablu pentru realizarea buclei inductive; Lungime: minimum 50 m/rolă; Destinată montării în carosabil; Compatibilă cu sistemul de control acces auto oferit; <i>Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni.	rolă	1	
Lotul nr. 3 Sistem de control acces Sediul Ciocana - str. M. Sadoveanu, 24/1.					270 000,00
1.1	Detector de metale tip arc	Detector de metale tip arc, Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente; Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă; Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră. -semnalizare luminoasă pentru indicarea detecției; -semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent; Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei	buc	1	

		monede poate fi detectat, verificând în mod eficient obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai mult de 3 cm deasupra solului pot declanșa alarma atunci când intră în zona de detectare; Contor de treceri pe barieră IR integrat; Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display; Indicarea locului de detecție pe verticală. Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare; Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm Dimensiuni pasaj de trecere: lățime minimum 700 mm; înălțime minimum 2000 mm; Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec). Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent; Consum de energie: <30W. Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces; <i>Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni. <i>Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.</i>			
1.2	Turnichet batant (Swing Barrier)	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere. Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent); Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare; Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închiderii; Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor; Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit; Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate; Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe); Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei; Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent. Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens; Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent. Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces oferit. Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	

		Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;			
1.3	Set de panouri mobile pentru turnichet	Set panouri mobile pentru turnichet batant Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier); Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent; Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces; Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm; Compatibil cu turnichetul batant oferat și cu sistemul de control acces; Rezistente la utilizare intensivă în spații publice; Montare și elemente de fixare incluse; Garanție: minimum 36 luni.	set	2	
1.4	Cititor de carduri	Cititor pentru control acces pe bază de card; Compatibil cu sistemul de control acces oferat; Citire rapidă a cardurilor; Posibilitate montare pe turnichet; Comunicare cu controlerul de acces; Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară; Protecție pentru utilizare în spații publice. Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă; Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț; Garanție: minimum 36 luni.	buc	2	
1.5	Buton de comandă pentru personalul de pază	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului; Compatibil cu controlerul sistemului de control acces oferat; Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar; Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.	buc	1	
1.6	Bloc de alimentare pentru sistem control acces	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces; Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele oferate; Protecție la: -scurtcircuit; -supratensiune; -suprasarcină; Funcționare continuă (regim 24/7); Montare: pentru utilizare în interior; Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare; Compatibil cu sistemul de control acces oferat; Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț; Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.7	Cameră de supraveghere video IP tip Dome	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior; Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800); Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă; Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă; Reglaj mecanic pe minimum trei axe; Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4"; Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent; Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm; unghi de vizualizare: minimum 100°; Funcții inteligente: -detectarea mișcării;	buc	1	

		-clasificarea persoanelor și vehiculelor; -protecție împotriva sabotajului; -zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă; Compresie video: H.265/H.265+; H.264/H.264+ sau echivalent; suport pentru minimum două fluxuri video; Funcții de îmbunătățire a imaginii; WDR minimum 120 dB; 3D DNR; BLC/HLC sau echivalent; Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental; Suport codecuri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent; Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării; Distanță de iluminare: minimum 30 m; Alimentare: DC 12V (6W) +/- 25%; PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent; Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67; Protecție antivandal: minimum IK08; Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C; Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm; Suport protocol ONVIF sau echivalent; Garanție: minimum 36 luni. <i>Echipamentele oferite trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.</i>			
1.8	Dulap metalic 12U	Dulap rack destinat montării tuturor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video; Dimensiune: minimum 12U; Construcție metalică robustă; Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent; Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță; Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent; Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor; Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului; Accesorii de montare incluse; Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.9	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă	Sursă de alimentare UPS (2kw) Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor; Putere activă: minimum 2 kW. Protecție împotriva: -supratensiunilor; -scurtcircuitului; -suprasarcinii; -fluctuațiilor de tensiune; Funcționare automată la întreruperea alimentării; Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms Afișaj pentru starea de funcționare; Afișaj pentru starea de funcționare; Compatibil cu echipamentele instalate în rack.	buc	1	

		<i>Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;</i> Garanție: minimum 36 luni.			
1.10	Switch de rețea PoE cu 8 porturi	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date; Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps; Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W; Protecție la supratensiune: minimum 2 kV; Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps; Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation; Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot; Carcasă metalică; Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C; Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus; Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video; Dimensiuni: aproximativ 170x93x28mm <i>Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.11	Card de acces de proximitate printable	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent; Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului; Grosime: aproximativ 0,8 mm; Format: card standard tip ID card; Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă; Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces oferit.	buc	100	
1.12	Construcție metalică din INOX	Construcție metalică din INOX cu porțiță, prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces, prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare. O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea măsurărilor	buc	1	
<i>În prețul ofertei vor fi incluse toate costurile aferente furnizării și punerii în funcțiune a sistemului, inclusiv: toate materialele, cablurile, elementele de fixare, accesoriile, consumabilele necesare, lucrările de montare, configurare, programare, testare și punere în funcțiune.</i>					
Lotul nr.4 Sistem de control acces Sediul Rîșcani - str. Kiev, 3					270 000,00
1.1	Detector de metale tip arc	Detector de metale tip arc, Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente; Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă; Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră. -semnalizare luminoasă pentru indicarea detectării; -semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent; Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei monede poate fi detectat, verificând în mod eficient obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai mult de 3 cm deasupra solului pot declanșa alarma atunci când intră în zona de detecție. Contor de treceri pe barieră IR integrat; Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display; Indicarea locului de detecție pe verticală.	buc	1	

		Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare; Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm Dimensiuni pasaj de trecere: lățime minimum 700 mm; înălțime minimum 2000 mm; Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec). Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent; Consum de energie: <30W. Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces; Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț; Garanție: minimum 36 luni. Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.			
1.2	Turnichet batant (Swing Barrier)	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere. Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent); Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare; Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închiderii; Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor; Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit; Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate; Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe); Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei; Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent. Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens; Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent. Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces oferit. Garanție: minimum 36 luni. Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.	buc	1	
1.3	Set de panouri mobile pentru turnichet	Set panouri mobile pentru turnichet batant Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier); Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent; Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces;	set	2	

		Lăţime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm; Compatibil cu turnichetul batant ofertat şi cu sistemul de control acces; Rezistente la utilizare intensivă în spaţii publice; Montare şi elemente de fixare incluse; Garanţie: minimum 36 luni.			
1.4	Cititor de carduri	Cititor pentru control acces pe bază de card; Compatibil cu sistemul de control acces ofertat; Citire rapidă a cardurilor; Posibilitate montare pe turnichet; Comunicare cu controlerul de acces; Alimentare: conform specificaţiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară; Protecţie pentru utilizare în spaţii publice. Funcţionare stabilă în regim de utilizare intensivă; Toate accesoriile necesare instalării şi conectării vor fi incluse în oferta de preţ; Garanţie: minimum 36 luni.	buc	2	
1.5	Buton de comandă pentru personalul de pază	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului; Compatibil cu controlerul sistemului de control acces ofertat; Montare la postul de pază sau în locaţia indicată de beneficiar; Toate accesoriile necesare conectării şi funcţionării incluse în ofertă.	buc	1	
1.6	Bloc de alimentare pentru sistem control acces	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces; Tensiune de ieşire compatibilă cu echipamentele oferite; Protecţie la: -scurtcircuit; -supratensiune; -suprasarcină; Funcţionare continuă (regim 24/7); Montare: pentru utilizare în interior; Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcţionare; Compatibil cu sistemul de control acces ofertat; Toate accesoriile necesare instalării şi conectării incluse în oferta de preţ; Garanţie: minimum 36 luni.	buc	1	
1.7	Cameră de supraveghere video IP tip Dome	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior şi/sau exterior; Rezoluţie minim 6 Megapixeli (3200 × 1800); Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluţia maximă; Funcţionare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă; Reglaj mecanic pe minimum trei axe; Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4"; Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent; Obiectiv fix cu distanţa focală aproximativ 2,8 mm; unghi de vizualizare: minimum 100°; Funcţii inteligente: -detectarea mişcării; -clasificarea persoanelor şi vehiculelor; -protecţie împotriva sabotajului; -zonă de interes (ROI) sau funcţie echivalentă; Compresie video: H.265/H.265+; H.264/H.264+ sau echivalent; suport pentru minimum două fluxuri video; Funcţii de îmbunătăţire a imaginii: WDR minimum 120 dB; 3D DNR; BLC/HLC sau echivalent;	buc	1	

		Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental; Suport codecuri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent; Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării; Distanță de iluminare: minimum 30 m; Alimentare: DC 12V (6W) +/- 25%; PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent; Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67; Protecție antivandal: minimum IK08; Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C; Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm; Suport protocol ONVIF sau echivalent; Garanție: minimum 36 luni. <i>Echipamentele oferite trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.</i>			
1.8	Dulap metalic 12U	Dulap rack destinat montării tuturor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video; Dimensiune: minimum 12U; Construcție metalică robustă; Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent; Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță; Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent; Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor; Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului; <i>Accesorii de montare incluse;</i> Garanție: minimum 36 luni.	nu	1	
1.9	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă	Sursă de alimentare UPS (2kw) Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor; Putere activă: minimum 2 kW. Protecție împotriva: -supratensiunilor; -scurtcircuitului; -suprasarcinii; -fluctuațiilor de tensiune; Funcționare automată la întreruperea alimentării; Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms Afișaj pentru starea de funcționare; Afișaj pentru starea de funcționare; Compatibil cu echipamentele instalate în rack. <i>Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;</i> Garanție: minimum 36 luni.	nu	1	
1.10	Switch de rețea PoE cu 8 porturi	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date; Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps; Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W; Protecție la supratensiune: minimum 2 kV; Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps;	nu	1	

		Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation; Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot; Carcasă metalică; Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C; Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus; Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video; Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm <i>Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni.			
1.11	Card de acces de proximitate printable	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent; Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului; Grosime: aproximativ 0,8 mm; Format: card standard tip ID card; Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă; Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces oferat.	buc	100	
1.12	Construcție metalică din INOX	Construcție metalică din INOX cu porțiță ,prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces, prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare. O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea măsurărilor	buc	1	
<i>În prețul ofertei vor fi incluse toate costurile aferente furnizării și punerii în funcțiune a sistemului, inclusiv: toate materialele, cablurile, elementele de fixare, accesoriile, consumabilele necesare, lucrările de montare, configurare, programare, testare și punere în funcțiune.</i>					
Lotul nr. 5 Sistem de control acces Sediul Buiucani - bd. Șt.cel Mare, 200					270 000,00
1.1	Detector de metale tip arc	Detector de metale tip arc, Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente; Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă; Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră. -semnalizare luminoasă pentru indicarea detecției; -semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent; Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei monede poate fi detectat, verificând în mod eficient obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai mult de 3 cm deasupra solului pot declanșa alarma atunci când intră în zona de detectare, Contor de treceri pe barieră IR integrat; Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display; Indicarea locului de detecție pe verticală. Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare; Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm Dimensiuni pasaj de trecere: lățime minimum 700 mm; înălțime minimum 2000 mm; Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec). Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent; Consum de energie: <30W. Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces;	buc	1	

		Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț; Garanție: minimum 36 luni. Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.			
1.2	Turnichet batant (Swing Barrier)	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere. Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent); Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare; Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închiderii; Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor; Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit; Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate; Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe); Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei; Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent. Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens; Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent. Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces oferit. Garanție: minimum 36 luni. Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;	buc	1	
1.3	Set de panouri mobile pentru turnichet	Set panouri mobile pentru turnichet batant Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier); Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent; Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces; Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm; Compatibil cu turnichetul batant oferit și cu sistemul de control acces; Rezistente la utilizare intensivă în spații publice; Montare și elemente de fixare incluse; Garanție: minimum 36 luni.	set	2	
1.4	Cititor de carduri	Cititor pentru control acces pe bază de card; Compatibil cu sistemul de control acces oferit; Citire rapidă a cardurilor; Posibilitate montare pe turnichet; Comunicare cu controlerul de acces;	buc	2	

		Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară; Protecție pentru utilizare în spații publice. Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă; <i>Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni.			
1.5	Buton de comandă pentru personalul de pază	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului; Compatibil cu controlerul sistemului de control acces oferat; Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar; <i>Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.</i>	buc	1	
1.6	Bloc de alimentare pentru sistem control acces	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces; Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele oferate; Protecție la: -scurtcircuit; -supratensiune; -suprasarcină; Funcționare continuă (regim 24/7); Montare: pentru utilizare în interior; Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare; Compatibil cu sistemul de control acces oferat; <i>Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț;</i> Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.7	Cameră de supraveghere video IP tip Dome	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior; Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800); Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă; Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă; Reglaj mecanic pe minimum trei axe; Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4"; Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent; Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm; unghi de vizualizare: minimum 100°; Funcții inteligente: -detectarea mișcării; -clasificarea persoanelor și vehiculelor; -protecție împotriva sabotajului; -zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă; Compresie video: H.265/H.265+; H.264/H.264+ sau echivalent; suport pentru minimum două fluxuri video; Funcții de îmbunătățire a imaginii: WDR minimum 120 dB; 3D DNR; BLC/HLC sau echivalent; Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental; Suport codec-uri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent; Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării; Distanță de iluminare: minimum 30 m; Alimentare: DC 12V (6W) +/- 25%; PoE conform standardului IEEE 802.3at sau echivalent;	buc	1	

		Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67; Protecție antivandal: minimum IK08; Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C; Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm; Suport protocol ONVIF sau echivalent; Garanție: minimum 36 luni. <i>Echipamentele oferite trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.</i>			
1.8	Dulap metalic 12U	Dulap rack destinat montării tuturor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video; Dimensiune: minimum 12U; Construcție metalică robustă; Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent; Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță; Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent; Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor; Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului; Accesorii de montare incluse; Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.9	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă	Sursă de alimentare UPS (2kw) Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor; Putere activă: minimum 2 kW. Protecție împotriva: -supratensiunilor; -scurtcircuitului; -suprasarcinii; -fluctuațiilor de tensiune; Funcționare automată la întreruperea alimentării; Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms Afișaj pentru starea de funcționare; Afișaj pentru starea de funcționare; Compatibil cu echipamentele instalate în rack. <i>Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;</i> Garanție: minimum 36 luni.	buc	1	
1.10	Switch de rețea PoE cu 8 porturi	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date; Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps; Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W; Protecție la supratensiune: minimum 2 kV; Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps; Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation; Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot; Carcasă metalică; Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C; Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus; Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video; Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm	buc	1	

		<i>Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț; Garanție: minimum 36 luni.</i>			
1.11	Card de acces de proximitate printable	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent; Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului; Grosime: aproximativ 0,8 mm; Format: card standard tip ID card; Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă; Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces oferat.	buc	170	
1.12	Construcție metalică din INOX	Construcție metalică din INOX cu porțiță, prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces, prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare. O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea măsurărilor	buc	1	
Total					1 350 000,00
<i>În prețul ofertei vor fi incluse toate costurile aferente furnizării și punerii în funcțiune a sistemului, inclusiv: toate materialele, cablurile, elementele de fixare, accesoriile, consumabilele necesare, lucrările de montare, configurare, programare, testare și punere în funcțiune.</i>					
<i>În prețul ofertei vor fi incluse serviciile de montare, configurare, punere în funcțiune a sistemului, cu ulterioara deservire al întregului sistem gratis timp de 12 luni. După finalizarea lucrărilor de implementare a sistemului de control acces și supraveghere video, executantul (O.E.) va elabora o schiță de execuție care să includă amplasarea tuturor componentelor sistemului: camere video, echipamente de control acces, unități centrale și alte elemente aferente.</i>					

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora, nu se aplica

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: *Livrarea se efectuează de către Furnizor în termen de 70 zile calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate, după înregistrarea contractului la Trezorerie, asumându-și toate riscurile și toate cheltuielile care intervin în procesul transportării bunurilor.*

Locul de predare a bunurilor livrate către Cumpărător: - *Locul de livrare a bunurilor va fi stabilit și coordonat cu Beneficiarul pentru fiecare lot în parte, la sediile instituției, în funcție de necesitățile Beneficiarului. Furnizorul va efectua livrarea la adresele indicate de Beneficiar*

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAE	Documentul Unic de Achiziții European, completat conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 30.06.2020 (modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), semnat electronic de către operatorul economic	obligatoriu

2	Specificații tehnice	Specificații tehnice completate conform Anexei nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	obligatoriu
3	Specificații de preț	Specificații de preț completate conform Anexei nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	obligatoriu
4	Garanția pentru ofertă 1%	a) Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021 sau b) Transfer la contul autorității contractante (ordin de plată), semnată electronic de către operatorul economic	Obligatori
5	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conf. Ord. MF nr. 145 din 24.I.2020) (a prezenta declarația semnată electronic, în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică) *Se va prezenta de ofertantul desemnat câștigător	Obligatori pentru ofertantul desemnat câștigător
6	Garanția de bună execuție a contractului constituie 5% din suma totală a contractului inclusiv TVA	Garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F5.2 sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiar: Judecătoria Chișinău Codul fiscal: 1016601000256 Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat IBAN MD87TRPCAA518440C01195AA Cod: TREZMD2X Cu nota: Garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____	Obligatori pentru ofertantul desemnat câștigător (la semnarea contractului)
7	Cerere de participare în cadrul procedurii de achiziție	Cerere completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	obligatoriu
8	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor)	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	obligatoriu
9	Deținerea de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanție	Document confirmativ emis de către compania-producător al echipamentului (prezentat în limba română sau cu traducere în limba română cu semnătura și ștampila traducătorului autorizat), copia semnată de către operatorul economic sau contractul, ce atestă relații contractuale cu Service Centru local autorizat - copia, semnată de către operatorul economic	obligatoriu
10	Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile	Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 (https://siamd.gov.md/portal/deec.ht ml) - copia, semnată electronic de către operatorul economic	obligatoriu

11	Prezentarea pașaportului tehnic, descrieri și/sau fotografii (art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice), precum și mostre pentru bunurile din loturi la solicitarea grupului de lucru pentru achiziții	Prezentarea pașaportului tehnic (copia în format electronic confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic) sau prezentarea link-urilor de pe site-urile producătorilor Și Mostre cu titlu gratuit pentru bunurile din loturi la solicitarea grupului de lucru pentru achiziții, având caracteristicile enumerate în documentația de atribuire, vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării. Autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele prezentate.	Obligativ (la solicitare)
12	Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice)	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Livrarea bunurilor se confirmă prin prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări - semnate electronic de către operatorul economic	obligativ
13	Dovada înregistrării operatorului economic	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, semnată electronic de către operatorul economic	obligativ
14	Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova	Copia cazierului judiciar al persoanei juridice - semnată electronic de către operatorul economic	obligativ
15	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Confirmarea lipsei restanțelor față de bugetul public național, semnată electronic de către operatorul economic	obligativ
16	Certificat de calitate/conformitate (sau alte documente ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință)	Confirmate prin semnătura electronică a ofertantului	Obligativ
17	Certificat de atribuire al contului bancar	Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie, semnat electronic	Obligativ
18	Disponerea de personal de specialitate propus pentru implementarea contractului	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, completată conform (Anexei nr. 14 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021) - semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
19	Autorizație de la producător MAF(Manufacturer authorization Form)	Confirmat(e) prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativ (la solicitare)

în cazul în care autoritatea contractantă, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.

17. Garanția pentru ofertă în valoare de 1,0% din suma ofertei fără TVA

a) Oferta va fi însoțită de o garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), conform anexei nr.9 la Doc. Standard aprobată prin ord. Min.Finanțelor nr. 115/15.09.2021

sau

b) Prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: Judecătoria Chișinău

Codul IBAN: MD56TRPCAA518410A01195AA

Codul fiscal: 1016601000256

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Notă: Pentru garanția pentru oferta la licitația publică nr. ____ din
Notă: Autoritatea contractantă va reține garanția pentru ofertă în cazul atestării circumstanțelor stabilite de prevederile art. 68 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

18. Garanția de bună execuție a contractului constituie 5 % din suma contractată inclusiv TVA:

a) garanția de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 la Doc. Standard aprobată prin Ord. Min Fin. Nr.115 din 15.09.2021

sau

b) prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: Judecătoria Chișinău

Codul IBAN: MD87TRPCAA518440C01195AA

Codul fiscal: 1016601000256

Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Notă: Garanția de bună execuție a contractului la licitația publică nr. ____ din

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică cu aplicarea pasului minim 1% specificat, în SIA RSAP

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Locul de livrare a bunurilor: Locul de livrare a bunurilor va fi stabilit și coordonat cu Beneficiarul pentru fiecare lot în parte, la sediile instituției, în funcție de necesitățile Beneficiarului. Furnizorul va efectua livrarea la adresele indicate de Beneficiar

Cheltuielile de transport, livrare, descărcare ale Bunurilor până la locul (inclusiv etajul) indicat de beneficiar vor fi suportate în totalitate de către Furnizor.

Furnizorul se obligă să asigure funcționalitatea Bunurilor și înlocuirea gratuită a Bunurilor cu defecte în perioada termenului de garanție conform cerințelor tehnice și cantității specificate

22. Ofertele se prezintă în valuta: Lei MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor și parametrilor tehnici.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor : conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplica

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare __-

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 23.06.2026 (BAP)

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Nu se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu se aplică*

39. Alte informații relevante:

39.1 Metoda și condițiile de plată: prin transfer bancar, în termen de până la 20 (douăzeci) zile lucrătoare după livrarea Bunurilor, prezentarea facturii fiscale emisă prin SIA „e-Factură”, a actului de predare-primire a bunurilor, cu indicarea serial și part number pentru fiecare bun separat și acceptarea acestora fără obiecții de către Cumpărător.

39.2 Termenul pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 10 zile de la data remiterii spre semnare.

Conducătorul grupului de lucru:



Alexandru Arhip

Ex: Nașco Natalia
Tel: 022760662