

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741100863750/ 21374906 din 04.04.2025****Obiectul de achiziție: Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesari Suplimentari 2**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 4</b>						
Cablul pacientului pentru ECG	U225-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf, conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standard de culori	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC (fără rezistență) conector internațional 15 pini, standard de culori	DM000738238
<b>Total lot 4</b>						
<b>Lotul 5</b>						
Cabluri EEG reutilizabile cu disc argintat	F8911P/LCS sau F8911/LCS	Italia	FIAB SpA	Cabluri EEG reutilizabile cu disc argintat (10 unitati in set)	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=6 mm sau 10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10 buc.	DM000655299 sau DM000655298
<b>Total lot 5</b>						
<b>Lotul 6</b>						
Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	CHCS02	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female.	Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female. CHIRAPLUS Combistopper BLUE	DM000504590
<b>Total lot 6</b>						
<b>Lotul 8</b>						
Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil	F4141	Italia	FIAB SpA	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil, cu conector cu 3 contacte	Creion reutilizabil pentru control manual, carcasă 2,38 mm (3/32") cu electrod cu lamă și cablu - NU STERIL Plastic sterilizabil de înaltă rezistență. Fără latex Electrod cu lamă detașabilă F4060 LUNGIME CABLUL 300 cm Gaz EO și abur: creionul și electrodul pot fi sterilizate de până la 30 de ori	DM000466393
<b>Total lot 8</b>						
<b>Lotul 10</b>						
Electrod neutral monoutilizabil copii	F7805PW/V	Italia	FIAB SpA	Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața pînă la 200 cm <sup>2</sup> , cu cablu 3m.	Electrod neutral monoutilizabil CU GEL SOLID PENTRU ELECTROCHIRURGIE CU CABLU DE CONECTARE pediatrie DIMENSIUNI 148 x 90 mm SUPRAFAȚA TOTALĂ 133 cm <sup>2</sup> LUNGIME CABLUL 300 cm	DM000655324
<b>Total lot 10</b>						

<b>Lotul 11</b>						
Electrod neutral monoutilizabil maturi	F7820W/V	Italia	FIAB SpA	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm <sup>2</sup> , cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil CU GEL SOLID PENTRU ELECTROCHIRURGIE CU CABLU DE CONECTARE ADULT DIMENSIUNI 202x101 mm SUPRAFAȚA ACTIVE 118 cm <sup>2</sup> LUNGIME CABLUL 300 cm	DM000657803
<b>Total lot 11</b>						
<b>Lotul 12</b>						
Electrod sterilizabil tip lama	F4065	Italia	FIAB SpA	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303	ELECTROD REUTILIZABLE ELECTROCHIRURGIE LAMĂ grosime 0,50±0,05 mm latime 2,3±0,1 mm L= 153mm ±3%	DM000459475
<b>Total lot 12</b>						
<b>Lotul 14</b>						
Electrozi ECG (adulți)	F9079/100	Italia	FIAB SpA	1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă.	Electrod ECG snap pentru copii 36X40mm SPUMĂ gel solid snap înregistrare ECG holter test de stres ECG de repaus	DM000621306
<b>Total lot 14</b>						
<b>Lotul 15</b>						
Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	F2080	Italia	FIAB SpA	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanțăinitiala	ELECTROD DE UNICA ECG TESAT NETESUT DIMENSIUNE Ø50mm Adult AREA ADEZIVĂ 1606 mm <sup>2</sup> ZONA GEL 255 mm <sup>2</sup> SENSOR Ag/AgCl - Clorura de argint de argint	DM000621310
<b>Total lot 15</b>						
<b>Lotul 16</b>						
Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	43.009.05.708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH <sub>2</sub> O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Steril: Nu	DM000655206
<b>Total lot 16</b>						

<b>Lotul 17</b>						
Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	43.009.05.708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H <sub>2</sub> O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq 11$ mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq 29$ mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO <sub>2</sub> . Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Steril: Nu	DM000655206
<b>Total lot 17</b>						
<b>Lotul 20</b>						
Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	43.900.00.010	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacterială $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virală $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H <sub>2</sub> O Volum compresiabil $\leq 30$ ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO <sub>2</sub> , în plus cu cot fără orificiu de CO <sub>2</sub> . Scopul filtrului este de a protejeza pacientul și umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului respirator. Copil Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Bărbat/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capătul mașinii) 13 mm Retenție de particule 99,99 % Steril: Nu	DM000655204
<b>Total lot 20</b>						
<b>Lotul 40</b>						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon	DM000655251
<b>Total lot 40</b>						
<b>Lotul 41</b>						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon	DM000655249
<b>Total lot 41</b>						
<b>Lotul 42</b>						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm	U500-1T(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 46 - 66 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon	DM000655247
<b>Total lot 42</b>						
<b>Lotul 49</b>						
Sensor SpO <sub>2</sub> tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	U401-A(03QL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO <sub>2</sub> tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Mindray (7 pin) (Masimo tech) Clip pentru degete pentru adulți, 2.8 m	DM000459634
<b>Total lot 49</b>						

<b>Lotul 50</b>						
Set electrocauter	F4141	Italia	FIAB SpA	Măner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.	Creion reutilizabil pentru control manual, carcasă 2,38 mm (3/32") cu electrod cu lamă și cablu - NU STERIL Plastic sterilizabil de înaltă rezistență. Fara latex Electrod cu lamă detașabilă F4060 LUNGIME CABLUL 300 cm Gaz EO și abur: creionul și electrodul pot fi sterilizate de până la 30 de ori	DM000466393
<b>Total lot 50</b>						
<b>Lotul 51</b>						
Set electrozi ECG 4 clește + 6 pare (adult), reutilizabil	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 și 4mm.	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient adult, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm și DIN D-3.0mm	DM000676185 + DM000676193
<b>Total lot 51</b>						
<b>Lotul 53</b>						
Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer	41.04.24002	China	SCW Medicath Ltd	Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg, Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii: Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii Robinet Cardul pacientului capace IV.Line Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip Bbraun)	DM000433239
<b>Total lot 53</b>						
<b>Lotul 54</b>						
Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	41.04.24002	China	SCW Medicath Ltd	Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii: Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii Robinet Cardul pacientului capace IV.Line Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip Bbraun)	DM000433239
<b>Total lot 54</b>						
<b>Lotul 72</b>						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretar	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon	DM000655251
<b>Total lot 72</b>						
<b>Lotul 73</b>						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretar	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon	DM000655249
<b>Total lot 73</b>						

<b>Lotul 74</b>						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon	DM000655251
<b>Total lot 74</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23