

	 specificații solicitate	 specificațiile propuse
Pentru orice tip de ceramică de pe piață (inclusiv zirconiu)	da	da
Diametrul camerei de copt de 120 mm pentru a asigura o distribuție uniformă a temperaturii peste restaurările ceramice.	da	da
Nu necesită etalonarea temperaturii	da	da
Ecran color LCD	da	da
Afișează parametrii de lucru ai fiecărui program	da	da
Afișează evoluția în timp pentru fiecare program.Rezistente la temperatură și șocuri mecanice	da	da
Închidere verticală și simetrică a ascensorului	da	da
Memorează (la cerere programele necesare pot fi scrise direct de la fabrică)	500 de programe	500 de programe
Sistem inteligent de uscare	Reglarea automată a temperaturii în funcție de înălțimea ascensorului	Reglarea automată a temperaturii în funcție de înălțimea ascensorului
Meniu	Lucrări în mai multe limbi, inclusiv română	Lucrări în mai multe limbi, inclusiv română
Platformă mare din aluminiu pentru răcirea ceramicii	da	da
Temperatura de lucru	200C-12000C	200C-12000C
Putere	1250 W	1250 W
Dimensiune	32X54X46 cm	32X54X46 cm
Greutate	23 kg	23 kg
garanție	2 ani	2 ani
Sistem de protecție în caz de pană de curent	da	da
Portul USB	da	da
Set de accesorii incluse	suport rezistent la căldură	suport rezistent la căldură
	ace	ace
	pensete lungi	pensete lungi