

Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1581663359793 din 24 februarie 2020 | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------|--|---|-------------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: Valoare mică Utilaje | | | | | | |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Motocultor Zubr HT-135 | Зубр HT-135 | Китай | Зубр | <p>Гарантия, мес.: 12 Глубина обработки почвы фрезой макс., мм: 350 Глубина обработки почвы фрезой мин., мм: 80 Диаметр вала редуктора, мм: 32 Класс мотоблока: Тяжелый Колея колес максимальная, мм: 650 Количество передач вперед: 2 Количество передач назад: 1 Марка двигателя: Масса не более (без топлива и комплекта принадлежностей), кг: 140 Мощность двигателя макс., л.с.: 10.0 Наличие ВОМ: есть Номинальный погрузочный вес прицепа, кг: 500</p> | <p>Гарантия, мес.: 12 Мотоблок Zubr HT-135 оборудован мощным одноцилиндровым четырехтактным дизельным двигателем KM186F. Мощность 9 л.с. при номинальных 3600 оборотов в минуту. Запуск агрегата производится ручным стартером при помощи z-образной ручки и декомпрессора. Объем топливного бака равен 5,5 литров. Аппарат имеет повышенную и пониженную передачи вперед, что позволяет обрабатывать почву любой сложности. Также имеется одна задняя скорость. Редуктор шестеренчатого типа. Руль регулируется в двух плоскостях. Двигатель, общие характеристики Тип:Одноцилиндровый вертикальный четырехтактный дизель с активным воздушным охлаждением и прямым впрыском топлива KM186F Диаметр цилиндра 86 мм. Ход поршня 70 мм. Объем двигателя 406 куб .см. Частота оборотов 3600 об./мин. Максимальная выходная мощность 7,0 кВт / 9,5 л. с. Средняя скорость хода поршня, м/с8,4 Среднее эффективное давление, кПа (кгс /см. кв.)496,6 (5,07) Расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч)≤285,3 (212) Расход машинного масла, г/кВт ≤4,08 (3) Объем топливного бака5,5 л. Объем смазочного масла, эффективный 0,6 л. Объем смазочного масла, полный1,65 л. Направление вращения коленчатого вала (вид с торца маховика) По часовой стрелке Тип системы смазкиМасляный насос</p> | - |

| | | | | | |
|------------------|----------|--|--|--|--|
| | | | <p>Обороты двигателя максимальные, об./мин: 3600</p> <p>Объем двигателя, см3: 406</p> <p>Охлаждение: воздушное, принудительное</p> <p>Расход горючего, г/кВт*час: 281.5</p> <p>Размер шины: 5.00-12</p> <p>Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В): 1800*1350*1100</p> <p>Регулирование руля влево/вправо: есть</p> <p>Система запуска: механическая ручная, электростартер</p> <p>Сцепление:многодисковое мокрое в масляной ванне</p> <p>Тип заливаемого масла в КПП: трансмиссионное масло ТАД-17</p> <p>Тип коробки передач:шестеренчатая</p> <p>Тип привода: прямая передача</p> <p>Топливный бак, л: 5.5</p> <p>Топливо: дизельное</p> <p>Ширина обработки почвы фрезой макс., мм: 1350</p> <p>Ширина обработки почвы фрезой мин., мм: 750</p> <p>В комплекте: почвофреза + рычаг упора + колеса + эл. стартер + аккумулятор</p> | <p>(давление и разбрызгивание) Тип запуска Ручной (энергичный стартер) Сухой вес 48 кг. Максимальный наклон двигателя при работе 20°</p> <p>Двигатель, циклы открытия и закрытия клапанов</p> <p>Открытие впускного клапана ВТДС 18°30' Закрытие впускного клапана АВДС 45°30' Открытие выхлопного клапана ВВДС 55°30' Закрытие выхлопного клапана АТДС 8°30'</p> <p>Двигатель, начальный угол подачи топлива и зазоры клапанов</p> <p>Начальный угол подачи топлива 20±1° Зазор впускного клапана (холодный двигатель) 0,10~0,15 мм Зазор выпускного клапана (холодный двигатель) 0,10~0,15 мм</p> <p>Общие характеристики дизельного мотоблока Zubr HT-135</p> <p>Габаритные размеры, мм 1740×980×1050</p> <p>Ширина культивации, максимальная 1350 мм. Ширина культивации, минимальная 750 мм. Глубина культивации, максимальная 300 мм. Глубина культивации, оптимальная 220 мм.</p> <p>Коробка передач Шестеренчатая, 2 + 1</p> <p>Конструкционный вес мотоблока: 135 кг. Колеса 5,00 - 12, шевронный рисунок протектора</p> <p>Трансмиссия Шестеренчатый редуктор с конической передачей</p> <p>Количество масла в редукторе: 1,7 л. Тип масла в редукторе: Трансмиссионное полусинтетическое масло для коробок передач</p> <p>Номинальный погрузочный вес для прицепа: до 420 кг.</p> <p>В комплекте: почвофреза + рычаг упора + колеса + эл. стартер + аккумулятор</p> | |
| Total lot | 1 | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __ Gratila Mihail În calitate de: _____ director

Ofertantul: SRL «TWOPLAST» Adresa: _ mun.Comrat, str.Vorosilov,

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1581663359793 din 24 februarie 2020 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Valoare mică Utilaje |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/pre stare | Clasificație bugetară (IBAN) |
|---------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Bunuri/servicii | buc | | | | | | | - |
| 1. | Motocultor Зубр HT-135 | buc | 4 | 11 200 | - | 44 800 | - | până la 16.03.2020 | - |
| | TOTAL | | | - | - | - | - | | - |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gratila Mihail** În calitate de: _____ director

Ofertantul: _ SRL «TWOPLAST» Adresa: _ mun.Comrat, str.Vorosilov,