

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732623026256 din 26 nov 2024							
Obiectul achiziției: Mărfuri electrice							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
1	Corp de iluminat stradal solar	Corp de iluminat stradal cu bat. solara, 60W, 6500K, IP65, Elmos	China	Shenzhen BMMQ Technology Co. LTD	Corp de iluminat stradal solar de tip LED IP65; 6500K PL-SLS-60CW	Puterea: 60 W; Tensiune de lucru: 6V 10W; Material: ABS; Intensitate luminoasa: 6000 Lm; Culoarea luminozității: 6500K; Protectia: IP65; Tip LED; Dimensiuni: 220x55x485 mm.	
3	Bec led	Bec LED, 10W, E14, 6400K, 1000Lm, (sferic) Horoz	Turcia	Horoz	Bec led (echivalent Horoz ELITE-10) 10 W E14 6400 K 1000 lm 220 - 240 V cu plafon rotund	Puterea: 10 W Tensiunea: 175-250 V Soclul: E14 Culoarea luminozității: 6400K Flux luminos: 1000 Lm Plafon: sferic Tip LED: SMD LED	
4	Ciocan rotopercutor cu acumulator	Ciocan rotopercutor Li-ion 18V.2.2J. fara baterie Graphite	Polonia	Topex, Graphite	Ciocan rotopercutor cu acumulator (analog – Bosch GBH18 VF-26). Tip alimentare – acumulator; Tensiune – 18 V; Turații la mersul în gol – 0-890 rot./minut; Număr percuții – 0-4350 percuții/minut; Energie de percuție(EPTA) – 2,6 J; Diametru găurire beton – max. 26 mm; Diametru găurire oțel – max. 13 mm; Diametru găurire lemn – max. 30 mm; Complicație – 2 acumulate; încărcător; valiză Garanție.	Ciocan rotopercutor; Tensiune 18V; Viteza de turație: 0-1420 min-1; Interval percuție: 0-4500 min-1; Energia de percuție: 2,2 J; Mandrina: SDS-Plus; Diametrul maxim de foraj: lemn/oțel/beton - 28/13/22 mm; Clasa de protecție: III; Masa: 2,1 kg; Iluminare LED; Controlul vitezei de turație; Mâner ergonomic acoperit cu gumă; Garanție: 12 luni.	

		Încărcător Li-Ion, timp de încărcare 60min Graphite	Polonia	Topex, Graphite		<p>Încărcător pentru acumuloare GRAPHITE ENERGY+;</p> <p>Pentru acumulatori: Energy + 18V;</p> <p>Curent de încărcare: 2.3 A;</p> <p>Bec de semnalizare;</p> <p>Tensiune electrica: 230V AC;</p> <p>Frecventa de alimentare: 50 Hz;</p> <p>Tensiune de încărcare: 22 V DC;</p> <p>Clasa de protecție: II;</p> <p>Masa: 0,3 kg.</p>	
		Baterie reîncărcabilă Li-Ion 18V 6.0Ah Energy+ Graphite	Polonia	Topex, Graphite		<p>Acumulator GRAPHITE ENERGY+;</p> <p>Tensiunea electrica a bateriei: 18V DC;</p> <p>Tip acumulator: Li-Ion;</p> <p>Capacitate acumulator: 6Ah;</p> <p>Masa: 0,95 kg.</p>	
5	Polizor unghiular cu acumulator	Polizor unghiular Li-Ion.18V.125mm.2x5Ah.Hikoki	Japonia	Hikoki	<p>Polizor unghiular cu acumulator (analog – Bosch GWS 180-LI);</p> <p>Tensiune – 18 V; Tip alimentare – acumulator; Acumulator – 4 Ah;</p> <p>Turații la mersul în gol – 11000 rot./minut; Diametru discuri – 125 mm; Diametru de prindere – 22.23 mm.</p> <p>Garanție</p>	<p>Polizor unghiular cu acumulator;</p> <p>Diametru disc: 125 mm;</p> <p>Tensiune baterie: 18V;</p> <p>Acumulator: 5 Ah;</p> <p>Turația în gol: 8000;</p> <p>Diametru de prindere – 22.23 mm;</p> <p>Tip comutator: padelă;</p> <p>Lungime: 389 mm;</p> <p>Circumferință mâner: 155 mm;</p> <p>Greutate fără acu.: 3,0 kg;</p> <p>Echipamente: polizor, 2 acumuloare, încărcător, cutie.</p> <p>Garanție: 12 luni</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: victoria.balucova@nanu.md Telefon (fix și mobil): 069975955