

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1692279780160 / 21088926 din 07.09.2023: conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (listă suplimentară nr. 25)							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii							
1	Carucior medical pentru nou născuți,	XD-157	China	Arshine Lifescience Co., Limited	Carucior medical pentru nou născuți, destinat pentru utilizarea în spitale, maternități și saloane nou născuți. Pat neonatal, 4 roți din cauciuc, doua cu frana, structura din oțel tubular vopsita cu pulbere epoxidica. Forma caruciorului permite înclinare pe orizontala, carcasa din plastic transparent incasabil cu margini rotunde și orificii de ventilație. Dimensiuni: de la 82-85 x 50-55 x h 90 cm. Saltea: Sarcina maxima: min. 10 kg Accesorii: Saltea cu husa ignifuga detasabila	Carucior medical pentru nou născuți, destinat pentru utilizarea în spitale, maternități și saloane nou născuți. Pat neonatal, 4 roți din cauciuc, doua cu frana, structura din oțel tubular vopsita cu pulbere epoxidica. Forma caruciorului permite înclinare pe orizontala, carcasa din plastic transparent- da incasabil cu margini rotunde și orificii de ventilație. Dimensiuni: de la 82 x 50- x h 90 cm. Saltea: Sarcina maxima: min. 10 kg Accesorii: Saltea cu husa ignifuga detasabila- da	CE/ISO
2	Lampă cu fantă 170100	CH-LS	China	Zhangjiagang Chunsu Equipment Co., Ltd	Lampă cu fantă 170100 Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Lățimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Deplasare laterală, mm ≥100 Deplasare în adâncime, mm ≥100 Deplasare în înălțime, mm ≥30 Reglare fină de la joystick, mm ≥10 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Setul standard Bec 2 buc	Lampă cu fantă 170100 Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Lățimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Deplasare laterală, mm ≥100 Deplasare în adâncime, mm ≥100 Deplasare în înălțime, mm ≥30 Reglare fină de la joystick, mm ≥10 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Setul standard Bec 2 buc	CE/ISO
7	Stație de lucru ORL	CHDG-35	China	Zhangjiagang Chunsu Equipment Co., Ltd	Denumire Stație de lucru ORL Descriere Stația de lucru ORL este un dispozitiv medical care permite de a efectua investigații de diagnosticare și tratamentul bolii otolaringiene Descriere generală Tip sistem Mobil, amplasat pe roți cu frână Unitate de comandă integrată touchscreen Monitor pentru vizualizarea imaginilor Da minim 24 inch, rezoluție minim Full HD, amplasat pe braț flexibil Sertare Minim 3, una cu sistem de sterilizare UV integrat Suport pentru fixarea pieselor de mână cu poziție reglabilă Module integrate Irigare, aspirare, iluminare, încălzire instrumente Sistem de irigare Sistem reglat automat Da Încălzire automată a soluției de spălare Da Sistem de monitorizare a nivelului soluției de spălare Da Sistem de aspirare Flux de aspirare Minim 70 l/min Container pentru aspirare minim 2 l cu protecție de supraplin Sistem de încălzire a instrumentelor Regim de lucru Automat Programare a duratei de lucru Sursa de lumină endoscopică Tip LED Culoare Rece Conexiune la endoscop Prin fir de fibră optică Sistem video	Denumire Stație de lucru ORL Descriere Stația de lucru ORL este un dispozitiv medical care permite de a efectua investigații de diagnosticare și tratamentul bolii otolaringiene Descriere generală Tip sistem Mobil, amplasat pe roți cu frână Unitate de comandă integrată touchscreen Monitor pentru vizualizarea imaginilor Da minim 24 inch, rezoluție minim Full HD, amplasat pe braț flexibil Sertare Minim 3, una cu sistem de sterilizare UV integrat Suport pentru fixarea pieselor de mână cu poziție reglabilă Module integrate Irigare, aspirare, iluminare, încălzire instrumente Sistem de irigare Sistem reglat automat Da Încălzire automată a soluției de spălare Da Sistem de monitorizare a nivelului soluției de spălare Da Sistem de aspirare Flux de aspirare Minim 70 l/min Container pentru aspirare minim 2 l cu protecție de supraplin Sistem de încălzire a instrumentelor Regim de lucru Automat Programare a duratei de lucru Sursa de lumină endoscopică Tip LED Culoare Rece	CE/ISO

					Rezoluția video Minim Full HD Software specializat Baza de date a pacienților cu imagini și video Transmiterea imaginilor la ecranul atașat Accesorii Piesă de mină pentru spălare auriculară Piesă de mână pentru aspirare 762692 Endoscop ENT diametru 2,7 mm, 0 grade, lungime de lucru 110 mm, autoclavabil 1 buc Laringoscop diametru 10 mm, 90 grade, lungime de lucru 190 mm, autoclavabil Nasofaringoscop flexibil Cameră video integrată minimum 18 MP, diametru extern maxim 3,4 mm, lungimea de lucru aproximativ 320 mm, mișcarea capului sus jos minim 130 grade, unghi de vizualizare minim 70 de grade, adâncimea câmpului de vedere 5– 50 mm, 1 buc Set lampă frontală portabilă Tip LED cu acumulator integrat, tip lumină rece, spot luminos reglabil, unghi de iluminare reglabil, Durata de viață a sursei de lumină minim 15000 de ore, durata de lucru de pe baterie minim 5 ore Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Instalare și dare în exploatare Training pentru utilizatori și ingineri	Conexiune la endoscop Prin fir de fibră optică Sistem video Rezoluția video Minim Full HD Software specializat Baza de date a pacienților cu imagini și video Transmiterea imaginilor la ecranul atașat Accesorii Piesă de mină pentru spălare auriculară Piesă de mână pentru aspirare Endoscop ENT diametru 2,7 mm, 0 grade, lungime de lucru 110 mm, autoclavabil 1 buc Laringoscop diametru 10 mm, 90 grade, lungime de lucru 190 mm, autoclavabil Nasofaringoscop flexibil Cameră video integrată minimum 18 MP, diametru extern maxim 3,4 mm, lungimea de lucru aproximativ 320 mm, mișcarea capului sus jos minim 130 grade, unghi de vizualizare minim 70 de grade, adâncimea câmpului de vedere 5– 50 mm, 1 buc Set lampă frontală portabilă Tip LED cu acumulator integrat, tip lumină rece, spot luminos reglabil, unghi de iluminare reglabil, Durata de viață a sursei de lumină minim 15000 de ore, durata de lucru de pe baterie minim 5 ore Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Instalare și dare în exploatare Training pentru utilizatori și ingineri	
8	Fotoliu ORL	CH011 ENT	China	Zhangjiagang Chursu Equipment Co., Ltd	Denumire Fotoliu ORL Descriere Fotoliu ORL este un fotoliu utilizat în timpul intervențiilor otorinolaringologice Descriere generală Număr de segmente 3, picioare, șezut, spate Ajustare pozitie electrică Cotiere ajustabil Suport pentru cap ajustabil Suport pentru tălpi Tipuri de mișcări Trendelinburg, antitrendelinburg, sus -jos, ajustare unghi spate și suport picioare Greutate susținută maximă Minim 180 kg Suprafață lavabilă rezistentă la dezinfectanți Grosimea tapiteriei Minim 5 cm de densitate înaltă. Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Instalare și dare în exploatare Training pentru utilizatori și ingineri	Denumire Fotoliu ORL Descriere Fotoliu ORL este un fotoliu utilizat în timpul intervențiilor otorinolaringologice Descriere generală Număr de segmente 3, picioare, șezut, spate Ajustare pozitie electrică Cotiere ajustabil Suport pentru cap ajustabil Suport pentru tălpi Tipuri de mișcări Trendelinburg, antitrendelinburg, sus -jos, ajustare unghi spate și suport picioare Greutate susținută maximă Minim 180 kg Suprafață lavabilă rezistentă la dezinfectanți Grosimea tapiteriei Minim 5 cm de densitate înaltă. Cerință către furnizor Garanție Minim 2 ani Livrare la locul solicitat Instalare și dare în exploatare Training pentru utilizatori și ingineri	CE/ISO
14	Congelator pentru laborator, vertical 140-160L	WEL-158L	China	Shanghai Welso Technology Co.Ltd.	Congelator pentru laborator, vertical 140-160L Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei 140-160 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roți Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor , min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fără CFC / HCFC Domeniu de temperatură-15°C ..-30 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	Congelator pentru laborator, vertical 158L Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei 158 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie-DA Roți DA Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor , min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fără CFC / HCFC Domeniu de temperatură-15°C ..-40 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	CE/ISO

15	Frigider pentru vaccini 60-95L	BPR-5V68 /DM000451818	China	BIOBASE group company	Frigider pentru vaccini 60-95L.Cod 140870 Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+8°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afişaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanţa este îmbunătăţită datorită pereţilor izolaţi ai unităţii. Parametrul Specificaţia Configuraţie staţionar, orizontal Capacitatea 60-95 L Uşa Număr ≥ 1 Deschidere pe vertical Mecanism solid cu mâner şi blocare cu cheie Construcţie interioară cu acoperire anticorozivă Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor Temperatura reglabilă +2 ...+8°C Timp de menţinerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB 51408 Accesorii Coş ≥ 2 Divizoare pentru sertar	Frigider pentru vaccini 68L. Descriere Frigider proiectat pentru a stoca vaccini, cu diapazonul de temperaturi +2-+10°C. Temperatura poate fi monitorizată pe afişaj extern, în timpul întreruperii alimentării cu energie, performanţa este îmbunătăţită datorită pereţilor izolaţi ai unităţii. Parametrul Specificaţia Configuraţie staţionar, orizontal Capacitatea 68 L Uşa Număr - 1 Mecanism solid cu mâner şi blocare cu cheie Construcţie interioară cu acoperire anticorozivă Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire Compresor Temperatura reglabilă +2 ...+10°C Timp de menţinerea temperaturi în camera frigorifică fără sursa de electricitate ≥ 23h Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii Coş ≥ 2 Divizoare pentru sertar	CE/ISO
----	--------------------------------	--------------------------	-------	--------------------------	--	--	--------

Semnăt: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301