

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1770982143450</u> din 20.02.2026
Obiectul achiziției: <i>Tehnică profesională pentru spălătorie</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Tehnică profesională pentru spălătorie						
Mașină profesională de spălat rufe cu încărcare frontal cu instalare inclusă	 PWM 908 [EL DP] SST	Germania	Miele	Date tehnice: •Cantitatea de încărcare - 8kg •Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) (mm) de la 850÷900 x 605÷610 x 713÷720 •Culoarea oțel inoxidabil •Tipul de curent (V/Hz) AC 400 / 50÷60 •Puterea electrică totală 5300 ÷ 5600 W •Nivel de zgomot 68÷70 dB •Greutatea 102÷110kg •Volumul tambur - 68÷75 l •Viteza de rotație la scurgere 1550÷1800 rot/min •Supapa de golire a apei cu diametru de - 70÷100mm •Sertar dozator cu 3 compartimente •Balama ușă: dreapta •Cu posibilitatea de a fi conectată la apă caldă din rețea	Date tehnice: •Cantitatea de încărcare - 8kg •Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) (mm) 850 x 605 x 714 •Culoarea oțel inoxidabil •Tipul de curent (V/Hz) AC 400 / 50÷60 •Puterea electrică totală 5500 W •Nivel de zgomot ≤70 dB •Greutatea 108 kg •Volumul tambur - 73 l •Viteza de rotație la scurgere 1600 rot/min •Supapa de golire a apei cu diametru de - 70÷100 mm •Sertar dozator cu 3 compartimente •Balama ușă: dreapta •Cu posibilitatea de a fi conectată la apă caldă din rețea • Protecție împotriva stropilor de apă IPX4	

				• Protecție împotriva stropilor de apă IPX4 • Termen de garanție minim 24 luni Să dispună de: • Iluminare LED a cuvei • Schimbarea limbii (RO; EN; RU) • Senzor de monitorizare a dezichilibrului 3-D • Programe de dezinfecție și clătire • Adăugarea de rufe în timpul spălării • Indicator de avertizare când nu există detergent în recipient • Conectivitate: Wi-Fi/WLAN/LAN, pentru conectarea la rețele existente și la aplicații • Display tactil modern, color • Pompă de evacuare a apei d-22mm	• Termen de garanție 24 luni Să dispună de: • Iluminare LED a cuvei • Schimbarea limbii (RO; EN; RU) • Senzor de monitorizare a dezichilibrului 3-D • Programe de dezinfecție și clătire • Adăugarea de rufe în timpul spălării • Indicator de avertizare când nu există detergent în recipient • Conectivitate: Wi-Fi/WLAN/LAN, pentru conectarea la rețele existente și la aplicații • Display tactil modern, color • Pompă de evacuare a apei reziduale • Conexiune la canalizare d-22mm	
Mașină profesională de uscat rufe cu instalare inclusă	 PDR 908 ROP [EL] SST	Germania	Miele	Date tehnice: • Cantitatea de încărcare - 8kg • Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) (mm) de la 850÷890 x 605÷670 x 716÷795 • Culoarea oțel inoxidabil • Tipul de curent (V/Hz) AC 400 / 50÷60 • Puterea electrică totală 6100÷6500 W • Nivel de zgomot 65÷75 dB • Greutatea 51÷80kg • Volumul cuvei 130÷135 l • Conducta de evacuare a aerului $\geq$ 100mm • Protecție împotriva stropilor de apă IPX4 • Termen de garanție minim 24 luni Să dispună de: • Iluminare LED cuvă • Schimbarea limbii • Filtru de puf în ușă • Conectivitate: Wi-Fi/WLAN/LAN, pentru conectarea la rețele existente și la aplicații • Schimbarea limbii (RO; EN; RU)	Date tehnice: • Cantitatea de încărcare - 8kg • Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) (mm) de la 850 x 605 x 777 • Culoarea oțel inoxidabil • Tipul de curent (V/Hz) AC 400 / 50÷60 • Puterea electrică totală 6400 W • Nivel de zgomot $\leq$70 dB • Greutatea 51,5 kg • Volumul cuvei 130 l • Conducta de evacuare a aerului $\geq$ 100mm • Protecție împotriva stropilor de apă IPX4 • Termen de garanție 24 luni Să dispună de: • Iluminare LED cuvă • Schimbarea limbii • Filtru de puf în ușă • Conectivitate: Wi-Fi/WLAN/LAN, pentru conectarea la rețele existente și la aplicații • Schimbarea limbii (RO; EN; RU)	

Calandru profesional rotativ pentru călcarea rufelor cu instalare inclusă	 HM 16-83 EL	Germania	Miele	Date tehnice: •Tipul de încălzire - electric •Dimensiuni (înăl x lățimea x grosimea) (mm) 966÷1000 x 980÷1100 x 380÷405 •Culoarea albă •Diametrul cilindrului – 15-18 cm •Tipul de curent (V/Hz) AC 230 / 50-60 •Puterea electrică totală 2400 – 3800 W •Placă de încălzire să fie - din aluminiu •Material husă - pîslă din bunbac rezistentă la căldură pînă la 360° •Greutatea 38-48kg •Capacitatea de călcare minim 15kg/oră •Termen de garanție minim 24 luni Să dispună de: •Buton pornire - oprire •Buton pentru setare temperaturii •Reglator de viteze cilindrului •Indicator lumină „Pornit,, „Oprit,, •Indicator lumina „Temperatură,, •5 viteze de călcare •Pedală de picior pentru pornire •Coș de aierisire cromat •Sistem de protecție pentru degete Posibilitate de eliberare manuală a rufelor	Date tehnice: •Tipul de încălzire - electric •Dimensiuni (înăl x lățimea x grosimea) (mm) 960x1050x 380 •Culoarea albă •Diametrul cilindrului – 16 cm •Tipul de curent (V/Hz) AC 230 / 50-60 •Puterea electrică totală 2600 – 3100 W •Placă de încălzire să fie - din aluminiu •Material husă - pîslă din bunbac rezistentă la căldură pînă la 360° •Greutatea 47kg •Capacitatea de călcare 15kg/oră •Termen de garanție 24 luni Să dispună de: •Buton pornire - oprire •Buton pentru setare temperaturii •Reglator de viteze cilindrului •Indicator lumină „Pornit,, „Oprit,, •Indicator lumina „Temperatură,, •5 viteze de călcare •Pedală de picior pentru pornire •Coș de aierisire cromat •Sistem de protecție pentru degete Posibilitate de eliberare manuală a rufelor	
Sistem automat de dedurizare a apei cu instalare inclusă	 Bestsoft 11	Germania	BWT	Date tehnice: •Diminuează nivelul sărurilor responsabile de duritate (calciu și magneziu). •Dimensiuni (înălțime x lățime x adîncime) (mm) - 530÷600 x 260÷300 x 460÷500 mm. •Greutate: 40÷50 kg (fără sare) •Volum container sare: 10÷15 kg •Să dispună de un sistem automat de dedurizare a apei.	Date tehnice: •Diminuează nivelul sărurilor responsabile de duritate (calciu și magneziu). •Dimensiuni (înălțime x lățime x adîncime) (mm) - 532 x 270 x 480 mm. •Greutate: 40 kg (fără sare) •Volum container sare: 12 kg •Dispune de un sistem automat de dedurizare a apei. •Debit de aproximativ 1440 litri pe oră.	

				•Debit minimal de aproximativ 1440 litri pe oră. •Control operațional automat cu ciclu de regenerare dependent de consum și duritate. •Clasă de protecție: IP 51 •Termen de garanție minim 24 luni	•Control operațional automat cu ciclu de regenerare dependent de consum și duritate. •Clasă de protecție: IP 51 •Termen de garanție 24 luni	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Berco Mihail În calitate de: Manager de vânzări
Ofertantul: SC Tiluana SRL Adresa: Str. Alexandr Puskin 58