

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21081293 din 03.07.2023**Obiectul de achiziție: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 12						
Butelie oxigen 2 litri	BO.100.15012	Italia	SAN-O-SUB MBB Srl	Butelie oxigen Cod 110500 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥2 l Material oțel/aluminiu/ metal galvanizat Manometru de control pe reductor Flowmetru presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Geanta de transport da	Butelie oxigen Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum 2 l Material oțel/aluminiu/ metal galvanizat Manometru de control pe reductor Flowmetru presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare 200/300 bar Tub pentru conectare la butelia de oxigen 2 buc. Mască facială 2 buc. Canulă nazală 2 buc. Geanta de transport da	CE
Total lot 12						
Lotul 84						
Alcotest	6820 med	Germania	Dräger Safety AG	Alcotest cu imprimantă portabilă Cod 300700 Descriere Dispozitiv portabil destinat depistării alcoolului în aerul expirat de la pacient Parametru Specificație Depistare alcool senzor electrochimic Monitorizarea datelor pe monitor LCD sau afisor LED Unitatea de măsură mg/L Domeniul de măsurare 0 - 2,5 mg/L Pasul de măsurare 0,01 Eroarea admisibilă ≤ 10% Prelevare probă posibilitatea de prelevare a probei cu muștiuc și fără depistarea automat la atingerea unui volum minim de aer expirat prelevarea pasivă la acționarea butonului Memorie investigație ≥ 2000	Set: alcooltester Draeger Alcotest 6820 MED, imprimantă mobilă, 5 rulouri hârtie termică pentru imprimantă, 6 acumulatori AA Panasonic 2000mAh, 100 muștiucuri igienice de unică folosință, încărcător-alimentator, valiză dură pentru toate cele menționate mai înainte. Alcotesterul livrat cu certificat de calibrare pt 365 zile. Draeger Alcotest 6820 MED. Caracteristici: Destinat măsurării concentrației de alcool în aerul expirat de pacienți. Element sensibil - senzor electrochimic. Afișarea rezultatelor, a datei/orei efectuării testului pe ecran LCD cu iluminare proprie LED. Unitatea de măsură mg/L (sau alte unități la dorință, de exemplu - promile) Domeniul de măsurare 0,00 - 2.50 mg/L Precizia de afișare - 0,01 mg/l. Eroarea maximă ≤ 10% (compliant directiva EN 93/42/EWG) Prelevare probă: cu muștiuc (automat la atingerea unui volum minim de aer expirat, setat la dorință) și fără muștiuc (la acționarea butonului) Memorie internă, permanentă - ultimile 5000 teste.	CE

Alcotest	6820 med	Germania	Dräger Safety AG	Alarmer acustică, vizuală Pornirea dispozitivului ≤ 20s. Afişare rezultate ≤ 30s. Alimentare acumulator intern sau baterii reîncărcabile indicator a nivelului de încărcare a acumulatorului autonomie de la acumulator min. 500 investigaţii deconectarea automată în caz de neutilizare încărcător de la 220V, 50Hz Temperatura de lucru -5 ... +50°C Umiditatea 10 - 100%, fără condens Carcasa rezistent la şocuri, căderi Accesorii Geantă geantă pentru transportare şi depozitare. Să fie dotat cu buzunare, spaţiu pentru dispozitiv, imprimantă, muştiuri şi accesorii Imprimantă incorporată incorporată sau aparte portabilă transmiterea datelor în cazul imprimantei portabile prin: WiFi, bluetooth, infraroşu tip imprimare: termică cu autonomie: acumulator încorporat hîrtie termică ≥ 5 buc. Muştuc sterile ambalat individual ≥ 100 buc	Alarmer: acustică, vizuală, cu indicarea erorilor sau a depăşirii valorilor de prag. Pornirea dispozitivului ≤ 20s. Afişare rezultate ≤ 30s. Alimentare 2 acumulator sau baterii tip AA/LR6, intern Indicator a nivelului de încărcare a bateriilor/acumulatorilor. Autonomie de la acumulator min. 500 investigaţii (în condiţii normale - până la 1500 teste) Deconectarea automată în caz de neutilizare timp de 2 min. Încărcător de la 220V, 50Hz (încărcare acumulatori direct în aparat). Temperatura de lucru -5 ... +50°C Umiditatea 10 - 100%, fără condens Carcasa rezistent la şocuri, căderi. Accesorii: Valiză dură pentru transportare şi depozitare, dotată cu buzunare, spaţiu pentru dispozitiv, imprimantă, muştiuri şi accesorii. Imprimantă separat, portabilă, transmiterea datelor către imprimantă - optic, imprimare pe hîrtie termică. Alimentare imprimanta - 4 baterii/acumulatori tip AA/LR6, cu posibilitatea încărcării acumulatorilor direct în imprimantă. Încărcător de la 220V, 50Hz (încărcare acumulatori direct în aparate sau alimentarea imprimantei).	CE
Total lot 84						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chişinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23