

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1762190507144 din 11.11.2025

Obiectul achiziției: Aparat tehnice de laborator dentar

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Lotul nr. 2 Scanner de laborator dentar 3D	YRC-RS600 3D Scanner laborator 2*3.0MP	China	Shenzhen Yurucheng Dental Material Co., Ltd	Acuratețe: $\leq 6\mu\text{m}$ (conform procedurii de evaluare ISO-12836). Viteză de scanare: Arcadă completă: 9 secunde. Amprentă de arcadă completă: 19 secunde. Rezoluția camerei: 2 x 2.4MP (megapixeli). Sursă de lumină: Lumină albastră. Rezoluția texturii: Scanare în culori reale. Flux de lucru (Workflow): Deschise și flexibile. Moduri de scanare: Suportă diverse moduri de scanare și tipuri de modele, inclusiv scanare dinamică și statică a articulatorului. Compatibilitate software: Sistem deschis, compatibil cu software-uri CAD mainstream, cum ar fi Exocad, și suportă transferul de articulator și simulare virtuală. Formate de ieșire: STL, PLY, OBJ. Dimensiuni: 293 mm (lungime) x 270 mm (lățime) x 257 mm (înălțime). Greutate: maxim 6 kg. Zona de scanare: 96 mm x 82 mm x 60 mm. Interfață: USB 3.0. Alimentare: DC 24V. Garanția minim 12 luni.	Rezoluția camerei : 2 × 3.0 MP (megapixeli). Zona de scanare: 108×80×80 mm Precizie: <8 μm Principiu de scanare: Scanare fără contact Metodă de scanare pentru amprente duble: O singură dată Textură: Culoare reală Structură: Lumină structurată Blu-ray Acuratețea potrivirii automate:99,9% Viteză de scanare: Model individual (bont sau dinte singular)~8~10 secunde Model complet (arcadă)~14~20 secunde Amprentă dublă (superior + inferior)25~30 secunde Scanare articulator / ocluzie~8~12 secunde Scanare color (textură reală)+3~5 secunde față de modul normal Metoda de plasare a modelului:Poziționare liberă Greutate:9kg Dimensiuni: 335 mm (lungime) x 295 mm (lățime) x 415 mm (înălțime). Format de ieșire: STL, PLY, OBJ Interfață de date:USB 3.0 Compatibilitate software: Sistem deschis compatibil Exocad Alimentare: DC 24V. Garanția 12 luni.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Romanenco Alexandru În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL "Reloc-Com" Adresa: str. București 90